

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԱՆԵԿՈ ԲԸ	ԴՏ-2-Կ5	Կ5	ՏԱՆԵԿՈ ԲԸ	Ցետանային թիվը 49-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15 °C ջերմաստիճանում 800-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխա-ջրածինների զանգվածային մասը 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 55°C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 40 °C-ում՝ 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ մինուս 10 °C-ից ոչ

					բարձր: անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բեռնափոխ, դիզելային և սավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուլթին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

შპს UPL в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 776-ECXU72F-2025/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	АО “ТАНЕКО”	ДТ-3-К5	К5	АО “ТАНЕКО”	Цетановое число не менее 49: Цетановый индекс не менее 46: Плотность при 15 ° С 800-845 кг/м3: Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. содержание серы: не более 10 мг / кг: Температура воспламенения не ниже 55°C: Углеродный остаток /коксуемость / не более 0,3% в 10% осадке. вязкость при 40 ° С: от 1,5 до 4,0 мм2 / с: Температура размытия: не выше минус 10 ° С: Безопасность, маркировка и упаковка согласно Техническому регламенту

					Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТС 013/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 2011 № 826. продавец также представляет покупателю сертификат соответствия от производителя или представителя последнего:
--	--	--	--	--	---