

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Faithful	FSF-H1200	FSF-H1200	Faithful	Քիմիական քարշիչ լաբորատոր պահարան՝ հատկապես ագրեսիվ քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ անօրգանական թթուների (հիդրոքլորային, ծծմբային, ազոտային, հիդրոֆտորային) և դրանց գոլորշիների հետ աշխատելու համար: Չափսերը՝ ընդհանուր Բարձրություն՝ (պահոցի հետ) առնվազն 2200 մմ, Լայնություն՝ առնվազն 1200 մմ, Խորություն՝ առնվազն 750 մմ, Դիմային մասի բաց տարածքը՝ առնվազն 700 մմ, Փակ տարածքը՝ առնվազն 700 մմ, բարձրացվող

					Էկրանի բարձրությունը՝ առնվազն 750 մմ: Պատրաստանյութ՝ կմախքը և հետևի պատը չժանգոտվող երկաթից, կողերը՝ հարվածակայուն ապակուց Աշխատանքային մակերեսը՝ կերամիկա: Բարձրացվող Էկրան՝ հարվածակայուն թրիպլեքս ապակուց, առնվազն 6 մմ հաստությամբ, ցանկացած բարձրության վրա ամրացնելու հնարավորությամբ (0-ից մինչև 650 մմ) Լուսավորությունը՝ պայթյունակայուն LED լամպ, 18 Վտ, պաշտպանության դաս IP-65 (գտնվում է աշխատանքային տարածքից դուրս) և անջատիչ: Էլեկտրական վարդակներ 220V, 16 Ա առնվազն (2 հատ) ցողադիմացկուն, անջատիչով (աշխատանքային տարածքից դուրս): Օդափոխման միացման պոլիպրոպիլենային եզր (D=200 մմ) Հակահոսքային պաշտպանիչ՝ բարձրությունը 50 մմ Վթարային անջատման սարք՝ ծորակ ջրի մատակարարման համար: Չժանգոտվող երկաթից պատրաստված ջրի արտահոսքի լվացարան (250x100x150 մմ):
--	--	--	--	--	---

					Աշխատանքային խցիկի օդի երեք արտանետման գոտի՝ աշխատանքային ծավալից վերև, միջին մասում և ներքև մասում: Քարշիչ պահարանի ներքևի հատվածը՝ պահարան (պահոց) օդափոխման հնարավորությամբ, Չափսերը՝ Լայնություն առնվազն 1200 մմ, Խորություն առնվազն 750 մմ, Բարձրությունը՝ առնվազն 800 մմ: Պահոցի կմախքը ապահովված է կարգավորվող հեղձարաններով 0-30 մմ միջակայքում՝ անհավասար հատակներին հարմարեցնելու համար:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Faithful	FSF-H1200	FSF-H1200	Faithful	Քիմիական քարշիչ լաբորատոր պահարան՝ հատկապես ագրեսիվ քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ անօրգանական թթուների (հիդրոքլորային, ծծմբային, ազոտային, հիդրոֆտորային) և դրանց գոլորշիների հետ աշխատելու համար: Չափսերը՝ ընդհանուր Բարձրություն՝ (պահոցի հետ) առնվազն 2200 մմ, Լայնություն՝ առնվազն 1200 մմ, Խորություն՝ առնվազն 750 մմ, Դիմային մասի բաց տարածքը՝ առնվազն 700 մմ, Փակ տարածքը՝ առնվազն 700 մմ, բարձրացվող

					Էկրանի բարձրությունը՝ առնվազն 750 մմ: Պատրաստանյութ՝ կմախքը և հետևի պատը չժանգոտվող երկաթից, կողերը՝ հարվածակայուն ապակուց Աշխատանքային մակերեսը՝ կերամիկա: Բարձրացվող Էկրան՝ հարվածակայուն թրիպլեքս ապակուց, առնվազն 6 մմ հաստությամբ, ցանկացած բարձրության վրա ամրացնելու հնարավորությամբ (0-ից մինչև 650 մմ) Լուսավորությունը՝ պայթյունակայուն LED լամպ, 18 Վտ, պաշտպանության դաս IP-65 (գտնվում է աշխատանքային տարածքից դուրս) և անջատիչ: Էլեկտրական վարդակներ 220V, 16 Ա առնվազն (2 հատ) ցողադիմացկուն, անջատիչով (աշխատանքային տարածքից դուրս): Օդափոխման միացման պոլիպրոպիլենային եզր (D=200 մմ) Հակահոսքային պաշտպանիչ՝ բարձրությունը 50 մմ Վթարային անջատման սարք՝ ծորակ ջրի մատակարարման համար: Չժանգոտվող երկաթից պատրաստված ջրի արտահոսքի լվացարան (250x100x150 մմ):
--	--	--	--	--	---

					Աշխատանքային խցիկի օդի երեք արտանետման գոտի՝ աշխատանքային ծավալից վերև, միջին մասում և ներքև մասում: Քարշիչ պահարանի ներքևի հատվածը՝ պահարան (պահոց) օդափոխման հնարավորությամբ, Չափսերը՝ Լայնություն առնվազն 1200 մմ, Խորություն առնվազն 750 մմ, Բարձրությունը՝ առնվազն 800 մմ: Պահոցի կմախքը ապահովված է կարգավորվող հեղձարաններով 0-30 մմ միջակայքում՝ անհավասար հատակներին հարմարեցնելու համար:
--	--	--	--	--	--