

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 50x50 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ այլումինե գիծ 12մմ x 2 մմ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ - Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 36 LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ

ԹԵԼ - լուսավորման ռեժիմը՝ կայծկլտացող (յուրքանաչուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիողների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24Վ (անվտանգ): 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիողային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի

					օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ
--	--	--	--	--	---

					վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЗ-ЕЦДЧПЗР-25/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 50x50 РАМА: алюминиевая лента 12 мм x 2 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT - Диаметр: 13 мм, режим свечения: постоянный, угол раскрытия луча: 360°, цвет изоляции контактов: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 36 светодиодов/м. БЕЛАЯ

						СВЕТОДИОДНАЯ ГИБА - режим свечения: мигающий (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головной части: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24 В (безопасно). 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C. Изделие должно быть прочным, многоразовым,
--	--	--	--	--	--	---

					ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, сертификат. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Модели изделия должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию минимум на 6 месяцев, ремонт товара в течение гарантийного срока, восстановление, сохранение первоначального внешнего вида товара, а в случае невозможности ремонта, замену на новый.
--	--	--	--	--	--