ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏՈԳ ԴԱՌ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՎՔՆ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հոնգ Յանգ Գրուպ, Չինաստան	Լիցքավորման(բաշխիչ) ատրճանակ(փական)՝ նախատեսված բոլոր տեսակի բենզալցակայաններում' բենզին, դիզելային, ինչպես նաև էթանոլի պարունակությամբ վառելիքի տեսակներ մատակարարելու համար: Պատրաստման նյութեր. Իրան՝ ալյումին: Պատվածքը՝ Buna-N, վիտոն, պոլիուրետան: Գլխավոր գլանաձողի պատվածքը՝ խտաբուկ վիտոնե իրանում / գրաֆիտ տեֆլոնով: Գլխավոր գլանաձող՝ չժանգոտվող պողպատ: Հոսքի արագությունը՝ 0-45 լ / րոպե: Ելքային տրամագիծը ՝ 13/16 դյույմ: Քաշը ՝ 1,20-1,35 կգ: Աշխատանքային ճնշում ՝ 0.18 ՄՊա: Հեշտությամբ փոխարինվող 360 աստիճանի պտտվող մեխանիզմ: Քթամասին դիպչելիս՝ հոսքն ավտոմատ դադարեցնող ֆիկսատոր: Ներառված մասեր. 13/16 դյույմ տրամագծով քթամաս, ձեռքի ամբողջական մեկուսիչ, լծակի պաշտպանիչ, դիաֆրագմային հանգույց, վակուումային փական՝ կափարիչով, հիմնական փական, պտտվող միացում՝ NPT3/4 դյույմ: Ապրանքը պետք է լինի գործարանային արտադրության, նոր և չօգտագործված: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ТОГ ДАР» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՎՔՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	China Hong Yang Group	Заправочный (распределительный) пистолет(клапан), предназначенный для подачи бензина, дизельного топлива, а также сортов топлива с содержанием этанола на всех типах заправочных станций. Материалы- Корпус: алюминий. Уплотнения: Buna-N, витон, полиуретан. Уплотнения главного штока: сальник в корпусе из витона / графит с тефлоном Главный шток: нержавеющая сталь. Скорость потока: 0-45 л/мин. Выходной диаметр 13/16 дюйма. Вес: 1,20-1,35кг. Рабочее давление: 0,18 МПа. Легко заменяемый поворотный механизм с поворотом на 360 градусов. Фиксатор, который автоматически перекрывает поток при задевании носика. Установленные детали: Носик 13/16 дюйма, изолятор для рук, защита рычага, диафрагменный узел, вакуумный клапан с крышкой, основной клапан, поворотное соединение: NPT3/4 дюйма. Товар должен быть заводского производства, новым и неиспользованным. Образец предварительно согласовать с заказчиком.