

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԴԱՆ ԺԱՄԽԱՐՅԱՆ ԷԴԻԿԻ ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/343 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում: Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900 մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3 մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630 մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ առնվազն 70x70 մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ: մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ՝ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 30x20 մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն

1900x60x40 մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ Նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված:
Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա
մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա,
լազերային փորգրությամբ, պետք է փորագրված լինի «Աջափնյակ»: Նստարանների տեղափոխումն և տեղադրումը
պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարի շահող կազմակերպությունը: Նստարանի
մետաղական հիմնակմախքը կորացումները պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված
լուսանկարին համաձայն: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Նստարանները պետք է պատրաստված լինի
շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2. Նշված
աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3.
Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4.
Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝ տրամադրված օրվանից: Ապրանքի նկարը կցվում է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱՐԴԱՆ ԺԱՄԽԱՐՅԱՆ ԷԴԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/343
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում: Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900 մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3 մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630 մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ առնվազն 70x70 մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ: մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ՝ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 30x20 մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն

1900x60x40 մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ Նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված:
Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա
մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա,
լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի «Աջափնյակ»: Նստարանների տեղափոխումն և տեղադրումը
պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարի շահող կազմակերպությունը: Նստարանի
մետաղական հիմնակմախքը կորացումները պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված
լուսանկարին համաձայն: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Նստարանները պետք է պատրաստված լինի
շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2. Նշված
աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3.
Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4.
Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝ տրամադրված օրվանից: Ապրանքի նկարը կցվում է: