

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱԴԶԲ-25/222 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 6               | -                  | -                   | <p>Հզորություն (ծավալ) – 60 և Օզոնի կոնցենտրացիա – 620 մգ/մ<sup>3</sup> Օզոնի արտահոսք – ≤ 0.1 մգ/մ<sup>3</sup> Ստերիլիզացիայի արդյունավետություն – ≥ 99.9 % (log » 3.00 “Staphylococcus aureus”, “Candida albicans”, “Pseudomonas aeruginosa” և բնական միկրոֆլորա) Կառավարում – PID ավտոմատ կարգավորում Ներսի նյութ – չժանգոտվող պողպատ 304, հաստություն՝ 1.0 մմ Մարմին – սառը գլանված պողպատ, ներկապատված ծածկույթով Ներսի չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 398 × 398 × 452 մմ, Արտաքին չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 495 × 501 × 760 մմ Ցանցային սնուցում – AC 220 V, 50/60 Hz (ընտրովի AC 110 V) Հզորություն (power consumption) – 8 W Քաշ – մաքուր՝ ոչ ավել, քան 35 կգ, ընդհանուր՝ ոչ ավել, քան 50 կգ Աշխատանքային պայմաններ – • շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5 °C – 40 °C • հարաբերական խոնավություն՝ ≤ 85 % • մթնոլորտային ճնշում՝ 70 KPa – 106 KPa • բարձրություն՝ ≤ 2000 մ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ</p> |

ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարուրդունլյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/222 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |  |
|------------|--------------------|----------------------------|--|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики   |
| 6          | -                  | -                          | <p>Հզորություն (ծավալ) – 60 Լ Օզոնի կոնցենտրացիա – 620 մգ/մ<sup>3</sup> Օզոնի արտահոսք – ≤ 0.1 մգ/մ<sup>3</sup> Ստերիլիզացիայի արդյունավետություն – ≥ 99.9 % (log » 3.00 “Staphylococcus aureus”, “Candida albicans”, “Pseudomonas aeruginosa” և բնական միկրոֆլորա) Կառավարում – PID ավտոմատ կարգավորում Ներսի Նյուրթ – չժանգոտվող պողպատ 304, հաստություն՝ 1.0 մմ Մարմին – սառը գլանված պողպատ, ներկապատված ծածկույթով Ներսի չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 398 x 398 x 452 մմ, Արտաքին չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 495 x 501 x 760 մմ Ցանցային սնուցում – AC 220 V, 50/60 Hz (ընտրովի AC 110 V) Հզորություն (power consumption) – 8 W Քաշ – մաքուր՝ ոչ ավել, քան 35 կգ, ընդհանուր՝ ոչ ավել, քան 50 կգ Աշխատանքային պայմաններ – • շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5 °C – 40 °C • հարաբերական խոնավություն՝ ≤ 85 % • մթնոլորտային ճնշում՝ 70 KPa – 106 KPa • բարձրություն՝ ≤ 2000 մ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ</p> |

ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: