

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ «Թամարա Պետրոսյան Բոգդանի» -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/355 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեղական արտադրանք <<Թամարա Պետրոսյան Բոգդանի>> Ա/Ձ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում: Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900 մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3 մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրություն պետք է լինի առնվազն 630 մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ առնվազն 70x70 մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստություն առնվազն 1,5 մմ: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ՝ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա

		մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 30x20 մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն 1900x60x40 մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի «Աջափնյակ»: Նստարանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարի շահող կազմակերպությունը: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքը կորացումները պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Նստարանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2. Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝ տրամադրված օրվանից: Ապրանքի նկարը կցվում է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч/П Тамара Петросян Богдани в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/355
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		