

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Kailifeng	KLF	Kailifeng Klf5250zyss6a	Hubei Kaili Special Vehicle Co., LTD	Աղբատար մեքենա 2 հատ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 Շարժիչ 6 գլանով , տուրբո լիցքավորմամբ ,ջրով հովացվող , դիզելային իևտերկուլերով Շարժիչի հզորությունը 300ծ/ու –ից ոչ պակաս,6.7 Լ աշխատանքային ծավալ Առավելագույն արագություն 100 կմ/ժ Արտանետումների ստանդարտը Առնվազն եվրո 5 Փոխանցման տուփը Մեխանիկական 9 առաջ և 1 հետ Մեքենայի առավելագույն բեռնված քաշը Առնվազն 24 տ Դիմացի և

						հետևի կամրջակների բեռնվածությունը Դիմացի կամրջակ՝ առնվազն 4700 կգ Հետևի կամրջակ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 11 400 կգ Արգելակներ ԱԲՍ հակաբլոկավորման համակարգ, շարժիչային արգելակ/լեռնային ռեժիմ/ Արգելակի տեսակը Թմբուկային արգելակներ, կայանման արգելակ, ուժային զսպանակի արգելակ, որը գործում է հետևի անիվների վրա Ղեկ Ձախակողմյան, ղեկային սյունակի բարձրության և անկյան կարագավորումով, առջևի կամրջի ղեկային ուժեղացուցիչով Կայանման արգելակ Ուժային զսպանակային արգելակ, որը գործում է հետևի անիվների վրա Թափքի ծավալը 17-19 խ.մ Կախոց Առջևի բազմաթերթիկ տերևային կախոց՝ հիդրավլիկ հարվածամեղմիչներով և հետևի բազմաթերթիկ տերևային կախոց խցիկ Տաքացման և հովացման համակարգ, վարորդի և առնվազմ մեկ ուղևորի կարգավորող նստատեղեր, անվտանգության գոտիներ, էլեկտրական
--	--	--	--	--	--	--

					ղեկավարմամբ կողային ապակիներ, դռներ կենտրոնացված փականով ,խցիկի շրջման էլեկտրական համակարգ, ցերեկային վազքի լույսեր, հետևի տեսախցիկ, հետընթացի ազդանշան,ստանդարտ գործիքակազմ և դոնկտատ ձևավորումը, որը վերաբերում է հիդրավլիկ բարձրացուցիչին, որը որպես կանոն ներառված է մեքենայի գործարանային գործիքակազմի մեջ և նախատեսված է որոշակի տեխնիկական սպասարկման կամ վերանորոգման աշխատանքների (օրինակ՝ անվադողի փոխարինման) ընթացքում մեքենան բարձրացնելու համարև կրակմարիչ Վառելիքի բաք 300 լ կամ ավել Անվադողեր Համարժեք 12 R 22.5 10 հատ և մեկ պահեստային Աղբի սեղմման գործակից Առնվազն 3:1 Սեղմման կառավարման համակարգ էլեկտրական և ձեռքով երկակի կառավարմամբ Մեքենան պետք է հանդերձավորված լինի արտակարգ կանգնեցման մեխանիզմով, թափքի հետևի 2 կողմերում՝ կանգառ և կանգառ հետընթացով ռեժիմներով
--	--	--	--	--	---

					Մեքենան Աղբի բարձման ժամանակը վայրկյաններով՝ 8-ից 10 վրկ. Կեղտաջրերի հավաքման պողպատե բաք առնվազն 200լ ծավալով և 3 մմ հաստությամբ Հիդրավլիկ պոմպ Մխոցային տեսակի Հիդրավլիկ համակարգ Հովացման և ֆիլտրման ամբողջական համակարգ Մեքենան պետք է համալրված լինի լվացման համակարգով Առնվազն 500 լ բաք, տեղադրված վարորդի խցիկի հետևում , ունենա բարձր ճնշումով լվացման ջրամղիչ 30-40լ /րոպե հզորությամբ Մեքենայի չափերը /մինիմում -մաքսիմում/ Երկարություն 7000-8000մմ Լայնություն 2400-2550 մմ Բարձրություն 2900-3100մմ Երաշխիք 2 տարի անսահմանափակ վազքով
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПшФ-Огшр UŦC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 8UQ<-EUXUŦQF-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Kailifeng	KLF	Kailifeng Klf5250zyss6a	Hubei Kaili Special Vehicle Co., LTD	Мусоровоз 2 шт. Год выпуска: 2025 Колёсная формула: 6x4 Двигатель: 6-цилиндровый, с турбонаддувом, жидкостного охлаждения, дизельный с промежуточным охладителем Мощность двигателя: не менее 300 л.с., рабочий объём: 6,7 л Максимальная скорость: 100 км/ч Экологический стандарт: не менее Евро-5 Трансмиссия: Механическая, 9 передач переднего хода и 1 передача заднего хода Максимальная масса с грузом: не менее 24 т Нагрузка на переднюю и заднюю ось: передняя

					ось: не менее 4700 кг Задняя ось: не менее 11 400 кг на каждую Тормоза: ABS, антиблокировочная система, моторный тормоз/горный режим/ Тип тормозов: барабанные, стояночный тормоз, пружинный тормоз задних колёс Рулевое управление: левостороннее расположение руля, регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона, гидроусилитель руля передней оси Стояночный тормоз: пружинный тормоз задних колёс Объём кузова: 17–19 куб. м куб. см Подвеска: Передняя многолистовая рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами и задняя многолистовая рессорная подвеска Кабина Система отопления и кондиционирования, регулируемые сиденья водителя и как минимум одного пассажира, ремни безопасности, электропривод боковых стекол, двери с центральным замком, электросистема поворота кабины, дневные ходовые огни, камера заднего вида, сигнал заднего хода, стандартные приборы и
--	--	--	--	--	---

					конструкция приборной панели, которая относится к гидравлическому подъемнику, который, как правило, входит в заводской набор инструментов автомобиля и предназначен для подъема автомобиля при определенных работах по техническому обслуживанию или ремонту (например, замена шин), а также огнетушитель Топливный бак 300 л или более Шины эквивалентные 12 R 22.5 (10 штук и одна запасная) Степень сжатия мусора: не менее 3:1 Система управления компрессией: с двойным электрическим и ручным управлением Автомобиль должен быть оборудован механизмом аварийной остановки с обеих сторон задней части кузова с режимами «стоп» и «стоп-реверс» Время загрузки мусора в секунду: от 8 до 10 секунд. Стальной бак для сбора сточных вод объемом не менее 200 л и толщиной стенки 3 мм. Гидравлический насос: поршневого типа. Гидравлическая система: полная система
--	--	--	--	--	---

					охлаждения и фильтрации. Автомобиль должен быть оборудован системой мойки. Бак объемом не менее 500 л, установленный за кабиной водителя, с насосом высокого давления производительностью 30-40 л/мин. Габариты автомобиля (минимальные – максимальные): длина 7000-8000 мм. Ширина 2400-2550 мм. Высота 2900-3100 мм. Гарантия 2 года без ограничения пробега.
--	--	--	--	--	---