

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կատյա Նազարեթյան Մնացականի» Ա/Զ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	սնուցման բլոկ	ИПС50-350ТД(240-390) IP20 2010	Էլ սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը ներկառուցված մետաղական հենքում 176-264վ փոփոխական և 50-140վ ելքային հաստատուն լարումներով, 50 վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 280*21*30մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ИПС50-350ТД մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները սեղմովի սեղմնակներով: Պուլսային հոսքը 1%, ջերմային 65°C: ТР ТС 004/2011 համապատասխան ցածրավոլտ անվտանգության նորմերին: Սերտիֆիկցված: Անվտանգության աստիճանը IP20: Երաշխիք 12 ամիս:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Катя Назаретян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ECU72P-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
2	источник питания	ИПС50-350ТД(240-390) IP20 2010	Блок питания для светодиодных светильников, встроенный в металлическое основание, с выходным напряжением 176-264 В переменного тока и 50-140 В постоянного тока, мощностью 50 Вт, с защитой от повышенных импульсных и межфазных перенапряжений, габаритные размеры 280*21*30 мм, встроенный, совместим с моделью ISP50-350TD. Входные и выходные соединения – с помощью зажимных клемм. Импульсный ток 1%, термическая прочность 65°C: TP TC 004/2011 в соответствии с требованиями к низковольтному оборудованию. Сертифицирован. Класс защиты IP20. Гарантия 12 месяцев. Образец согласовывается с заказчиком.