

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO	KSTAR	YDC33100	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 100կՎԱ/100կՎտ Իրական Ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի

					տևողությամբ Մարտկոցների քանակը՝ 40 հատ, 100ԱԺ Հզորություն՝ 100կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ 100կՎտ Մուտք Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում Լարման տատանում տիրույթը՝ 138-ից մինչև 485Վ Հաճախականության տիրույթ՝ 40-ից 70 Հց Փոխակերպիչի տեսակը՝ IGBT Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 3\%$ (100% ոչ գծային բեռի դեպքում) Մուքային հզորության գործակիցը՝ ≥ 0.99 Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 100 կՎԱ Ակտիվ հզորություն՝ 100կՎտ Հզորության գործակիցը՝ 1 Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ $\leq 2\%$ (գծային բեռի դեպքում), $\leq 4\%$ (ոչ գծային բեռի դեպքում) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 95.5% (100% բեռի դեպքում) Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT Գերբեռնվածություն՝ 110% Բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /
--	--	--	--	--	--

						125% բեռնվածության դեպքում 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում 1 րոպե Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց Այլ տվյալներ ԱՍԱ-ն աշխատում է 180Վ-300Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների փոփոխական հոսանքից: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ 40Ա Անխափան սնուցման սարքը հնարավորություն ունի միաժամանակ զուգահեռ միանալու (6 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի առկայություն Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 850x450x1200 մմ ՍՍՏ-ը համապատասխանում է հետևյալ
--	--	--	--	--	--	---

				ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային կյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ռրակի վկայականներ (առկայություն) ISO 9001, EN62040-1, EN62040-2
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					