

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յոր ՍԵՅՖ Հաուս ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.ԻՆ-ՎԻ, 2.ԻՆ-ՎԻ, 3. ԵԿՖ Գրուպ, 4. Էլեկտրիկա Գոուպ, 5. ՍՆՍ Էլեկտրիկ, 6. TML., 7. TML.8. ԵԿՖ Գրուպ,9. ԵԿՖ Գրուպ.10. ԵԿՖ Գրուպ. 11 Էլեկտրիկա Գոուպ.12. KЭA3 ooo	1H05/07Z1Z1-F (ПыГПНГ(А)-HF)1*240mm Ջղերի չափի և քանակի ստանդարտ՝ ԵԱՏՄ AM-016/S.A.-0085-2023, TP-TC-004/2011, ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Մեկուսացման հաստությունների, շերտերի և լարման փորձարկումների ստանդարտ՝ ԵԱՏՄ AM-016/S.A.-0085-2023, TP-TC-004/2011, ГОСТ 23286-78 (VDE 0100-430) Հրդեհային անվտանգության պահանջների ստանդարտ՝ ԵԱՏՄ AM-016/S.A.-0085-2023, TP-TC-004/2011, ГОСТ 31565-2012 (IEC 60332-1-2) Մեկուսիչի նյութը՝ Անհալոգենային և հրակայուն, HFFR Մեկուսիչի գույնը՝ DIN 47100 Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20C0/+60 C0 Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +90 C0 Աշխատանքային լարում՝ 300/500V 450/750V Փորձարկման լարում՝ 2000-2500V Մալուխի շահագործման երաշխիքային ժամկետ՝ 5 տարի Ծառայության ժամկետ՝ 30 տարի Ճկման նվազագույն տրամագիծը՝ 6xD. 2.H05/07Z1Z1-F (ПыГПНГ(А)-HF)1*95mm Ջղերի չափի և քանակի ստանդարտ՝ ԵԱՏՄ AM-016/S.A.-0085-2023, TP-TC-004/2011, ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Մեկուսացման հաստությունների, շերտերի և լարման փորձարկումների ստանդարտ՝ ԵԱՏՄ AM-016/S.A.-0085-2023, TP-TC-004/2011, ГОСТ 23286-78 (VDE 0100-430) Հրդեհային անվտանգության պահանջների ստանդարտ՝ ԵԱՏՄ AM-016/S.A.-0085-2023, TP-TC-004/2011, ГОСТ 31565-2012 (IEC 60332-1-2) Մեկուսիչի նյութը՝

Անհալոգենային և հրակայուն, HFFR Մեկուսիչի գույնը՝ DIN 47100 Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20C0/+60 C0 Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +90 C0 Աշխատանքային լարում՝ 300/500V 450/750V Փորձարկման լարում՝ 2000-2500V Մալուխի շահագործման երաշխիքային ժամկետ՝ 5 տարի Ծառայության ժամկետ՝ 30 տարի Ճկման նվազագույն տրամագիծը՝ 6xD. 3 (BA45) շարքի ունիվերսալ ավտոմատ անջատիչը (այսուհետ՝ ավտոմատ անջատիչ), որը գործում է 50 Հց փոփոխական հոսանքի ցանցում, մինչև 690 Վ փոփոխական հոսանքի անվանական լարմամբ, բաշխման ցանցում 1600 Ա անվանական հոսանքով, օգտագործվում է էլեկտրաէներգիայի բաշխման և էլեկտրական շղթաների ու էլեկտրական սարքավորումների գերբեռնվածությունից, լարման ցածր մակարդակից, կարճ միացումից, միաֆազ հողանցումից և այլ խափանումներից պաշտպանելու համար, ավտոմատ անջատիչն ունի ինտելեկտուալ պաշտպանության գործառույթ, ճշգրիտ ընտրողական պաշտպանություն և կարող է բարելավել էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և խուսափել ավելորդ էլեկտրաէներգիայի անջատումներից: 4 Պահարանի չափսերն են 2000x1400x600 մմ, IP54, դռներին առկա է կողպեք 2դուռ: 5YCQ9Ms շարքի երկֆազ անջատիչը հարմար է 50/60 Հց փոփոխական հոսանքի հաճախականությամբ, 400 Վ փոփոխական հոսանքի անվանական լարմամբ և 800 Ա կամ ավելի ցածր անվանական հոսանքով էներգահամակարգերի համար: Երկու էներգամատակարարման աղբյուրներ ընտրելու և դրանց միջև անցնելու հնարավորությունը, հիմնվելով կարիքների վրա, ապահովում է հիմնական էներգամատակարարման անխափան աշխատանքը: Եթե լարումը բարձրանում կամ նվազում է, կամ եթե էներգամատակարարման աղբյուրներից մեկի վրա տեղի է ունենում փուլային անջատում, այն ավտոմատ կերպով անջատվում է: Անցեք մյուս էներգամատակարարմանը կամ միացրեք գեներատորը: Ներկառուցված RS485 կապի ինտերֆեյսը և MODBUS-RTU կապի արձանագրությունը հնարավորություն են տալիս իրական ժամանակում տվյալների ներբեռնում, տվյալների հեռակա կարգավորում և կարգավիճակի մոնիթորինգ, ինչպես նաև հեռակառավարում, հեռաչափում, հեռակառավարում և հեռակառավարման կարգավորումների գործառույթներ: Այն հիմնականում օգտագործվում է հիվանդանոցներում, առևտրի կենտրոններում, բանկերում, հյուրանոցներում, բարձրահարկ շենքերում, հրշեջ ծառայություններում և այլ վայրերում, որտեղ երկարատև էներգամատակարարման անջատումները անընդունելի են և պահանջվում է անխափան էներգամատակարարում: 1.

Կարող է աշխատել -5°C -ից մինչև 40°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում: 2. Տեղադրման բարձրությունը չպետք է գերազանցի ծովի մակարդակից 2000 մ-ը: 3. Առավելագույն $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի դեպքում օդի հարաբերական խոնավությունը չպետք է գերազանցի 50%-ը: 4. Ավելի բարձր խոնավություն թույլատրվում է ցածր ջերմաստիճաններում 20°C -ից մինչև 90%: Ստանդարտ՝ IEC 60947-6-1 6 ծարակալ 240 TML 240-12-24, ԳՕՍՍ-ի համաձայն՝ անագապատ պղնձե մալուխային ծարակալ, օղակաձև, M12, 240 մմ² լայնական հատույթով լարերի սեղմման համար: 7 ծարակալ 95 TML 95-12-24, ԳՕՍՍ-ի համաձայն՝ անագապատ պղնձե մալուխային ծարակալ, օղակաձև, M12, 95 մմ² լայնական հատույթով լարերի սեղմման համար: 8 Պղնձե պալասա 3մ Պղնձե գծային սեղմված թիթեղ 3մ երկարությամբ 5մմ լայք 4 մմ հաստություն անջատիչների միացման համար: 9 Իզոլատոր 4 Մեկուսիչ թիթեղի ամրացման համար գույնը կարմիր 8 համարի մանեկի ծակով 10 EKF PROxima-ի 40/20 կարմիր ջերմակծկվող խողովակը բազմակողմանի նյութ է մալուխների և լարերի էլեկտրական մեկուսացման, նշագրման և պաշտպանության համար: Այն իդեալական է էլեկտրական կայանքների համար՝ իր գերազանց մեկուսիչ հատկությունների և գունային կոդավորման հնարավորությունների շնորհիվ: 11 Յունիստատ 2 մետր վահանի Յունիստատ 2 մետր երկարության 0.77 հաստությամբ ուժային վահանի մեջ անջատիչների ամրացման համար : 12 OptiSave ավտոմատ փոխանցման անջատիչ բլոկը կառավարման սարք է, որը նախատեսված է ավտոմատ կերպով անցնելու պահուստային գծի՝ աշխատանքային գծի վրա խափանման կամ անջատման դեպքում: Սարքը նախատեսված է կառավարման պահարաններում օգտագործելու համար երեք փուլային I և II միացման կատեգորիաների էլեկտրական սպառողների համար երաշխավորված և անխափան սնուցման համակարգերում ավտոմատ պահուստային սնուցման համար՝ համաձայն պահանջների:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ИОР СЕЙФ АУС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQ7QF-25/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Н05/07Z1Z1-F (Пуг Пнг(А)-HF)1*240mm Н05/07Z1Z1-F (Пуг Пнг(А)-HF)1*95mm Ва-45 2000/1600 шкафа 2000 CNC YCQ9Ms 240 TML 240-12-24 95 TML 95-12-24 UU 5-40 Изолятор SM-40 EKF PROxima-п 40/20 U2000*0,77 optisave I-220-ухл4	"1.Н05/07Z1Z1-F (ПугПнг(А)-HF)1*240мм Стандартный размер и количество проводов: ЕАЭС АМ-016/С.А.-0085-2023, ТР-ТС-004/2011, ГОСТ 22483-2012 (МЭК 60228:2004). Стандарт для толщины, слоев и испытаний изоляции: ЕАЭС АМ-016/С.А.-0085-2023, ТР-ТС-004/2011, ГОСТ 23286-78 (ВДЕ 0100-430). Стандарт требований пожарной безопасности: ЕАЭС АМ-016/С.А.-0085-2023, ТР-ТС-004/2011, ГОСТ 31565-2012 (МЭК 60332-1-2) Материал изолятора: безгалогеновый, негорючий, безгалогеновый (HFFR) Цвет изолятора: DIN 47100 Рабочая температура: -20°С/+60°С Максимальная рабочая температура: +90°С Рабочее напряжение: 300/500 В 450/750 В Испытательное напряжение: 2000-2500 В Гарантийный срок эксплуатации каната: 5 лет Срок службы: 30 лет Минимальный диаметр изгиба: 6xD" "2. Н05/07Z1Z1-F (ПугПнг(А)-HF)1*95мм Стандартный размер и количество проводов: ЕАЭС АМ-016/С.А.-0085-2023, ТР-ТС-004/2011, ГОСТ 22483-2012 (МЭК 60228:2004). Стандарт для толщины, слоев и испытаний изоляции: ЕАЭС АМ-016/С.А.-0085-2023, ТР-ТС-004/2011, ГОСТ 23286-78 (ВДЕ 0100-430). Стандарт требований пожарной безопасности: ЕАЭС АМ-016/С.А.-0085-2023, ТР-ТС-004/2011, ГОСТ 31565-2012 (МЭК 60332-1-2) Материал изолятора: безгалогеновый, негорючий, безгалогеновый (HFFR) Цвет изолятора: DIN 47100

Рабочая температура: -20°C/+60°C Максимальная рабочая температура: +90°C Рабочее напряжение: 300/500 В 450/750 В Испытательное напряжение: 2000-2500 В Гарантийный срок эксплуатации каната: 5 лет Срок службы: 30 лет Минимальный диаметр изгиба: 6xD" 3. Автоматические выключатели Авр 1600 А 1600 А (далее — автоматические выключатели) предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения сверхтоков при коротких замыканиях и перегрузках (в том числе при однофазных замыканиях на землю) и применяются в электрических сетях трехфазного переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 Гц. 1.2 Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2016). 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ • в качестве вводных автоматических выключателей.

- защита цепей электродвигателей.
- защита отходящих линий, в том числе в главном автоматическом выключателе, в автоматическом выключателе.
- в схемах автоматического резервного питания с разделением (на трех выключателях) и без разделения (на автоматических выключателях).
- защита отходящих линий на стороне нижней границы трансформатора подстанций 10/0,4 кВ.

4. Габариты шкафа 2060x1400x600 мм, степень защиты IP54, двери оснащены замками. "5 Двухпоточный автоматический выключатель питания серии YCQ9Ms подходит для систем электроснабжения с частотой переменного тока 50/60 Гц, номинальным рабочим напряжением 400 В переменного тока, номинальным рабочим током 800 А и ниже. Возможность выбора и переключения между двумя источниками питания в зависимости от потребностей обеспечивает бесперебойную работу ключевых источников питания. При повышении или понижении напряжения или обрыве фазы на одном из источников питания он автоматически отключается. переключитесь на другой источник питания или запустите генератор. Встроенный интерфейс связи RS485, протокол связи MODBUS-RTU, реализует загрузку данных в реальном времени, удаленную настройку данных и мониторинг состояния, а также функции удаленного управления, телеметрии, дистанционного управления и удаленной настройки. В основном используется в больницах, торговых центрах, банках, гостиницах, высотных зданиях, пожарной охране и других местах, где не допускаются длительные отключения электроэнергии и требуется бесперебойное электроснабжение. 1. Может работать при температуре окружающей среды от -5°C до 40°C. 2. Высота места установки над уровнем моря не превышает 2000 м. 3. При максимальной

		температуре +40°C относительная влажность воздуха не должна превышать 50% 4. Более высокая влажность допускается при более низкой температуре, 20°C~90%. Стандарт: МЭК 60947-6-1" 6 .Зажим кабельный 240 ТМЛ 240-12-24, ГОСТ, зажим кабельный медный луженый, кольцевой, М12, для зажима проводов сечением 240 мм². 7. Зажим кабельный 95 ТМЛ 95-12-24, ГОСТ, зажим кабельный медный луженый, кольцевой, М12, для зажима проводов сечением 95 мм². 8. Медная полоса 3 м. Линейный прессованный медный лист длиной 3 м, толщиной 5 мм и 4 мм для подключения выключателей. 9 Изолятор 4 см для крепления изоляционного листового металла, цвет красный, с отверстием под заглушку № 8 10 Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 40/20 красная от бренда EKF PROxima - это универсальный материал для электроизоляции, маркировки и защиты кабелей и проводов. Она идеально подходит для использования в электромонтажных работах благодаря своим отличным изоляционным свойствам и возможности цветовой маркировки. 11 Unistat длиной 2 метра, толщиной 0,77 для крепления переключателей в силовом щите. "12. Блок автоматического ввода резерва OptiSave представляет собой устройство управления, предназначенное для автоматического переключения на резервную линию при неисправности или отключении рабочей линии. Устройство предназначено для работы в составе шкафов управления автоматическим включением резервного питания в системах гарантированного и бесперебойного электроснабжения 3-х фазных электроприёмников I и II категории подключения согласно требованиям "
--	--	--