

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	ԱԻ-92-Կ5	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված

				«Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Կտրոնային
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ROCHEM PETROLEUM S. A.	AI-92-K5	ROCHEM PETROLEUM S. A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число по исследовательскому методу: не менее 91, по моторному методу: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%,` При температуре 15 0 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола - 3%, этанола - 5%, изопропилового спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, трет-бутилового спирта - 7%, эфиров (C5 и выше) - 15%, других окислителей - 10%, безопасность,безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным

				постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года.
--	--	--	--	---