

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
125	Մոդել՝ WA4KS430 Telescope "ULTRA", 4 mm, 30°	Մոդել՝ WA4KS430 Telescope "ULTRA", 4 mm, 30°	OLYMPUS	"Լապարասկոպիկ Էնդոսկոպը՝ կոշտ (rigid) ULTRA Sinuscope Էնդոսկոպ է, նախատեսված օտորինոլարինգոլոգիական վիրաբուժության, ինչպես նաև մանկական վիրաբուժության, ներառյալ թորակալ վիրաբուժության և թորակոսկոպիայի համար: Այն ապահովում է բարձր լուծաչափով պատկեր, օպտիմալ գունային փոխանցում՝ շնորհիվ Extra-low Dispersion (ED) տեսակի ապակուց պատրաստված օպտիկական համակարգի: Սարքը համատեղելի է ժամանակակից Olympus տեսախցիկների և լուսամալուխների հետ, և ունի ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորություն: Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր՝ • Տեսակը՝ կոշտ Էնդոսկոպ (sinuscope) • Նպատակ. օտորինոլարինգոլոգիա, մանկական վիրաբուժություն, թորակալ վիրաբուժություն և թորակոսկոպիա •

				Արտաքին տրամագիծ. 4,0 մմ • Առավելագույն լայնություն ներդրվող մասի. 4,05 մմ • Աշխատանքային երկարություն 176,9 մմ • Դիտման անկյուն (DOV). 30° • Դիտադաշտ (FOV). 93° • Օպտիկական համակարգ - ED տեսակի ապակի (Extra-low Dispersion Glass)՝ հատուկ օպտիկական ապակի, որն ապահովում է բարձր լուծաչափ, նվազեցնում քրոմատիկ խեղաթյուրումները և ապահովում ճշգրիտ գունային փոխանցում • Համատեղելիություն- Olympus տեսախցիկներ և լույսամալուխներ (DIN 58105 ստանդարտ): • Ավտոկլավում մանրեագերծման հնարավորություն՝ բազմակի անվտանգ օգտագործման համար: Առավելություններ և մասնագիտական հիմնավորում • 30° դիտման անկյունը համարվում է «ոսկե ստանդարտ» Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության մեջ: Այն թույլ է տալիս ոչ միայն ուղիղ դիտում, այլև կողմնային կառուցվածքների վիզուալիզացիա՝ առանց Էնդոսկոպի հաճախակի շարժման: Սա առավել կարևոր է բարդ անատոմիական շրջաններում, օրինակ՝ թորակալ և մանկական վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: • ED տեսակի ապակու կիրառումը նվազեցնում է օպտիկական խեղաթյուրումները, բարձրացնում է պատկերի հստակությունը և ապահովում է գունային հավաստի փոխանցում: • Կիրառելի է ոչ միայն օտորինոլարինգոլոգիայում, այլև մանկական վիրաբուժության և թորակոսկոպիայի ժամանակ, ինչը սարքին տալիս է ունիվերսալություն: • Ավտոկլավում մանրեագերծման հնարավորություն՝ անվտանգ և բազմակի օգտագործման համար: Էնդոսկոպը է
--	--	--	--	---

				համատեղելի է կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության VISERA ELITE III 4K սարքի հետ և կապահովի սարքի ողջ ֆունկցիոնալ հանարավորությունները, ինչպես նաև՝ դրա տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատը առկա է: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը և բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով: Մատակարար կազմակերպությունը սարքը կտեղադրի և կհանձնի շահագործման՝ շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)՝ ներառյալ դրա կարգաբերումը և փորձարկումը: Սարքը տեղադրելուց հետո կբերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային Ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
125	Մոդել՝ WA4KS430 Telescope "ULTRA", 4 mm, 30°	Մոդել՝ WA4KS430 Telescope "ULTRA", 4 mm, 30°	OLYMPUS	"Լապարասկոպիկ Էնդոսկոպը՝ կոշտ (rigid) ULTRA Sinuscope Էնդոսկոպ է, նախատեսված օտորինոլարինգոլոգիական վիրաբուժության, ինչպես նաև մանկական վիրաբուժության, ներառյալ թորակալ վիրաբուժության և թորակոսկոպիայի համար: Այն ապահովում է բարձր լուծաչափով պատկեր, օպտիմալ գունային փոխանցում՝ շնորհիվ Extra-low Dispersion (ED) տեսակի ապակուց պատրաստված օպտիկական համակարգի: Սարքը համատեղելի է ժամանակակից Olympus տեսախցիկների և լուսամալուխների հետ, և ունի ավտոկլավում մանրէազերծման հնարավորություն: Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր՝ • Տեսակը՝ կոշտ Էնդոսկոպ (sinuscope) • Նպատակ. օտորինոլարինգոլոգիա, մանկական վիրաբուժություն, թորակալ վիրաբուժություն և թորակոսկոպիա •

				Արտաքին տրամագիծ. 4,0 մմ • Առավելագույն լայնություն ներդրվող մասի. 4,05 մմ • Աշխատանքային երկարություն 176,9 մմ • Դիտման անկյուն (DOV). 30° • Դիտադաշտ (FOV). 93° • Օպտիկական համակարգ - ED տեսակի ապակի (Extra-low Dispersion Glass)՝ հատուկ օպտիկական ապակի, որն ապահովում է բարձր լուծաչափ, նվազեցնում քրոմատիկ խեղաթյուրումները և ապահովում ճշգրիտ գունային փոխանցում • Համատեղելիություն- Olympus տեսախցիկներ և լույսամալուխներ (DIN 58105 ստանդարտ): • Ավտոկլավում մանրեագերծման հնարավորություն՝ բազմակի անվտանգ օգտագործման համար: Առավելություններ և մասնագիտական հիմնավորում • 30° դիտման անկյունը համարվում է «ոսկե ստանդարտ» Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության մեջ: Այն թույլ է տալիս ոչ միայն ուղիղ դիտում, այլև կողմնային կառուցվածքների վիզուալիզացիա՝ առանց Էնդոսկոպի հաճախակի շարժման: Սա առավել կարևոր է բարդ անատոմիական շրջաններում, օրինակ՝ թորակալ և մանկական վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: • ED տեսակի ապակու կիրառումը նվազեցնում է օպտիկական խեղաթյուրումները, բարձրացնում է պատկերի հստակությունը և ապահովում է գունային հավաստի փոխանցում: • Կիրառելի է ոչ միայն օտորինոլարինգոլոգիայում, այլև մանկական վիրաբուժության և թորակոսկոպիայի ժամանակ, ինչը սարքին տալիս է ունիվերսալություն: • Ավտոկլավում մանրեագերծման հնարավորություն՝ անվտանգ և բազմակի օգտագործման համար: Էնդոսկոպը է
--	--	--	--	---

				համատեղելի է կլինիկայում առկա Օլիմպուս ընկերության VISERA ELITE III 4K սարքի հետ և կապահովի սարքի ողջ ֆունկցիոնալ հանարավորությունները, ինչպես նաև՝ դրա տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատը առկա է: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը և բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով: Մատակարար կազմակերպությունը սարքը կտեղադրի և կհանձնի շահագործման՝ շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)՝ ներառյալ դրա կարգաբերումը և փորձարկումը: Սարքը տեղադրելուց հետո կբերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային Ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս: "
--	--	--	--	--