

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/113 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Grandstream	GRP2600,GRP2601, GRP2602	SIP IP հեռախոսն FreePBX համակարգի հետ համատեղելի, SIP արձանագրության աջակցություն (SIP v2.0 - RFC 3261), աջակցություն PJSIP և Chan_SIP դրայվերներին, Auto-provisioning հնարավորություն (HTTP/HTTPS/FTP/TFTP): Ցանցային միացումը 10/100/1000 Mbps Ethernet պորտ; PoE (Power over Ethernet) աջակցություն՝ IEEE 802.3af կամ 802.3at: Աուդիո բնութագրերը՝ HD Voice աջակցություն՝ G.722 կոդեկ; Կոդեկներ՝ G.711 (a-law/μ-law), G.729, G.722; Full-duplex speakerphone; DTMF՝ In-band, Out-of-band (RFC 2833), SIP INFO Էկրանը նվազագույնը LCD 2.3", Backlight հնարավորություն, Caller ID ցուցադրում, Չանգերի պատմության ցուցադրում: Անվտանգությունը՝ SIP over TLS; SRTP; HTTPS; 802.1x network authentication Գործառնությունները՝ զանգի պահում; զանգի սպասում; զանգի վերահասցեավորում; Mute գործառնություն; վերազանգ; բարձրախոս; Headset պորտ (RJ9 կամ 3.5mm); ձայնի կարգավորում: SIP գծերի քանակը առնվազն 2 SIP accounts. Ֆունկցիոնալ ստեղծել՝ Նվազագույնը 2-6 ծրագրավորվող ստեղծել; Նվազագույնը 10 արագ հավաքման համար: Կառավարում և

		կոնֆիգուրացիա՝ Web-based կոնֆիգուրացիա; Հեռակա կառավարման հնարավորություն; Auto-provisioning (TR-069, HTTP/HTTPS); Firmware update հնարավորություն; Configuration backup/restore: Չանգերի պատմություն՝ Missed calls ցուցակ; Received calls ցուցակ; Dialed calls ցուցակ; Նվազագույնը 100 entries յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար: Phonebook Local phonebook (նվազագույնը 1000 entries): Սնուցումը PoE (IEEE 802.3af կամ 802.3at), փաթեթավորումը՝ գործարանային, նվազագույնը 1 տարվա երաշխիք, որի շրջանակներում վերանորոգումը կամ փոխարինումը ոչ քան 5 աշխատանքային օրում: Տեխնիկական աջակցություն՝ օգտագործողի ծեռնարկ, FreePBX-ի հետ ինտեգրացիայի ուղեցույց: Առնվազն 2 օրվա թեստային ժամանակահատված: FreePBX-ի հետ համատեղելիության թեստ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EUQUQF-25/113 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
2	Grandstream	GRP2600,GRP2601, GRP2602	IP-телефон SIP, совместимый с системой FreePBX, поддержка протокола SIP (SIP v2.0 - RFC 3261), поддержка драйверов PJSIP и Chan_SIP, возможность автоматической настройки (HTTP/HTTPS/FTP/TFTP). Сетевое подключение: порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; Поддержка PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af или 802.3at. Аудио: Поддержка HD Voice: кодек G.722; Кодеки: G.711 (a-law/μ-law), G.729, G.722; Полнодуплексный спикерфон; DTMF: внутриволосный, вневолосный (RFC 2833), SIP INFO ЖК-экран (минимум 2,3 дюйма) с подсветкой, отображение идентификатора вызывающего абонента, отображение истории вызовов; Безопасность: SIP по TLS; SRTP; HTTPS; сетевая аутентификация 802.1x Функции: удержание вызова; ожидание вызова; переадресация вызова; отключение звука; повторный набор номера; громкая связь; порт для гарнитуры (RJ9 или 3,5 мм); регулировка громкости: Количество SIP-линий: не менее 2 учетных записей SIP. Функциональные клавиши: не менее 2-6 программируемых клавиш; не менее 10 клавиш для быстрого набора: Управление и настройка: веб-конфигурация; возможность удаленного управления;

			автоматическая настройка (TR-069, HTTP/HTTPS); возможность обновления прошивки; резервное копирование/восстановление конфигурации: История вызовов: список пропущенных вызовов; список принятых вызовов; список набранных вызовов; не менее 100 записей на категорию. Телефонная книга (локальная) Телефонная книга (минимум 1000 записей). Питание PoE (IEEE 802.3af или 802.3at), заводская упаковка, гарантия не менее 1 года, в течение которой ремонт или замена в течение 5 рабочих дней. Техническая поддержка: руководство пользователя, руководство по интеграции FreePBX. Минимум 2 дня тестового периода. Тест на совместимость с FreePBX.
--	--	--	--