

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Սարք Ընդունող-վերահսկող, ղեկավարման և հրդեհային պահպանության հասցեական : Սարքի հիմնական ֆունկցիաներն են՝ Հասցեական հրդեհային ազդասարքերից և հասցեական կապի գծերից ազդանշանների ընդունում, Հասցեական սարքերի սարքինության վերահսկում: Ընդունվող ազդանշանների սիմվոլային արտապատկերում: Աշխատանքային ռեժիմների ձայնային ազդանշանում, ազդանշանային սարքերի փոխանջատում: Վերահսկվող շենքերի հրդեհաշիջման և ծխահեռացման համակարգերի կառավարում: RS485 հաջորդական ինտերֆեյսով տվյալների փոխանակում: Սարքը նախատեսված է փակ տարածություններում շուրջօրյա և անխափան աշխատանքի համար: Երկլարային միաբևեռ հասցեական կապի գծերի քանակը - 2, ռադիալ կամ օղակաձև: Մեկ հասցեական կապի գծին միացվող հասցեական սարքերի քանակը - 250, իսկ սարքին միացվող - 500: Փոխանակման և ծրագրավորման համար արտաքին ինտերֆեյսերի քանակը՝ RS485 (գալվանական արձակված)-ի համար - 1, USB-ի համար - 1: Հասցեական կապի գծերի 2 հաղորդալարի առավելագույն դիմադրությունը սարքի սեղմակներից մինչև ամենահեռավոր հասցեական սարքը ոչ ավել քան 300օհմ: Հասցեական կապի գծի կարճ միացման հոսանքը ոչ ավել քան 300մԱ: Ելքային սեղմակների լարումը 24-ից 36Վ: Կոմուտացիոն փոփոխական լարումը ոչ պակաս քան 250Վ, կոմուտացիոն հոսանքը ոչ պակաս քան 3Ա: Հիմնական մատյանում գրանցումների քանակը - 1024, պահակայինի համար - 500, հասանելիության մակարդակի հսկման համակարգի համար - 51000: Հասցեական կապի գծի երկարությունը ոչ ավել քան 3000մ: RS485 ինտերֆեյսի մալուխի երկարությունը ոչ ավել քան 1000մ, USB գծի երկարությունը մինչև 3մ: Սարքի քաշը ոչ ավել քան 2կգ,

	չափսերը ոչ ավել քան 250x200x100մմ: Ինֆորմացիայի մուտքի և ելքի համար սարքն օժտված է գրաֆիկական Էկրանով և ստեղնաշարով, աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-ից 55°C
--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Սարք Ընդունող-վերահսկող, ղեկավարման և հրդեհային պահպանության հասցեական : Սարքի հիմնական ֆունկցիաներն են՝ Հասցեական հրդեհային ազդասարքերից և հասցեական կապի գծերից ազդանշանների ընդունում, Հասցեական սարքերի սարքինության վերահսկում: Ընդունվող ազդանշանների սիմվոլային արտապատկերում: Աշխատանքային ռեժիմների ծայնային ազդանշանում,ազդանշանային սարքերի փոխանջատում: Վերահսկվող շենքերի հրդեհաշիջման և ծխահեռացման համակարգերի կառավարում: RS485 հաջորդական ինտերֆեյսով տվյալների փոխանակում: Սարքը նախատեսված է փակ տարածություններում շուրջօրյա և անխափան աշխատանքի համար: Երկլարային միաբևեռ հասցեական կապի գծերի քանակը - 2,ռադիալ կամ օղակաձև: Մեկ հասցեական կապի գծին միացվող հասցեական սարքերի քանակը - 250, իսկ սարքին միացվող - 500: Փոխանակման և ծրագրավորման համար արտաքին ինտերֆեյսերի քանակը՝ RS485 (գալվանական արձակված)-ի համար - 1, USB-ի համար - 1: Հասցեական կապի գծերի 2 հաղորդալարի առավելագույն դիմադրությունը սարքի սեղմակներից մինչև ամենահեռավոր հասցեական սարքը ոչ ավել քան 300օհմ: Հասցեական կապի գծի կարճ միացման հոսանքը ոչ ավել քան 300մԱ: Ելքային սեղմակների լարումը 24-ից 36Վ: Կոմուտացիոն փոփոխական լարումը ոչ պակաս քան 250Վ, կոմուտացիոն հոսանքը ոչ պակաս քան 3Ա: Հիմնական մատյանում գրանցումների քանակը - 1024, պահակայինի համար - 500, հասանելիության մակարդակի հսկման համակարգի համար - 51000: Հասցեական կապի գծի երկարությունը ոչ ավել քան 3000մ: RS485 ինտերֆեյսի մալուխի երկարությունը ոչ ավել քան 1000մ, USB գծի երկարությունը մինչև 3մ: Սարքի քաշը ոչ ավել քան 2կգ,

	չափսերը ոչ ավել քան 250x200x100մմ: Ինֆորմացիայի մուտքի և ելքի համար սարքն օժտված է գրաֆիկական Էկրանով և ստեղնաշարով, աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-ից 55°C
--	---