

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՒԲԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՌՈՒԲԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ	ՌՈՒԲԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ	ՌՈՒԲԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ	Բարձր ճնշման, անհպում լվացման մաքրման հեղուկը (ուՆիվերսալ միջոց, խտանյութ) նախատեսված է հատուկ նշանակության մեքենաների (աղբատար, բեռնատար, ինքնաթափ, աղցան և այլն), դրանց թափքի, ընթացքային դետալների, անիվների և մաքրման համար: Խտացված լվացող միջոցը ներկարարական ծածկույթներին հաղորդում է փայլ և ստեղծում միջավայր՝ հետագա աղտոտվածությունների դյուրին լվացման համար: Նախատեսված բոլոր տեսակի բարձր ճնշման սարքավորումներով աշխատող պորտալ, ռոբոտ և ինքնասպասարկվող լվացման սարքերի համար: Հեշտությամբ հեռացնում է կեղտը, խիստ յուղային, ճարպային և միներալ աղտոտվածությունները: Չի թողնում բծեր, հետքեր և չի վնասում լվացվող մակերեսները: Պարունակում է

կենսաբանորեն քայքայվող մակերևութային ակտիվ
սյուլթեր: Չի պարունակում նատրիումի
նիտրիլտրիացետրատ, սիլիկոն և նպաստում է
պոմպերի և բարձր ճնշման սարքերի արդյունավետ
աշխատանքին: Արդյունավետ է նաև ջրի ջեռուցմամբ
բարձր ճնշման սարքավորումներով օգտագործելու
համար: Ապահովվում է յուղոտ մակերեսների մաքրումը:
Անվտանգ է շրջակա միջավայրի և մարդկանց համար:
Անվտանգ է տրանսպորտային միջոցի ներկածածկույթի
համար, չի վնասում լաքածածկույթը և մակերեսը: Այն
ունի բարձր փրփրակալելու հատկություն: Ջրի
պարունակությունը 63-65%, pH մակարդակը 13.5-14,
մածուցիկությունը՝ 20-50 mPa·s: Պահպանման
պայմանները՝ 0 °C-ից մինչև + 30 °C: Բարձր ճնշման
դոզացիոն համակարգերով հեղուկի պարունակությունը
ապարատով աշխատում է 40-60 %, իսկ խտանյութը
(пенкокомплект) նոսրացվում է 1:8 – 1:10, փրփուրի
բալոնում (пеногенератор) 1:100 – 1:120
համամասնությամբ: Պետք է լինի գործարանային
արտադրանք և տվյալ խբաքանակը արտադրողի
կողմից անցի լաբորատոր փորձաքննություն:
Մատակարարման ժամանակ մատակարարը
ներկայացնում է՝ լաբորատոր փորձաքննության
եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի
արտադրողի (MAF-Manufacturer's Authorization Form)
կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում
լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի)
անունից (DAF-Distributor's Authorization Form) սամակ-
լիազորագիր, ինչպես նաև համապատասխանության

			<p>սերտիֆիկատ կամ հայտարարագիր: Փաթեթավորումը՝ 20-30կգ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված: Տարան պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, տեխնիկական պայմանի համարը, պահպանման ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Արտադրության տարեթիվը՝ 2025 թ.-ի 1-ին կիսամյակից ոչ շուտ: Պահպանման երաշխիքային ժամկետը թողարկման օրվանից առնվազն 36 ամիս: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի ներկայացուցչի կողմից պատահական ընտրությամբ ընդհանուր խմբաքանակից կվերցվի ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՌՈՒԲԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄՄՄ-ԵՄՃԱՊՁԲ-25/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ИП РУБЕН ГАЗАРЯН	ИП РУБЕН ГАЗАРЯН	ИП РУБЕН ГАЗАРЯН	Жидкость для мойки высокого давления (концентрированное универсальное средство) Предназначена для очистки специализированной техники (мусоровозы, грузовые автомобили, самосвалы, салазки и др.), их кузовов, эксплуатационных деталей, колес и других поверхностей. Концентрированное моющее средство придает лакокрасочным покрытиям блеск и создаёт условия для последующей легкой очистки от загрязнений. Предназначено для всех видов оборудования высокого давления: порталные установки, роботы и самообслуживаемые мойки. Свойства: • Эффективно удаляет загрязнения, сильные масляные, жировые и минеральные отложения. • Не оставляет пятен и следов, не

повреждает моющиеся поверхности. • Содержит биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества. • Не содержит нитрилтриацетат натрия и силикон. • Способствует эффективной работе насосов и оборудования высокого давления. • Эффективно при использовании с подогретой водой. • Безопасно для окружающей среды и человека. • Безопасно для лакокрасочного покрытия транспортного средства, не повреждает лакокрасочное покрытие. • Обладает высокими пенообразующими свойствами. Физико-химические характеристики: • Содержание воды: 63-65 % • pH: 13,5-14 • Вязкость: 20-50 mPa·s • Условия хранения: от 0 °C до +30 °C Разбавление для оборудования высокого давления: • Дозирующие системы: 40-60 % рабочего раствора • Концентрат (пенокомплект): 1:8 - 1:10 • В пенообразующих баллонах: 1:100 - 1:120 Требования к поставке: • Продукт должен быть заводского производства и партия должна пройти лабораторное испытание производителя. • При поставке поставщик предоставляет: заключение лабораторного испытания, письмо-авторизацию от производителя (MAF) или его уполномоченной организации (DAF) в Республике Армения, а также сертификат соответствия или декларацию соответствия. Упаковка: • 20-30 кг полиэтиленовые или полимерные заводские бочки с маркировкой. • На этикетке указывается: название продукта, номер технических условий, срок хранения, производитель, дата производства. Дата

				<p>производства: не ранее 1-го полугодия 2025 года Гарантийный срок хранения: минимум 36 месяцев с даты выпуска Контроль качества: • В случае явного несоответствия техническим требованиям, по выборке из общей партии, представитель Заказчика может направить образцы на государственную экспертизу РА за счет поставщика. • Если экспертиза выявляет несоответствие техническим требованиям, Заказчик имеет право отказаться от партии.</p>
--	--	--	--	---