

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	---	---	---	---	1. Ազդրի դինամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են: Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք: Դինամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ): Անկյունը՝ 130 աստիճան: 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և

					պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար
--	--	--	--	--	---

					կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	---	---	---	-----	1. Платформа для динамического винта бедренная, универсальная для правой и левой конечности. Дистальная часть платформы имеет: 3, 4, 5 отверстий. Диаметр динамического винта 12 мм, длина 60-110 мм (шаг 2 мм). Угол 130 градусов. 2. Платформа для бедренной кости: S.K.-D.K, универсальная для правой и левой конечности, платформа имеет 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий для кортикальных винтов 4,5 мм. 3. Штифт бедренный антеградный блокируемый: дистальное и

					проксимальное блокируемые отверстия 4,8 мм, место фиксации: переломы диафиза бедренной кости. В зависимости от анатомических особенностей оперируемой кости необходимый диаметр штифтов составляет: 9 мм, 10 мм, 11 мм. В зависимости от характера и положения перелома оперируемой кости, требуемые длины составляют: 240 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм, 420 мм. 4. Антероградный блокируемый гвоздь: дистальные и проксимальные блокируемые отверстия 4,8 мм, локализация фиксации: диафизарные переломы бедр. В зависимости от характера перелома кости оперируемой конечности, требуемые диаметры составляют: 8 мм, 9 мм, 10 мм. В зависимости от характера перелома оперируемой конечности, требуемые длины составляют: 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм. 5. Антероградный блокируемый гвоздь предплечья: дистальные и проксимальные блокируемые отверстия 4,8 мм,
--	--	--	--	--	---

					локализация фиксации: диафизарные переломы предплечья. В зависимости от характера перелома оперируемой конечности необходимы следующие диаметры: 8 мм, 9 мм, 10 мм. В зависимости от характера перелома оперируемой конечности необходимы следующие длины: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм.
--	--	--	--	--	---