

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Hikvision	Hikvision	Բարձր որակի պատկեր առնվազն 4 MP ջրակայուն և փոշեկայուն (Water and dust resistant) Հստակ պատկեր նաև ուժեղ հակալուսավորման դեպքում 120 dB WDR տեխնոլոգիայի շնորհիվ Արդյունավետ H.265+ սեղմման տեխնոլոգիա EXIR 2.0՝ առաջադեմ ինֆրակարմիր տեխնոլոգիա՝ երկար IR միջակայքով Առավելագույն լուծաչափ՝ 2560 × 1440 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր (Color): 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), Սև/սպիտակ (B/W): 0 Lux՝ IR-ի միացմամբ Տեսադաշտի հարմարեցում՝ Հորիզոնական պտույտ (Pan): 0° to 360°, Թեքում (Tilt): 0° to 90°, Պտույտ (Rotate) 0° to 360° Ոսպնյակի տեսակը՝ ֆիքսված ֆոկուսով, 2.8 մմ և 4 մմ տարբերակներ ֆոկուսային հեռավորություն և դիտման դաշտ (FOV) 2.8 մմ՝ հորիզոնական՝ 99°, ուղղահայաց՝ 55°, անկյունային՝ 116° 4 մմ՝ հորիզոնական՝ 76°, ուղղահայաց՝ 41°, անկյունային՝ 90° Դիտման տարածք (Detection Range) 2.8 մմ՝ Հետևում՝ 59 մ, Դիտում՝ 23 մ, Ճանաչում՝ 11 մ, Նույնացում՝ 5 մ 4 մմ՝ Հետևում՝ 79 մ, Դիտում՝ 31 մ, Ճանաչում՝ 15 մ, Նույնացում՝ 7 մ Լրացուցիչ լուսավորություն (Supplement Light) Տիպ՝ IR Հեռավորություն՝ մինչև 30 մ

		Խելացի լուսավորություն՝ Այո Հիմնական հոսք (Main Stream) 50 Հg՝ 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Հg՝ 20 fps (2560×1440), 24 fps (1920×1080, 1280×720) Ենթահոսք (Sub-Stream) 50 Հg՝ 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Հg՝ 24 fps (1280×720, 640×480, 640×360) Տեսանյութի սեղմում (Video Compression) Հիմնական հոսք՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Ենթահոսք՝ H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթերը՝ 32 Kbps - 8 Mbps H.264 պրոֆիլներ՝ Baseline/Main/High H.265 պրոֆիլ՝ Main Բիթերների կառավարում՝ CBR/VBR Տարածաշրջանի հետաքրքրության (ROI)՝ 1 ֆիքսված գոտի հիմնական հոսքի համար Միաժամանակյա դիտում՝ մինչև 6 ալիք API Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only -F model supports)), ISAPI, SDK Protocols TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP Օգտվողներ և մուտքեր Մինչև 32 օգտվողներ (Up to 32 users) 3 մակարդակ՝ վարչարար (administrator), օպերատոր (operator), օգտվող (user) Հաճախորդային ծրագրեր՝ iVMS-4200, Hik-Connect Լայն դիսամիկ տիրույթ (WDR)՝ 120 dB Աղմուկ/օ signal (SNR)՝ ≥ 52 dB Օր/գիշեր անցում (Day/Night Switch) Day, Night, Auto, Schedule Պատկերի կարգավորումներ Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Ցանցային ինտերֆեյս 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Միկրոֆոնի առկայություն Վերականգնման Reset Key-F կոճակ՝ Այո Հոսանք 12 VDC $\pm 25\%$, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W Մետաղ և պլաստիկ Գործառնական ջերմաստիճան՝ -30 °C-ից մինչև +60 °C Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УЗФНУБР УГЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXUQF-25/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
8			