

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	Սարքը պետք է լինի սև-սպիտակ (monochrome) լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ A3 ծեւաչափին հարմար, որը պետք է ունենա տպման, պատճենահանման, սկանավորման և փոխանցման («send») հնարավորություններ: Այն պետք է ընդունի լրացուցիչ ֆաքս ֆունկցիա՝ ցանկության դեպքում՝ որպես տարբերակ: Սարքի հիմնական կառուցվածքը պետք է ունենա երկամիջուկ (dual-core) պրոցեսոր՝ արագ և հարթ շահագործման համար: Սարքի կառավարման

					համար պետք է լինի 17.8 սմ (7 դյույմ) TFT LCD գունավոր հպման վահանակ: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 2.0 ԳԲ RAM եւ 64 ԳԲ eMMC պահուստային հիշողություն (փոքրացված օգտագործելի տարածքով)՝ տվյալների արագ մշակման համար: Թղթերի մատակարարման համար սարքը պետք է ունենա ստանդարտ մուտքային պահունակություն՝ ոչ պակաս քան 330 թուղթ (A4, 80 գ/մ²) եւ ընդարձակմամբ՝ ոչ պակաս քան 580 թուղթ՝ եւս մեկ կասետով (Cassette Feeding Module-AK1) միացրած վիճակում: Ելքային պահունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 250 թուղթ (A4, 80 գ/մ²): Թղթի ընդունման տեսակները պետք է ներառեն առնվազն Multi-purpose Tray-ը (նրբերակ, պլեյն, վերամշակված, գունավոր, բոնդ, թեքնած, պիտակ, պատրաստած օրինաչափ եւ կոնվերտ) եւ Paper Cassette-ը (plain, վերամշակված, գունավոր, նախապես ծակած): Թղթերի չափսերի տեսակների առումով սարքը պետք է ունենա ընդունման հողակատարություն՝ մի
--	--	--	--	--	--

					շարք չափսերի համար (A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R) եւ կոնվերտներ (No 10/COM10, Monarch, ISO-C5, DL): Թույլատրելի հարմարեցված չափսերը պետք է լինեն ոչ պակաս քան 95.0×139.7 մմ եւ ոչ մեծ քան 297.0×431.8 մմ Multi-purpose Tray-ի համար: Թղթի թույլատրելի հաստությունը պետք է լինի Multi-purpose Tray-ի համար 60-157 գ/մ², Paper Cassette-ների համար 64-90 գ/մ², իսկ երկկողմանի տպման (duplex) համար՝ 60-90 գ/մ²: Սարքի «warm-up» ժամանակը (Quick Start Up Mode ON) պետք է լինի ոչ պակաս քան 4 վարկյան կամ պակաս: Տպման արագությունը սև-սպիտակ համար (A4) պետք է լինի ոչ պակաս քան 25 ppm (A4), իսկ A3 համար՝ ոչ պակաս քան 12 ppm: Տպման լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 600×600 dpi: Սովորական պատճենահանման արագությունը պետք է լինի նույնքան՝ ոչ պակաս քան 25 ppm (A4), իսկ առաջին պատճենի դուրսբերման ժամանակը պետք է լինի ոչ պակաս քան մոտ 7.4 վարկյան կամ պակաս: Պատճենի լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս
--	--	--	--	--	--

քան 600×600 dpi, պատճենահանման բարձրացման/նվազեցման աստիճանը պետք է լինի 25 %-ից մինչև 400 % (1 % քայլերով): Սքանավորման մասով սարքը պետք է ունենա հարթ սկաներ (Platen Cover) կամ հարմարեցված ավտոմատ փաստաթղթա-լիցքիչ (DADF) տարբերակ (2425i մոդելում): Ստանդարտ փաստաթղթաշրջանառության համար սարք պետք է ապահովի փաստաթղթաների ավտոմատ սնուցում սովորաբար 50 թուղթ (80 գ/մ²) հզորությամբ: Ստանդարտ սկանման արագությունը 300 dpi շապրծությամբ պետք է լինի ոչ պակաս քան 35/25 ipm (միակողմ) եւ 12/8 ipm (երկկողմ) A4` մեկակողմ/երկկողմ խառնվածքով: Սքանավորման լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 600×600 dpi (copy, send) կամ 300×300 dpi գունավոր (send): Տվյալների փոխանակման եւ փոխանցման համար սարքը պետք է ունենա ցանցային միակցիչ` 1000Base- T/100Base-TX/10Base-T, ինչպես
--

					և առկա է Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) միակցիչ։ USB սարքի կապերը պետք է ներառեն առնվազն 3 x USB 2.0 Host եւ 1 x USB 2.0 Device։ Թղթասպառման մասում սարքը պետք է օգտագործի Black Toner C-EXV 60, որի հզորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 10 200 պատկեր (A4, 6 % ծածկույթ)։ Սարքը պետք է ապահովի բարձրակարգ անվտանգություն՝ ներառելով օգտագործողի վավերացում (User Authentication), բաժանորդային ID վավերացում (Department ID), սկրիպտավորված Secure Print, Encrypted SecurePrint, ֆայլերի եւ սկանման պահպանված փաստաթղթերի պաշտպանություն՝ ըստ տվյալների (Encrypted PDF), TLS, IPsec, IEEE 802.1X, SNMPv3, IP/MAC ֆիլտրում եւ այլ մեխանիզմներ։ Օպերացիոն միջավայրը պետք է ապահովի սարքի աշխատանքի համար՝ ջերմաստիճանի ձայներով 10 °C-ից մինչեւ +30 °C, հարաբերական խոնավությունը՝ 20 %-ից մինչեւ 80 % RH (կոնդենսացիայով չլցված)։ Էլեկտրական սնուցման պահանջը
					Առկա է անլար Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) միակցիչ։ USB սարքի կապերը պետք է ներառեն առնվազն 3 x USB 2.0 Host եւ 1 x USB 2.0 Device։ Թղթասպառման մասում սարքը պետք է օգտագործի Black Toner C-EXV 60, որի հզորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 10 200 պատկեր (A4, 6 % ծածկույթ)։ Սարքը պետք է ապահովի բարձրակարգ անվտանգություն՝ ներառելով օգտագործողի վավերացում (User Authentication), բաժանորդային ID վավերացում (Department ID), սկրիպտավորված Secure Print, Encrypted SecurePrint, ֆայլերի եւ սկանման պահպանված փաստաթղթերի պաշտպանություն՝ ըստ տվյալների (Encrypted PDF), TLS, IPsec, IEEE 802.1X, SNMPv3, IP/MAC ֆիլտրում եւ այլ մեխանիզմներ։ Օպերացիոն միջավայրը պետք է ապահովի սարքի աշխատանքի համար՝ ջերմաստիճանի ձայներով 10 °C-ից մինչեւ +30 °C, հարաբերական խոնավությունը՝ 20 %-ից մինչեւ 80 % RH (կոնդենսացիայով չլցված)։ Էլեկտրական սնուցման պահանջը
Номер лота	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				Предлагаемый товар
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					

					պետք է լինի 250 Վ, 50/60 Հց: Էներգիայի սպառումը պետք է լինի առավելագույն մոտ 1 500 Վտ, standby ռեժիմում միավորասպառնալի մոտ 22.1 Վտ, քնած (Sleep) վիճակում մոտ 1 Վտ կամ մոտ 2 Վտ՝ կախված անլար Wi- Fi ակտիվացումից: Հիշյալ սարքի Typical Electricity Consumption (TEC) պետք է լինի ոչ պակաս քան 0.30-0.31 kWh/շաբաթ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---