

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Թվային տեսաձայն ագրիչներ	Թվային տեսաձայն ագրիչներ	Թվային տեսաձայն ագրիչներ	Թվային տեսաձայն ագրիչներ	Թվային IP տեսախցիկ՝ նախատեսված ներքին տարածքների շուրջօրյա տեսահսկման համար: Սարքը պետք է ապահովի բարձր որակի պատկերի ստացում ցերեկային և գիշերային պայմաններում՝ ունենալով ներկառուցված խելացի լուսավորություն և առաջադեմ պատկերի մշակման տեխնոլոգիաներ: Տեսախցիկը պետք է լինի գմբեթաձև (turret type) կառուցվածքով՝ հարմար պատի և առաստաղի տեղադրման համար: Տեսախցիկը պետք է ունենա

					առնվազն 1/2.7" Progressive Scan CMOS տեսագրայուն տարր, որը ապահովում է բարձր լուսագրայունություն և ցածր աղմուկ: Պատկերի առավելագույն լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 6 մեգապիքսել (3200×1800 պիքսել)՝ առնվազն 20 կադր վայրկյանում արագությամբ: Պետք է ապահովի նաև ցածր լուծաչափերով հոսքերի ձևավորում՝ երկրորդային հոսքի համար (Sub-stream)՝ ցանցային թողունակության օպտիմալացման նպատակով: Տեսախցիկը պետք է ունենա ֆիքսված ոսպնյակ: Պետք է ապահովի ավտոմատ լուսավորության հսկում (AGC), սպիտակի հավասարակշռում (AWB), հակապատկերային մշակում (WDR ոչ պակաս, քան 120 դԲ), ինչպես նաև թվային աղմուկի նվազեցման 3D DNR տեխնոլոգիա: Տեսախցիկը պետք է ունենա Dual Light (երկակի լուսավորության) ֆունկցիա՝ ներառյալ ինֆրակարմիր (IR) և տաք սպիտակ LED լուսավորությունը: Ինֆրակարմիր լուսավորության տեսանելիության հեռավորությունը
--	--	--	--	--	---

					պետք է լինի առնվազն 30 մետր, իսկ «Smart Dual Light» ռեժիմը պետք է ապահովի ավտոմատ անցում IR և սպիտակ լույսի միջև՝ կախված շարժման հայտնաբերման և լուսավորության մակարդակից: Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված միկրոֆոն՝ ձայնի գրառման և փոխանցման համար, ապահովելով երկու ալիքով (վիդեո և աուդիո) հոսքերի փոխանցում: Տեսախցիկը պետք է ունենա բարձր որակի ձայնի մշակման համակարգ՝ աղմուկի նվազեցմամբ: Տեսանյութի սեղմումը պետք է իրականացվի H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG ստանդարտներով՝ նվազեցնելով հիշողության և ցանցային թողունակության ծախսը: Պետք է ունենա ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P և RTSP պրոտոկոլների աջակցություն՝ տարբեր տեսահսկման համակարգերի հետ համատեղելի լինելու համար: Ցանցային միացումը պետք է իրականացվի RJ-45 (10/100Base-T Ethernet) պորտի միջոցով: Սարքը պետք է ունենա Power over Ethernet (PoE) ստանդարտի (IEEE 802.3af)
--	--	--	--	--	---

					աջակցություն՝ մեկ մալուխով և՛ տվյալների, և՛ սնուցման փոխանցման համար: Սնուցման լարումը պետք է լինի 12 Վ DC $\pm 20\%$ կամ PoE (Class 0), Էներգիայի սպառումը՝ ոչ ավելի, քան 6 Վտ: Տեսախցիկը պետք է ապահովի կայուն աշխատանք -40°C-ից մինչև $+60^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանային միջակայքում և մինչև 95% հարաբերական խոնավության պայմաններում՝ առանց խտացման: Պետք է ունենա պաշտպանություն փոշուց և խոնավությունից՝ ոչ պակաս, քան IP67 մակարդակով: Պատյանը պետք է լինի մետաղական: Տեսախցիկը պետք է ունենա շարժման հայտնաբերման (Motion Detection) հնարավորություն: Բոլոր հայտնաբերման դեպքերը պետք է կարողանան ուղարկվել ցանցային ծայնագրիչին կամ ծրագրային կառավարման համակարգին: Տեսախցիկը պետք է ապահովի կայուն և անխափան աշխատանք 24/7 ռեժիմով, լինի համատեղելի Dahua, Hikvision, Panasonic և այլ արտադրողների տեսագրիչների
--	--	--	--	--	---

					հետ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/134
 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					