

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	X-Art	X-Art PC	Համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման տարեթիվը 2023թ. • Միջուկների քանակը 24 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 32 • Թեշ 36 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 6 ԳՀց • Կատարում-միջուկի տուրբո առավելագույն հաճախականությունը 5.6 ԳՀց • Արդյունավետ տուրբո հաճախականությունը 4.4 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն 3.2 ԳՀց • L2 քեշի հիշողություն 32 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն (TDP) 125 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորություն 253 Վտ Մայրական տպասալ • Սոկետ` LGA1700 • Աջակցվող պրոցեսորներ` 14-րդ և 13-րդ սերնդի պրոցեսորներ Հիշողություն • Սլոտեր` 4 x DIMM • 192 ԳԲ աջակցման հնարավորությամբ • Տեսակ` DDR5 • Աջակցվող արագություններ` 7200+(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 ՄՀց • Արտադրողականություն` Dual Channel ճարտարապետություն Գրաֆիկա • Պորտեր` 1 x DisplayPort (պետք է աջակցի 8K@60Hz DisplayPort 1.4-ով), 1 x HDMI® ( 4K@60Hz HDMI 2.1-ով) Ընդլայնման սլոտեր • Պրոցեսորից` 1 x PCIe

5.0 x16 սլոտ • Չիպսետից՝ 1 x PCIe 4.0 x16 սլոտ (x4 ռեժիմ), 1 x PCIe 4.0 x4 սլոտ, 2 x PCIe 3.0 x1 սլոտեր Կոշտ սկավառակ • M.2 սլոտեր՝ 4 x M.2 (Key M, պետք է աջակցի PCIe 4.0 x4 ռեժիմներ տարբեր չափերի՝ 2242/2260/2280/22110, մեկը նաև SATA ռեժիմով) • SATA պորտեր՝ 4 x SATA 6Gb/s • RAID աջակցություն՝ RAID 0/1/5/10 PCIe և SATA համար Ցանց • Ethernet՝ 1 x 2.5 Գբ • Անլար կապ՝ Wi-Fi 6E (2x2, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5/6GHz հաճախականություններ), Bluetooth v5.3 Աուդիո • Կոդեկ՝ պետք է ներառի բարձրորակ 7.1 աուդիո կոդեկ, բարձր որակի աուդիո USB պորտեր • Հետևի պանել (8)՝ 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A, 1 x Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A) • Առջևի (7)՝ 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 1 header (2 պորտ), 2 x USB 2.0 headers (4 պորտ) Հետևի պանելի I/O պորտեր • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x Wi-Fi մոդուլ • 1 x 2.5Gb Ethernet • 3 x Աուդիո ջեքեր Ներքին կոնեկտորներ Վենտիլատորներ և հովացում՝ 1 x 4-pin CPU Fan, 1 x 4-pin CPU OPT Fan, 1 x 4-pin AIO Pump, 4 x 4-pin Chassis Fan Սնուցում: 1 x 24-pin Main, 2 x 8-pin +12V Պահեստավորում: 4 x M.2, 4 x SATA • Այլ՝ 3 հասցեավորվող Gen 2 միակցիչ, 1 RGB միակցիչ, թափանցիկ CMOS միակցիչ, COM պորտ, պրոցեսորի գերլարումից պաշտպանող jumper, Առջևի աուդիո համակարգ, հոսանքի կոճակ, SPI TPM մոդուլ, համակարգի վահանակ, Thunderbolt միակցիչ BIOS • 256 Մբ Flash ROM, UEFI AMI BIOS Ձևաչափ • ATX, 30.5 սմ x 24.4 սմ Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) Համատեղելիություն • Intel՝ LGA 1851, 1700, 1200, 115x • AMD՝ AM5, AM4 Ջրային բլոկ • Չափեր՝ 73 x 73 x 45 մմ • CPU-plate կյուր՝ պղինձ Հովացման ռադիատոր • Չափեր՝ 397 x 120 x 27 մմ • Նյութ՝ ալյումին Հովացուցիչներ • 3 x 120 մմ ARGB հովացուցիչներ • Չափեր՝ 120 x 120 x 25 մմ • Արագություն՝ 800–2000 RPM ±10% • Օդի հոսք՝ 67 CFM (≈ 113.8 մ³/ժ) • Աղմուկի մակարդակ՝ 29 dB(A) • IP5X փոշե դիմադրություն ARGB լուսավորություն ու վերահսկողություն • Պետք է աջակցի ARGB համակարգին Օպերատիվ հիշողություն • 2x 32 Գբ • Ընդհանուր ծավալ՝ 64

Գր • Տեսակ՝ DDR5 UDIMM (Ոչ բուֆերացված DIMM) • Արագություն՝ 6000MT/s (MT/s-ը համարժեք է 6000MHz-ին) • Լատենսիաներ (Timings)՝ CL32-38-38-80 2T • RGB լուսավորությամբ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ 1 SF ծավալով (M.2 2280) • PCIe 4.0 x4 NVMe ինտերֆեյս • Հաջորդական ընթերցում (Read)՝ 7,300 Մբ / վ • Հաջորդական գրառում (Write)՝ 6,000 Մբ / վ • 4K IOPS (կարդալ / գրել)՝ ~900,000 / ~1,000,000 IOPS • TBW 1.0 PBW • MTBF՝ 2,000,000 ժամ SSD • Կուտակիչ 2 SF ծավալով (M.2 2280) • PCIe 4.0 x4 NVMe ինտերֆեյս • Հաջորդական ընթերցում (Read)՝ 6,000 Մբ / վ • Հաջորդական գրառում (Write)՝ 5,000 Մբ / վ • TBW 640 TBW • MTBF՝ 2,000,000 ժամ Տեսաքարտ • CUDA միջուկների քանակը՝ 6144 • Հիշողություն՝ 12 ԳԲ GDDR7, 192-բիթանոց հիշողության ինտերֆեյս • Հիշողության հաճախականությունը՝ 28 Գբիթ / վրկ • Ինտերֆեյս՝ PCIe 5.0 x16 • Վիդեո ելքեր՝ 3 x DisplayPort 2.1 b, 1 x HDMI 2.1 b • Լուծաչափ՝ 7680x4320 (8K) • Բազմակի ցուցադրման աջակցություն՝ մինչև 4 ցուցադրում • Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հզորությունը՝ 750 Վտ • Հոսանքի միակցիչ՝ 1 x 16 փին Համակարգչի իրան • Հիմնական նկարագրություն՝ ATX Mid-Tower • Մայր տախտակների աջակցություն՝ E-ATX (277 մմ), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX • Նյութը՝ SGCC պողպատ, ծանր դիմացկուն կոփված ապակի • GPU-ի տեղադրման տարածք՝ 410 մմ • Պրոցեսորի հովացուցիչի բարձրությունը՝ 185 մմ • Էլեկտրամատակարարման երկարությունը՝ 200 մմ • Ընդհանուր՝ 10 հովացուցիչի տեղադրման հնարավորություն • Առջևի՝ 3 x 120 մմ / 3 x 140 մմ (Ներառված առնվազն 1 x RGB f360) • Վերին մասը՝ 3 x 120 մմ / 2 x 140 մմ • Ստորին մասը՝ 3 x 120 մմ • Ետ՝ 1 x 120 մմ / 1 x 140 մմ Ռադիատորի աջակցություն • Առջևի՝ 420 մմ • Վերևի՝ 360 մմ • Հետևի՝ 140 մմ • Սկավառակի խցիկներ՝ 2 x 3.5", 2+2 x 2.5" • Առջևի մուտք/ելք՝ 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps), 1 x ականջակալների աուդիո միակցիչ • Սառեցում՝ պետք է ունենա բարձր արդյունավետության ցանցային վահանակներ՝ օպտիմալ օդային հոսքի և փոշու զտման համար •

			RGB` պետք է ներառի երեք նախապես տեղադրված F140 RGB Core օդափոխիչներ (1,700 RPM, 50.1 CFM, 23.3 dBA) Սնուցման բլոկ • Հզորություն՝ 850 Վտ • Արդյունավետություն՝ 80 PLUS Gold (առնվազն 92% արդյունավետություն) • Ձևաչափ՝ ATX 3.0/3.1 համատեղելի • Սառեցում՝ 135 մմ հովացուցիչ Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով • Ստեղների քանակ 107 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Ստանդարտ լայնաֆորմատ դասավորություն՝ ռուսերեն և անգլերեն այբուբենով • Մալուխի երկարություն 1.8 մ Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի 1000 dpi • Ստեղների քանակը 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Մալուխի երկարություն 1.8 մ Օպերացիոն համակարգ • Նախապես տեղադրված Windows 11 pro օպերացիոն համակարգ՝ լիցենզավորված և ակտիվացված (անժամկետ). Վաճառողը Գնորդին պետք է տրամադրի օպերացիոն համակարգի կողը երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Բոլոր տեղադրվող սարքերը նոր են, չօգտագործված
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1			