

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-151/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
14	ԷՍՊ-50 (ESP-50) կամ համարժեքը, ԱԷԿ-ների համար - Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6,4ՄՊա, - Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ $-30 \div +200^{\circ}\text{C}$, - Միացման կոնտակտի և զգայուն Էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ $\leq 0,5\text{Օհմ}$, - Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ $\geq 5\text{ՄՕհմ}$, - Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T, ճենապակեպատ, Էպիքսիդային խեժ, - Տվիչի Էլեկտրոդի երկարությունը "L"՝ $100 \div 2000\text{մմ}$, հատույթներում՝ $L_{\text{max}} = 1000\text{մմ}$ - Առավելագույն զգայնությունը (4-րդ միջակայքի վրա): 500 կՕհմ, - Տվիչների Էլեկտրոդների վրա լարումը՝ $\leq 10\text{Վ}$ (ամպլիտուդային լարում), - Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա, - Հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա, - Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1,5Հց, - Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ, - Հաճախականությունը՝ 50 Հց $\pm 2\%$, - Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան $\leq 12\text{ ՎԱ}$

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-151/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
14	ԷՍՊ-50 (ESP-50) կամ համարժեքը, ԱԷԿ-ների համար - Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6,4ՄՊա, - Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ $-30 \div +200^{\circ}\text{C}$, - Միացման կոնտակտի և զգայուն էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ $\leq 0,5\text{Օհմ}$, - Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ $\geq 5\text{ՄՕհմ}$, - Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T, ճենապակեպատ, Էպիոքսիդային խեժ, - Տվիչի էլեկտրոդի երկարությունը "L"՝ $100 \div 2000\text{մմ}$, հատույթներում՝ $L_{\text{max}} = 1000\text{մմ}$ - Առավելագույն զգայնությունը (4-րդ միջակայքի վրա): 500 կՕհմ, - Տվիչների էլեկտրոդների վրա լարումը՝ $\leq 10\text{Վ}$ (ամպլիտուդային լարում), - Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա, - Հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա, - Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1,5Հց, - Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ, - Հաճախականությունը՝ 50 Հց $\pm 2\%$, - Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան $\leq 12\text{ ՎԱ}$