

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, Եռաբութիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 % անվտանգությունը՝ ըստ ՄՄ ՏԿ 013/2011 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Վառելիքի մատակարարումը կտրոններով: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է ըստ Գնորդի պահանջի: Մատակարարման կոնկրետ օրը որոշվում է Գնորդի կողմից նախնական (ոչ ուշ քան մատակարարումից 2 աշխատանքային օր առաջ) պատվերի միջոցով՝ Վաճառողի պաշտոնական Էլ. փոստին Գնորդի կողմից

			Ներկայացված հաստատված պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: Վաճառողը պետք է առաքի ապրանքը ստացողին: Մատակարարը Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում պետք է պատվիրատուի սպասարկումն իրականացնի առնվազն 1 բենզալցակայանի միջոցով: Ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացվում է բենզալցակայանների ցանկը և հասցեները:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5	ROCHEM PETROLEUM S. A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число по исследовательскому методу - не менее 91, по моторному методу - не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ , объёмная доля бензола: не более 1 %, плотность при температуре 15°C: от 720 до 775 кг/м ³ , содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7 %, объёмная доля оксигенатов (не более): метанол - 3 %, этанол - 5 %, изопропиловый спирт - 10 %, изобутиловый спирт - 10 %, трет-бутиловый спирт - 7 %, эфиры (C5 и выше) - 15 %, другие оксигенаты — 10 %, безопасность: в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011.Поставка топлива осуществляется чеками. Поставка товара производится по требованию Покупателя. Конкретная дата поставки определяется Покупателем на основании предварительного (не позднее чем за 2 рабочих дня до поставки) заказа, направленного Продавцу на его официальный адрес электронной почты в виде

			утверждённого Покупателем заказа-задания. Продавец обязан осуществить доставку товара Получателю. Поставщик должен обеспечить обслуживание клиентов как минимум в двух 1 автозаправочные станции во всех административных районах Еревана. В случае признания выбранного участника, будет предоставлен список и адреса этих автозаправочных станций.
--	--	--	---