

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-156/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
9	5W30, տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ TY Y 23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը: Կինեմատիկական մածուցիկություն, 100°C ջերմաստիճանում 14,79մմ ² /վ, դինամիկ մածուցիկություն CCS -25°C 6150mPa•s, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց խառնարանում, 218°C, թափվելու կետ, -43°C , խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ ³ , սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, wt % 1,08, ընդհանուր բազային թիվը 8,56մգ KOH/գ , NOAC անկայունություն, 9,0%), միևնույն 5 լիտր տարողությամբ տարաներով, TOYOTA original կամ LIQUI MOLY, BARDAHL

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	5W30, տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ TY Y 23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը: Կինեմատիկական մածուցիկություն, 100°C ջերմաստիճանում 14,79մմ ² /վ, դինամիկ մածուցիկություն CCS -25°C 6150mPa•s, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց խառնարանում, 218°C, թափվելու կետ, -43°C , խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ ³ , սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, wt % 1,08, ընդհանուր բազային թիվը 8,56մգ KOH/g , NOAC անկայունություն, 9,0%), մինչև 5 լիտր տարողությամբ տարաներով, TOYOTA original կամ համարժեքը LIQUI MOLY, BARDAHL