

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	սեղանի Core i5+23.8 Monitor	սեղանի Core i5+23.8 Monitor	Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 16 • Քեշ 20 ՄԲ • տուրբո հաճախականությունը 4.7 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականություն 3.5 ԳՀց • Կատարման- միջուկ բազային հաճախականություն 2.5 ԳՀց • L2 քեշի 9.5 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն (TDP) 65Վտ • տուրբո հզորություն 148Վտ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում • Սոկետ LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն • 2 x DIMM • 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուլֆերացման Գրաֆիկա • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում Ընդհանուր առմամբ աջակցում է x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ` 6 ԳԲ/վ

արագությամբ Ցանցային • x1 RJ45 1Գբ USB Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվազարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացումներ • x1 RGB • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS • 128 ՄԲ Ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ Intel LGA1851/1700/1200/115X, AMD AM5/AM4 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Չափեր 122 x 76 x 157 (Հ) մմ • Օդափոխիչի չափեր 120 x 120 x 25 (Հ) մմ • Պտտման արագությունը 700 - 1,800RPM ±10% • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ 28 դԲ(A) ±10% • Ջերմային հզորություն (TDP) 180 Վտ • Նյութ ալյումինե և պղինձ • Միացում՝ 4-փին PWM օդափոխիչի միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն • 2x 16 ԳԲ • Ընդհանուր ծավալը՝ 32 ԳԲ • DDR4՝ 3200ՄՀց • Փիների քանակ 288-pin UDIMM • Հիշողության

թողունակությունը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ 512 ԳԲ
ծավալով • Ընթերցման արագությունը մինչև՝ 520 ՄԲ/վ • Ձայնագրման
արագությունը մինչև՝ 430 ՄԲ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA` 6 ԳԲ/վրկ •
MTBF (Միջին ժամանակը խափանման միջև) 2,000,000 ժամ • TBW (Գրված
ընդհանուր բայթ) 240 TB Հիշողության կառավարման տեխնոլոգիաներ •
SMART, TRIM, ECC • Ֆորմա ֆակտոր 2,5 Տեսաքարտ • Հիշողությունը` 8 ԳԲ
• RAM սերունդը GDDR5 • Ինտերֆեյս` PCI 3.0 • Հիշողության ինտերֆեյս
256-բիթ • Հիշողության հաճախականություն 7000 ՄՀց • Գրաֆիկական
պրոցեսորի հաճախականություն 1168-1244 ՄՀց • DirectX աջակցություն 12
• OpenGL աջակցություն 4.4 Ելքեր` • 3 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x DVI-D •
Սառեցման համակարգ երկակի օդափոխիչներ • Էներգիայի սնուցում
լրացուցիչ 6-պին հոսանքի միացում Իրանը Հիմնական տեխնիկական
բնութագրերը` Ձևաչափ • Mini-Tower աջակցում է microATX, Mini-ITX
ծեղաչափի մայրական տպասալերի տեղադրմանը Սառեցման
հնարավորություններ • Բոկային վահանակ 1 x 120 մմ օդափոխիչի
տեղադրում • Հետևի վահանակ 1 x 80 մմ օդափոխիչի տեղադրում Տեղեր
կուտակիչների համար • Ներքին 3.5" x1 հատ • Ներքին 2.5" x1 հատ
Ընդլայնման բնիկներ • 4 բնիկ Վիդեոքարտի երկարություն • 250 մմ
Պրոցեսորի հովացուցիչի բարձրություն • 150 մմ Առջևի վահանակի
միացումներ • 2x USB 2.0 • Աուդիո միացումներ (ականջակալ և միկրոֆոն)
Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կաղապարի
Նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը • 0.35 մմ Չափսեր •
165 x 340 x 265 մմ Սնուցման բլոկ Հզորություն • 600 Վտ Օդափոխիչ • 120
մմ, արդյունավետ հովացման համար Էլեկտրական միացումներ • x1 20+4
փին մայր սալիկի համար • x1 4+4 փին պրոցեսորի համար • 2 x 8-փին
(6+2) PCIe տեսաքարտերի միացումներ • x4 SATA կուտակիչների միացման
համար • x2 Molex պերիֆերիկ սարքերի համար • x1 FDD ֆլոպի
սկավառակի համար Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով USB •
Ստեղնաշարի տիպ` Լրիվ չափի, թվային բլոկով Մուլտիմեդիա ստեղներ • 12

ֆունկցիոնալ ստեղներ (FN + F1-F12)՝ 8 ձայնային և 4 ինտերնետային • 4 առանձին արագ հասանելիության ստեղներ՝ ձայնի կառավարում և նվազարկում Լարային երկարություն՝ 1.4 մ Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի 1000 dpi • Ստեղների քանակը 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Լարի երկարություն 1.5 մ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա կամ ավելի լավ • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ կամ ավելի լավ • Վահանակի չափը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • թողունակություն 1920 x 1080 75 Հց • Պիկսելների խտությունը 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • SmartContrast ` 200,000,000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականություն 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները 16.7մ • Էկրանը ունի LowBlue ռեժիմ • Էկրանը ունի ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային), HDMI (թվային HDCP), DisplayPort 1.2 Ներկառուցված բարձրախոսներ • 2 Վտ x 2 • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) PC աուդիո մուտք, Ականջակալներ ելք • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) 50000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Ակտիվ ռեժիմում սպառում 14.13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ E • Փաթեթում ներառված է՝ մոնիտոր տակդիրով, հոսանքի միացման մալուխ, HDMI մալուխ • Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Energy Star 8.0, EPEAT, TCO սերտիֆիկացում, RoHS առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով • Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ cETLus, C.B., TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, R.C.M., CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV

		վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը Զ. Երևան, Չաքյան 8) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ՂԱՖ)
--	--	---

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ZU12-EU112E-25/45 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
3			