

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻՐԻՈՒՄ ԼՈՋԻՍՏԻԿՍ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Թուղթ Ա4 Թուղթ չկավճած, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային երկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակությանը Ձևաչափը` A4 (210x297 +-0.5 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը` համաձայն ISO 536 ստանդարտի` առնվազն 80 գր/մ2, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն` 170 CIE, հաստությունը` համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, պայծառությունը` համաձայն ISO 2470-2 առնվազն 109%, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 93%, անհարթությունը` 120մ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը` 4,0 % (+-0,6%): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 +-2 թերթ, 1 տուփի քաշը` առնվազն 2.5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ` փաթեթավորված սովորաբար արկղի մեջ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сириус Лоджистикс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Бумага немелованная, класса А+, предназначенная для лазерной и струйной двусторонней печати, копирования и другой офисной работы, не содержащая волокон, полученная механическим способом, без содержания древесной смолы и газообразного хлора Формат: А4 (210x297 +/-0,5 мм). Соответствует системам сертификации управления ISO 9001, 14001. Плотность по стандарту ISO 536: не менее 80 г/м2, белизна по стандарту ISO 11475, не менее 170 СIE, толщина по стандарту ISO 534 110 (+-1) мкм, яркость по ISO 2470-2 не менее 109 %, непрозрачность - не менее 93% по стандарту ISO 2471, шероховатость - не более 120мл/мин (по ISO 8791/2), влажность - 4,0% (+-0,6%). Количество листов в одной пачке в заводской упаковке: 500+-2 листов, вес 1 пачки не менее 2,5 кг. Каждые 5 пачек по 500 листов, упакованные в картонную коробку. Заказчик может запросить сертификат качества продукции и соответствия технической характеристике