

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԲ-21» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	И-40А, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 50°С-ում - 35•10-6 -45•10-6 (35-45) մ²/վ (сСт), մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 85, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ -15°С, բռնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 200°С, կոքսելիություն ոչ ավելի քան՝ 0,15%, մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 0,005%, ջրի պարունակության բացակայություն, մեխանիկական խառնուրդների պարունակության բացակայություն, ջրում լուծվող թթուների և ալկալիների պարունակության բացակայություն, թթվային թիվը, KOH 1գ օքսիդացված յուղում ոչ ավելի քան՝ 0,05մգ, ծծմբի պարունակությունը ոչ ավելի քան՝ 1,1%, խտությունը 20°С-ում ոչ ավելի քան՝ 0,895 գ/սմ³: ГОСТ 20799-75 կամ համարժեքը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 244-1440729-156/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	И-40А, вязкость кинематическая при 50°С – 35•10-6-45•10-6 (35-45)•10-6 м²/с (сСт), индекс вязкости, не менее – 85, температура застывания, не выше - (-15°С), температура вспышки в открытом тигле, не ниже 200°С, коксуемость, не более - 0,15%, зольность не более - 0,005%, содержание воды - отсутствует, содержание механических примесей - отсутствует, содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, кислотное число, КОН на 1г масла, не более - 0,05мг, содержание серы, не более - 1,1%, плотность при 20°С, не более - 0,895 г/см³. ГОСТ 20799-75 или аналог.