

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Վեգոհու Խինգչիաո Փլայգրաունդ Կո ԼԹԴ	<p>Չափերը՝ ±20 մմ - 1700x3400x2100մմ Նյութ՝ մետաղ, փոշեպատ, փայտ, լաք: Ճոճանակի շրջանակը բաղկացած է չորս հենասյուներից՝ 100x100 մմ լայնական հատույթով, պատրաստված չոր, հարթեցված փափուկ փայտե տախտակներից (12% խոնավության պարունակություն): Սյուների ամբողջ երկարությամբ, կենտրոնում, ֆրեզավորված է ռելիեֆային ակոս: Սյուները հղկված են, իսկ եզրերը կլորացված են (կլորացման շառավիղը՝ 20 մմ): Մշակված մակերեսները պատված են երանգավորված (վարդափայտ) և թափանցիկ լաքով: Սյուների վերին մասը ծածկված է դեկորատիվ պլաստիկ կափարիչներով: Հենասյուների հիմքը հագեցած է 4 մմ հաստությամբ մետաղից պատրաստված ներդրված տարրերով: Լարային ձողը պատրաստված է 80x40 մմ մետաղական պրոֆիլից: Լարային ձողը միացված է սյուներին 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղի միջոցով: Մետաղական թիթեղը ծածկված է բարձր ամրության, խոնավության դիմացկուն 21 մմ հաստությամբ ֆաներայից պատրաստված ծածկով և ներկված ակրիլային ներկով (բաց կանաչ NCS S 1060-G60Y): Ճոճանակն ունի կլոր հյուսված Նստատեղ՝ 1000 մմ տրամագծով կշռված եզրով: Նստատեղի եզրը պատրաստված է մետաղական խողովակից և հյուսված է փափուկ պարանով: Եզրագծի տրամագիծը հյուսելուց հետո 95 մմ է: Օղակի ներսում հյուսվածը պատրաստված է չորսշղթա ամրացված պարանից՝ 16</p>

մմ տրամագծով: Ճոճանակը միացված է հենարանային լայնակի ձողին կրող հավաքածուի միջոցով: Ճոճանակը հագեցած է վեցշղթա ամրացված պարանից պատրաստված ճոպաններով: Ճոպանները ամրացված են հենարանային լայնակի ձողին՝ օգտագործելով գլանման մեխանիզմով կրող հավաքածու՝ 6 մմ օղակի տրամագծով չժանգոտվող պողպատե շղթայի միջոցով: Կրողը ամրացված է 3 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից պատրաստված փակագծի մեջ: Մալուխային միացումները ամրացված են այլումինե թևքով: Առանցքակալների հավաքածուն ամրացված է հենարանային շրջանակին M-10x100 DIN 933 պտուտակներով: Ճոճանակը նախատեսված է ծանր օգտագործման համար և կարող է դիմակայել 250 կգ բեռի: Բոլոր ֆաներայի բաղադրիչները ներկված են ակրիլային ներկի երկու շերտով: Բոլոր մետաղական մասերը պատված են RAL 7012 պոլիեսթերային փոշեներկով: Ցցված պտուտակավոր միացումները ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր պտուտակավոր ամրակները ցինկապատ են: Հավաքածուն ներառում է ճոճանակի շրջանակ՝ 1 հավաքածու, կլոր եղեգնյա նստատեղով կախոց՝ 1 հատ: Տեղադրում. Սարքավորման հենարանային մասերը տեղադրվում են ներդրված տարրերը բետոնի մեջ ձուլելով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ ներկայացվում են արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Овер Плей ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПР-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5		