ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MD9150	MD9150	MD9150	Meditech Equipment Co.,Ltd (China)	Խնամյալի մոնիտորը ցուցադրելու է սրտագրությունները, չափելու է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվելու է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվելու է էկրանին ալիքի և

					թվային ցուցանիշների ձևով Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագիծը 15”, 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ունի ցուցադրման դաշտեր Թողունակության արագությունը հետևյալ ցուցանիշների համար՝ 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Մարտկոցը ինտեգրված է Մարտկոցի գործարկման ժամանակը ՝ 3 ժամ Սնուցում՝ 100~250 (Վ)AC, 50/60Հg Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառելու են ՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, սրտի զարկերի հաճախականություն, DUAL-TEMP S-T, սեգմենտի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Սարքը ունի բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (330 ժամ) Սարքը ունի կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն (կենտրոնական կայանը ներառված չէ) ECG Ուղիի ռեժիմը/lead mode/՝ 5 ուղի (R, L, F, N, C կամ RA, LA, LL, RL,V) Ուղիի ընկտրություն /Lead

					selection/ ` I, II, III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև /Waveform/` 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը` 3 ուղի ( R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի ընկտրություն` I, II, III, Ալիքի ձև` 1-ալիք Կալիբրացման ազդանշան` 1 mVp-p, ճշգրտությունը ` ±5% Սրտի զարկերի չափման և ահազանգի միջակայքը ` 15-ից 300 զ/րոպե Զգայունությունը 200 (uV P-P) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն` 5 MΩ ԷԿԳ ազդանշանի տիրույթ` ± 8 mV (Vp-p) ST սեգմենտի մոնիտորինգի տիրույթ` Չափում և ազդանշան -2.0 ~ +2.0 mV ARR հայտնաբերում Տեսակը` ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP , PNC Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան RESP Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն ` 2,5 MΩ Չափման դիմադրության տիրույթը՝ 0.3~5.0Ω Չափման և ազդանշանային միջակայքը ` Մեծահասակ՝ 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին՝ 0-150 շնչ / րոպե

					SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը՝ 0 - 100% NIBP Մեթոդը `օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը ` ձեռքի / ավտոմատ/ STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքը ավտոմատ ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,480 (Min) Սրտի զարկերի հաճախականությունը՝ 40 ~ 240 զարկ/րոպե Ազդանշանի տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային տիրույթ Մեծահասակների ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 270 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 215մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN ՝ 20 ~ 165 մմ ս.ս. Նորածինների ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 135 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 100 մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 110 մմ ս.ս. Ունի բարձր ճնշման պաշտպանություն. (Մեծահասակ՝ 290մմ սնդ.ս ; երեխաներ՝ 235 մմ սնդ.ս, նորածիններ՝ 140 մմ.սնդ.ս) Ջերմաստիճան ՝ Չափման և ազդանշանային միջակայքը՝ 0 - 50 ° C, թողունակությունը՝ 0,1 ° C, ճշգրտությունը ՝ ± 0.2 ° C Աքսեսուարներ ԷՍԳ մալուխ 3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MD9150	MD9150	MD9150	Meditech Equipment Co.,Ltd (China)	ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար (լայն և երկար) NIBP մանժետ երեխաների համար Խողովակ NIBP- ի մանժետ համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark Օգտագործողի ձեռնարկ Տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ 12 ամիս Սարքերը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Խամամյալի մոնիտորը ցուցադրելու է սրտագիությունները, չափելու է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվելու է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվելու է էկրանին ալիքի և

					թվային ցուցանիշների ձևով Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագիծը 15”, 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ունի ցուցադրման դաշտեր Թողունակության արագությունը հետևյալ ցուցանիշների համար՝ 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Մարտկոցը ինտեգրված է Մարտկոցի գործարկման ժամանակը ՝ 3 ժամ Սնուցում՝ 100~250 (Վ)AC, 50/60Հg Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառելու են ՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, սրտի զարկերի հաճախականություն, DUAL-TEMP S-T, սեգմենտի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Սարքը ունի բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (330 ժամ) Սարքը ունի կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն (կենտրոնական կայանը ներառված չէ) ECG Ուղիի ռեժիմը/lead mode/՝ 5 ուղի (R, L, F, N, C կամ RA, LA, LL, RL,V) Ուղիի ընկտրություն /Lead

					selection/ ` I, II, III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև /Waveform/` 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը` 3 ուղի ( R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի ընկտրություն` I, II, III, Ալիքի ձև` 1-ալիք Կալիբրացման ազդանշան` 1 mVp-p, ճշգրտությունը ` ±5% Սրտի զարկերի չափման և ահազանգի միջակայքը ` 15-ից 300 զ/րոպե Զգայունությունը 200 (uV P-P) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն` 5 MΩ ԷԿԳ ազդանշանի տիրույթ` ± 8 mV (Vp-p) ST սեգմենտի մոնիտորինգի տիրույթ` Չափում և ազդանշան -2.0 ~ +2.0 mV ARR հայտնաբերում Տեսակը` ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP , PNC Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան RESP Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն ` 2,5 MΩ Չափման դիմադրության տիրույթը՝ 0.3~5.0Ω Չափման և ազդանշանային միջակայքը ` Մեծահասակ՝ 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին՝ 0-150 շնչ / րոպե

					SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը՝ 0 - 100% NIBP Մեթոդը `օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը ` ձեռքի / ավտոմատ/ STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքը ավտոմատ ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,480 (Min) Սրտի զարկերի հաճախականությունը՝ 40 ~ 240 զարկ/րոպե Ազդանշանի տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային տիրույթ Մեծահասակների ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 270 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 215մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN ՝ 20 ~ 165 մմ ս.ս. Նորածինների ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 135 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 100 մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 110 մմ ս.ս. Ունի բարձր ճնշման պաշտպանություն. (Մեծահասակ՝ 290մմ սնդ.ս ; երեխաներ՝ 235 մմ սնդ.ս, նորածիններ՝ 140 մմ.սնդ.ս) Ջերմաստիճան ՝ Չափման և ազդանշանային միջակայքը՝ 0 - 50 ° C, թողունակությունը՝ 0,1 ° C, ճշգրտությունը ՝ ± 0.2 ° C Աքսեսուարներ ԷՍԳ մալուխ 3

					ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար (լայն և երկար) NIBP մանժետ երեխաների համար Խողովակ NIBP- ի մանժետ համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark Օգտագործողի ձեռնարկ Տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ 12 ամիս Սարքերը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ