

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Mega Brand LLC-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/381 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	համակարգչային սերվերներ	համակարգչային սերվերներ	համակարգչային սերվերներ	Երևանի քաղաքապետարանի սերվերային հանգույցի արհեստական բանականության համար նախատեսված սերվերի տեխնիկական պահանջներ՝ 1.Սերվերային համակարգ առնվազն հետևյալ նկարագրությամբ Սերվերային կորպուս և մայրական սալիկ՝ Մոդել: Supermicro SYS-741GE-TNRT կամ Dell PowerEdge R760xa կամ HPE Apollo 6500 լրիվ համարժեք կառուցվածք՝ կարգավիճակով հաստատված 4U form factor, նախատեսված մինչև չորս երկքար-սլոտ տեսաքարտերի տեղադրման համար, Հավաստագրված համատեղելիություն առնվազն 700 վատտ յուրաքանչյուր տեսաքարտի-ի համար PCIe Gen4 x16 լրիվ թողունակությամբ: Կենտրոնական հաշվարկային հանգույց Dual-socket միկրոարխիտեկտուրա՝ Xeon 4th Gen Սնուցման բլոկը (առնվազն 80 PLUS Platinum 94%

արդյունավետությամբ) Տրամադրված արտադրողի կողմից հաստատված առնվազն 3-ամյա երաշխիք և 7x24 օպերացիոն պայմանների համար նախատեսված MTBF առնվազն 200,000 ժամ: Հոլագման ենթակառուցվածք՝ Բարձր արդյունավետությամբ հիբրիդային հոլագում՝ ինտեգրված պասիվ ջերմափոխանակիչներ և ակտիվ բարձր ստատիկ ճնշման օդափոխիչի մոդուլներ 2. Կենտրոնական պրոցեսորներ Պրոցեսորների քանակ՝ 2 հատ Միջուկներ / հոսքեր՝ 16 միջուկ, 32 հոսք (յուրաքանչյուր պրոցեսոր) Հաճախականություն՝ առնվազն 2.5GHz Առավելագույն UPI հղումների քանակը՝ 3 Թերմալ դիզայնի Էներգիայի սպառում (TDP)՝ 185 Վտ 3. Օպերատիվ հիշողություն Տեսակ՝ DDR5 ECC Registered ճավալ՝ ընդհանուր 256GB (8 մոդուլ՝ 32GB հատ) Աշխատանքային արագություն՝ առնվազն 5600 MHz 4. SSD կրիչ Մոդել՝ Samsung կամ Kingston կամ Intel Տեսակ՝ NVMe SSD Քանակ՝ 2 հատ ճավալ՝ 960GB (յուրաքանչյուրը) Ստանդարտ՝ PCIe Gen4, M.2 ձևաչափ, 22110mm, SED աջակցություն 5. Գրաֆիկական արագացուցիչ (GPU), որը համատեղելի է վերը նշված սերվերների հետ աշխատելու համար: Քանակ՝ 2 հատ Հիշողություն՝ առնվազն 48GB GDDR6 (ECC աջակցությամբ) Թողունակություն՝ առնվազն 864 GB/s FP32 կատարողականություն՝ ոչ պակաս 91.6 TFLOPS Tensor կատարողականություն (FP16/FP8)՝ մինչև 733 TFLOPS RT Core՝ ոչ պակաս 209 TFLOPS Հոլագում՝ պասիվ Ինտերֆեյս՝ PCIe Gen4 x16 6. Ցանցային ադապտեր Միջերես՝ PCI Express 3.0 x8 (8 GT/s) Ձևաչափ՝ ցածր պրոֆիլ (LP) Պորտեր՝ 4 x SFP+ (10GbE)

				Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն՝ 10 Gbps մեկ պորտի համար Կառավարիչ՝ XL710-AM1 Աջակցվող ստանդարտներ՝ IEEE 802.3az (Էներգաարդյունավետ Ethernet), Jumbo Frames Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից մինչև 55°C Պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև 70°C Սովորական Էներգիայի սպառում՝ 4W Առավելագույն Էներգիայի սպառում՝ 8W Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows Server (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) Linux (Red Hat EL, CentOS, Ubuntu) VMware ESXi FreeBSD UEFI-ի վրա հիմնված համակարգեր 6.1 Ցանցային ենթակառուցվածքի լրացուցիչ պահանջներ SFP+ մոդուլ դեպի RJ45 առնվազն 10 GbE աջակցությամբ (քանակ՝ 8 հատ)՝ Ամբողջական 10GBASE-T համատեղելիություն, Աշխատելու ջերմաստիճան՝ առնվազն 0 – 70 °C, IEEE 802.3an և 802.3bz սերտիֆիկացում: 6.2 RJ45 լար երկարությունը առնվազն 5 մ (քանակ՝ 4 հատ)՝ Սերունդը առնվազն՝ Cat6 Performance, Սերտիֆիկացիան՝ Առնվազն (Low Smoke Zero Halogen) արտաքին շերտ՝ տվյալների կենտրոնի հրդեհային անվտանգության պահանջներով: 7. Անվտանգություն և կառավարում TPM մոդուլ՝ Trusted Platform Module 2.0՝ անվտանգ բեռնման համար Կառավարման փաթեթ՝ առնվազն Data Center Management Software՝ սերվերի կարգավորման և մոնիթորինգի համար 8. Վիրտուալիզացիայի աջակցություն VMware լիցենզիա՝ vSphere Foundation՝ առնվազն 1 տարվա համար, 32 միջուկի համար նախատեսված NVIDIA vGPU լիցենզիա՝ NVIDIA Virtual
--	--	--	--	--

				Compute Server, առնվազն 1 տարվա համար 9. Այլ պարագաներ և ծառայություններ Պահանջվող հոսանքատարողականություն առնվազն 600 Վտ յուրաքանչյուր GPU-ի համար, UL/CSA սերտիֆիկացիա առնվազն 10,000 միացում/անջատման մեխանիկական դիմացկունություն: Գրաֆիկական արագացուցիչի և սերվերային համակարգի կորպուսի միջև պաշտպանիչ շերտի պարդատիր առկայություն լարվածության թեթևացման՝ GPU կոնեկտորի անկյունային բեռներից պաշտպանելու համար: GPU շասսի տեղադրում օպտիմիզացված հովացման համակարգով: վիբրացիոն մեկուսացում՝ առնվազն 0.2 գ RMS տեսաքարտերի երկարաժամկետ կայունության համար: 10. Պրոցեսորների Սոկեթի կրիչ Հատուկ ճշգրիտ հավասարեցման կրիչ՝ առնվազն 0.02 մմ տեղադրման հանդուրժողականությամբ, Մետաղալարային թերմոքոռլինգ (anti-warp)՝ բազմակի մոնտաժի ժամանակ սոկետի դեֆորմացիան կանխելու համար: Վերը նշված բոլոր մասերը պետք է տրամադրվեն հավաքված և փորձարկված վիճակում, որը պետք է իրականացվի պրոֆեսիոնալ միջավայրում տեխնիկապես համատեղելի բոլոր բաղադրիչներով և նախատեսված լինի շուրջօրյա շահագործման համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Mega Brand LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/381 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				