

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-25/213 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գալարավարագույրը բաղկացած է 3 մասից. 1. Քիվին՝ այլումինե գլան է, որի վրա ամրացվում են կտորը և կառավարող մեխանիզմը: Այն երկաթյա ամրակներով ամրացվում է պատին կամ առաստաղին: 2. Պտտվող մեխանիզմն աշխատում է շղթայի միջոցով՝ բարձրացնելով կամ իջեցնելով կտորը: 3. Կտորն իրենից ներկայացնում է արևապաշտպան, լուսաթափանց (70%), փոշեվանիչ գործվածք պոլիէսթերի և բնական մանրաթելերի համախառն բաղադրությամբ, այն կանխարգելում է ջերմային ճառագայթների ներթափանցումը: Կտորն ներկված և ներծծված է լինում հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից և քայքայվելուց պաշտպանվելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է 200գրամ: Կտորի հաստությունը 0,3մմ է: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի շղթայի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում՝ հավաքվելով այլումինե խողովակի վրա: Կտորի ստորին հատվածում ամրացված է այլումինե ծանրոց, որն ապահովում է կտորի հավասարաչափ ուղղաձգությունը: Աշխատում է դեպի վերև կամ ներքև՝ կարգավորելով լույսի հոսքը դեպի ներս: Գույնը, ամրացնելու ձևը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի և հաստատության տնօրինության հետ: Ապրանքները նոր են ՝ չօգտագործված: Մատակարարումը կիրականացնի Վաճառողն իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր՝ հաշված ապրանքը գնորդի կողմից ամբողջությամբ ընդունվելու հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում կշտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ կփոխարինվի նորով: Մատակարարված ապրանքները Վաճառողն իր միջոցների հաշվին կմոնտաժի՝ կտեղադրի մատակարարման վայրում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/213 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Գալարավարագույրը բաղկացած է 3 մասից. 1. Քիվին՝ ալյումինե գլան է, որի վրա ամրացվում են կտորը և կառավարող մեխանիզմը: Այն երկաթյա ամրակներով ամրացվում է պատին կամ առաստաղին: 2. Պտտվող մեխանիզմն աշխատում է շղթայի միջոցով՝ բարձրացնելով կամ իջեցնելով կտորը: 3. Կտորն իրենից ներկայացնում է արևապաշտպան, լուսաթափանց (70%), փոշեվանիչ գործվածք պոլիէթերի և բնական մանրաթելերի համախառն բաղադրությամբ, այն կանխարգելում է ջերմային ճառագայթների ներթափանցումը: Կտորն ներկված և ներծծված է լինում հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից և քայքայվելուց պաշտպանվելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է 200գրամ: Կտորի հաստությունը 0,3մմ է: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է ալյումինե խողովակին և մեխանիզմի շղթայի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում՝ հավաքվելով ալյումինե խողովակի վրա: Կտորի ստորին հատվածում ամրացված է ալյումինե ծանրոց, որն ապահովում է կտորի հավասարաչափ ուղղաձգությունը: Աշխատում է դեպի վերև կամ ներքև՝ կարգավորելով լույսի հոսքը դեպի ներս: Գույնը, ամրացնելու ձևը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի և հաստատության տնօրինության հետ: Ապրանքները նոր են ՝ չօգտագործված: Մատակարարումը կիրականացնի Վաճառողն իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր՝ հաշված ապրանքը գնորդի կողմից ամբողջությամբ ընդունվելու հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում կշտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ կփոխարինվի նորով: Մատակարարված ապրանքները Վաճառողն իր միջոցների հաշվին կմոնտաժի՝ կտեղադրի մատակարարման վայրում

