

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ Benefusion uSP	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ Benefusion uSP	Benefusion uSP	Mindray; Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Ավտոմատ Ներարկման համակարգ Մոնիտորը 3.5" գունավոր TFT տեսակի Կիրառվող Ներարկիչներ՝ 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60մլ Ներարկումների չափերը՝ 0,1-2300 մլ/Ժ (0.01 մլ/Ժ; 0,1 մլ/Ժ և 1,0 մլ/Ժ քայլերով, կարգավորելի) Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm$ 1.8% -ի սահմաններում: Ներարկումների ծավալի կարգավորում Էկրանին՝ 0,1-9999,9 մլ (0,1 մլ քայլով) Ներարկման Ժամանակի կարգավորում Էկրանին՝ 00:01-99:59 ր (1 րոպե քայլով) Բոլորսի հաճախականությունը՝

						ծրագրավորվող և կարգավորելի, (ավտոմատ/մեխանիկական) 0,1-2300 մ/ժ - Բոլյուսի ծավալային միջակայք առնվազն՝ 1,0-50,0 մլ (0,1 մլ քայլով) KVO հաճախականություն 0,0 – 10,0 մ/ժ, ծրագրավորվող և կարգավորելի Մաքրման հաճախականությունը՝ 50մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 30մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 20մլ ներարկիչ 0.1-2300 10մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 5մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ խցանման ճնշումը առավելագույն՝ 120kPa ($\pm$ 15kPa) նվազագույնը՝ 30kPa ($\pm$ 15kPa), կարգավորելի Սարքը ունի ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝ ներարկման վաղ ավարտ, ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք այլն: Սարքը ունի ազդանշանի ուժգնության կարգավորման հնարավորություն Սարքը ունի 5000 գործողությունների ստուգման և հիշողության գրանցման հնարավորություն Սնուցման աղբյուր AC 100V~240V ($\pm$10 %), 50/60Hz; ներկառուցված
--	--	--	--	--	--	---

					վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W Առնվազն 8 ժամ ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն, Համակարգչին միացման առկայություն Անվտանգության դաս I դաս, CF, IP44 առնվազն Կապ ինտերֆեյս. առնվազն RS232 Չափերը՝ 250*134*118մմ: Քաշը 1.7 կգ: Ապրանքը նոր է, , չօգտագործված, ունի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը կկատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս, ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-Е00000000-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					