

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքյոզ ԲԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կոտայքյոզ	Re-formz	-	ամառային համազգեստը և գլխարկը - Կոտայքյոզ ԲԲԸ, աշխատանքային կոշիկները -Top safe international llc	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը (36-60 չափսի` համապատասխանի պատվիրատուի կողմից ներկայացված չափման աղյուսակների) բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Ամառային բաճկոնը, տաբատները և կեպին պետք է կարվեն պոլիեսթերաբամբակային կտորից: Կտորը պետք է ունենա յուղաջրակայուն (MBO) և 50% կոնցենտրատով թթվային հիմքերից

(защита от кислот концентрация 50% - K50) պաշտպանիչ հատկություն: Կտորի բաղադրությունը 35% բամբակ, 65% պոլիէթեր, մակերեսային խտությունը - 245 ± 5 գ/մ²: Կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1,100Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 800Ն, կտորի յուղակայունությունը / յուղանդրադարձման ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Կտորի թթվակայունության ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 6 ժամ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հազուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -2%, ըստ միջնաթելի - 1.5%: Հազուստի գունային համադրությունը՝ կանաչ գույնը (գույնի կոդը 19-6026TPX) համադրված դեղին գույնի հետ (գույնի կոդը 13-0759 TPX): Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է:

Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով:
Հիմնական գույնը կանաչն է:
Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով:
Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով:
Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ:
Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°C-ը երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի 90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն:
Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ

օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից
18սմ վերև տեղադրված է
լուսանդրադարձնող ժապավեն:
Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22
մմ տրամագծով կոճակներով
(7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի
կողային հատվածում առկա է երկու
վրադիր գրպան: Գրպանների
մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի
հատվածը մշակված է 3սմ
լայնությամբ երիզներով: Կողային
վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ
լայնությամբ է: Երիզի տակ
տեղադրված է թելով մշակված 3մմ
լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր
գրպանների գարդակարերը արված
են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ
հատվածում տեղադրված է վրադիր
գրպան, որը փակվում է դեղին
գույնի կափույրով: Գրպանը
փակվում է կաչունային փականով:
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:
Գրպանի ձախ անկյունային
հատվածում մշակված է գրիչի
տեղադրման հատված: Գրպանի
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր
ծավալային գրպան: Այդ երկու
գրպանները փակվում են ձևավոր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕԱՀԱՊԶԲ-26/06 նիժե
представляет полное описание предлагаемого им товара.

կափույրով: Բոլոր գրպանների մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ մանժետով: Կողային հատվածներում տեղադրված են 3-4սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաշվում է ընկերության

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	անվանումը կամ անվանման հապավումը, կոծրամանդակի տեխնիկական characteristics ձախակողմյան գրպանի վրա
2					վրադիր կտորի վրա
					<p>ասեղնագործվում է Երևանի քաղաքապետարանի տարբերակչանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ:</p> <p>Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է:</p> <p>Հիմնական գույնը կանաչն է:</p> <p>Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև:</p> <p>Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ դնելու համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը</p>

մշակված է նեղ երիզով և կանտով:
Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն
1սմ երկարությամբ և 2մմ
լայնությամբ ամրակարեր: Տաբատի
կողային և գրպանի կարերը
կարված են զույգ կարերով:
Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է,
որի վրա կա 6 կամրջակ՝ գոտին
անցկացնելու համար: Առաջամասը
կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և 22մմ
տրամագծով կոճակով: Տաբատի
գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ
լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝
շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված
տաբատի չափսն կարգավորելու
համար: Տաբատի ծնկամասերից
ներքև տեղադրված են 3 սմ
լայնությամբ լուսանդրադարձնող
ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող
ժապավենների հիմքը 30% բամբակ
և 70% պոլիէթեր է:
Լուսանդրադարձնող ժապավենների
լուսատանդրադարձման գործակիցը
60°C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ
լվանալուց հետո չպետք է պակաս
լինի նախնական
լուսանդրադարձման գործակցի
90%-ից: Կեպին (կամ պանամա
տեսակի գլխարկ՝ ըստ

պատվիրատուի հետ նախապես պայմանավորված քանակների) կարվում է կանաչ գույնի կտորից, ներսի մասում ինքնաստոսնձվող ոչ գործվածքային կտորից, ուժեղացված գլխարկահովհարով, դիմային հատվածում ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկը կարված է $160 \pm 5\%$ գ/մ² մակերեսային խտությամբ բարձրորակ պենյա կոմպակտ կտորից, Գործվածքի բաղադրությունը 95% բամբակ, 5% էլաստոն: Շապիկը կարճաթև է, վզի կլոր բացվածքով, կլոր օձիքը բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Գծային չափերի փոփոխությունը լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2%: Կտորի հիմնական գույնը վառ կանաչ (գույնի կոդը #66ff00), պարտադիր պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: Թելը, որից կարվելու են շապիկները 100 % բամբակյա բարձր որակի: Շապիկի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է

ընկերության անվանումը կամ
անվանման հապավումը,
կրծքավանդակի ձախակողմյան
հատվածում՝ ասեղնագործման կամ
դաջման եղակակով տեղադրվում է
ընկերության բազմագույն
տարբերանշանը: Շապիկի
մեջքամասի վերին եզրի կարի
տակից կարվում է չափս-հասակի
ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը
կատարվում է թափանցիկ
պոլիէթիլենային տոպրակներով:
Յուրաքանչյուր 2 շապիկ դրվում է
մեկ տոպրակի մեջ: Տոպրակները
պիտակավորված են, որոնց վրա
նշված է տեսականու չափսը,
անվանումը, քանակը: Կարճաճիտք
պաշտպանիչ կոշիկը նախատեսված
աշխատակիցների անվտանգության
ապահովման համար: Կոշիկը պետք
է համապատասխանի EN 20345
ստնդարտի պահանջներին՝ S3
պաշտպանողականության
աստիճանով: Կոշիկը բաղկացած է
առաջամասից, ճտքերի ստորին
հատվածից, ճտքերի վերին
հատվածից, լեզվակից, տակացուկից:
Կոշիկի առաջամասը, ճտքերի
ստորին հատվածները պետք է

կարված լինեն 1.9 - 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական հարթ / առանց նակատի/ կաշվից: Ճտքերի վերին մասը և լեզվակը պետք է կարված լինի սև գույնի բնական կաշվից կամ բարձրորակ կաշվե փոխարինիչից: Ճտքի վերին եզրի կաշվե հատվածի ներսի կողմից պետք է տեղադրված լինի սպունգե ներդիր: Կոշիկի լեզվակը մշակվում է լրացուցիչ փակ կափույրներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի առաջամասը միանում է ճտքի ստորին հատվածին յուաքանչյուր կողմից չորս զույգ կարերով, իսկ ճտքի ստորին մասը ետևամասին զույգ կարերով: Կոշիկի ետևամասի կարի վերին եզրով լրացուցիչ մշակված է բարակ լուսանդրադարձնող ժապավենով: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը ամենաբարձր կետում պետք է կազմի 10-10.5 սմ, իսկ ճտքի բարձրությունն ետևամասի հատվածից պետք է կազմի 6.5 սմ: Ճտքերին առկա են 4 շարք մետաղական արագաքուղ

Կեռիկներ, կապումը՝
Կոշկաքուղերով: Կոշիկի տակացուն
պետք է պատրաստված լինի
երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում
տակացուի վերին շերտը պետք է
լինի սև գույնի, իսկ ստորին շերտը
մոխրագույն գույնի: Կոշիկի
տակացուի միացման եղանակը՝
պոլիուրետանի ուղիղ սրսկում - PU
Injection method, որը դարձնում է
տակացուն զագատովկայի հետ մեկ
ամբողջություն: Կոշիկի տակացուի
հատուկ մշակման արդյունքում
տակացուն մասամբ բարձրանում է
մինչ առաջամաս՝ ծածկելով
առաջամասի քթային հատվածը՝
ստեղծելով լրացուցիչ
պաշտպանություն դիմային
հարվածներից: Կոշիկը պետք է
ունենա մետաղական քթամաս՝
Նախատեսված ոտքի մատերը մինչև
200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից
պաշտպանելու համար, և
մետաղական ճկվող ներդիր՝
Նախատեսված ոտքի թաթերը սուր,
կտրող իրերից պաշտպանելու
համար: Կոշիկի ներսի հատվածում
տեղադրված է բաց մոխրագույն
ծակոտկեն գործվածք: Կոշիկները

				<p>պետք է արտադրված լինեն 2025թ-ից ոչ շուտ: Կոշիկի լեզվակի արտաքին հատվածի վրա կարվում է սև գույնի արհեստական թավշյա կտոր, որի վրա տպվում է ՀՈԱԿ-ի անվանման հապավումը: Փաթեթվորումը՝ յուրաքանչյուր գույգ կոշիկ դրվում է անհատական տուփի մեջ: Չափսերը և քանակները նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---