

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
84	-	Դուռ երկփեղկ, հացենի փայտից, խոռոչով, չափսերը (Բ*L*Խ)՝ 280*215*6, գույնը՝ ազնվական կարմիր փայտ: Հիմնական շրջանակը պետք է պատրաստված լինի հացենի փայտատեսակից դռան երկու կողմերից խոռոչով, 12 սմ լայնությամբ, 1.8 սմ հաստությամբ փորագրված, քիվի բարձրությունը՝ 15 սմ, խորությունը՝ 5 սմ, 45 % անկյան տակ, խոռոչների երեսպատումը՝ 0.8 մմ հաստությամբ շպոնապատ ՄԴՖ-ից, փայտանյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 8 %-ը, եզրերը՝ շպոնապատ ՄԴՖ-ից: Գուռնային համադրությունը և լաքապատումը պետք է կատարվի 4 փուլով՝ 1-ին փուլ գրունտային երեսպատում և հղկում, 2-րդ փուլ ներկանյութի երեսպատում (նյութը նախատեսված հատուկ փայտի համար), 3-րդ փուլ լաքապատում և հղկում (լաքանյութը ջրային հիմքով), 4-րդ փուլ վերջնական լաքապատում (լաքանյութը ջրային հիմքով), չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները ըստ հրավերով ներկայացված նկարի)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐՈՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
84	-	Դուռ երկփեղկ, հացենի փայտից, խոռոչով, չափսերը (Բ*L*Խ)՝ 280*215*6, գույնը՝ ազնվական կարմիր փայտ: Հիմնական շրջանակը պետք է պատրաստված լինի հացենի փայտատեսակից դռան երկու կողմերից խոռոչով, 12 սմ լայնությամբ, 1.8 սմ հաստությամբ փորագրված, քիվի բարձրությունը՝ 15 սմ, խորությունը՝ 5 սմ, 45 % անկյան տակ, խոռոչների երեսպատումը՝ 0.8 մմ հաստությամբ շպոնապատ ՄԴՖ-ից, փայտանյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 8 %-ը, եզրերը՝ շպոնապատ ՄԴՖ-ից: Գունային համադրությունը և լաքապատումը պետք է կատարվի 4 փուլով՝ 1-ին փուլ գրունտային երեսպատում և հղկում, 2-րդ փուլ ներկանյութի երեսպատում (նյութը նախատեսված հատուկ փայտի համար), 3-րդ փուլ լաքապատում և հղկում (լաքանյութը ջրային հիմքով), 4-րդ փուլ վերջնական լաքապատում (լաքանյութը ջրային հիմքով), չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները ըստ հրավերով ներկայացված նկարի)