

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KARCHER	KARCHER MC 150	Kärcher Municipal GmbH	Արտադրման տարեթիվը 2026թ Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 48կՎտ (65 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 2434 սմ ³ • Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 198 Նմ • Մխոցների քանակը - 4 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - 60լ • Բնապահպանական ստանդարտ - STAGE V • Սառեցման համակարգ - Ջրային, Ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով • Հեշտ սպասարկման համար ունի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր հանգույցներ Քարշակման և ղեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն

				արագություն - 40 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 20կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 12կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - 30% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - 150մմ • Մեքենայի ընթացքային ղեկավարման համակարգ - 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման անկյուն - 52 աստիճան • Արգելակման համակարգ - հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ թմբուկային արգելակներով • Մեքենայի ճանապարհային լուսածերպի բարձրություն - կարգավորվող՝ կախված մեքենայի արագությունից • Շրջադարձի շառավիղ - 2443մմ • Անիվային բազա - 1707մմ • Միջանիվային հեռավորություն - 1006մմ • Առջևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Հետևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Չտաքաշը առանց արքեսուարների - 2050կգ • Ընդհանուր նորմատիվային(առավելագույն) քաշը - 3500կգ • Մաքսիմալ օգտակար ծանրաբեռնվածություն - 1450կգ • Մեքենայի չափսերը (2 խոզանակային համակարգով և առանց կողային հայելիների) Ե × Լ × Բ - 3981մմ × 1222մմ × 2173մմ Գույնը- սպիտակ,նարնջագույն, մոխրագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ • Վարորդի խցիկ- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ • Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի ապակին տաքացվող • Կողային հայելիները տաքացվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը
--	--	--	--	--

հագեցած է օդորակիչով և տաքացուցիչով •
 Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի առկայություն՝ մեքենայի
 աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների
 արտացոլման համար: • Կարգավորվող կողային
 հայելիներ • Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը՝
 կարգավորվող • Խցիկը հագեցած է առջևի ամբարձիչ
 մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով • Մեքենան
 կահավորված է հետընթացի տեսախցիկով և
 տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող
 մոնիտորով/Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային
 հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենաի աշխատանքային
 և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած են
 երկու առանձին կառավարվող բլոկներից: •
 Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը - 37 լ/ր
 220 բար: • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը
 բաղկացած է 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ
 հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը
 բաղկացած է 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ
 հոսքագծերից Էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի
 տարողություն - 80 Ամպեր/ժամ • Գեներատորի ելքային
 հոսանքի ուժ - 90 Ա • Լուսավորության համակարգ - 2
 LED լուսարձակ ըստ StVZO ստանդարտների, առկայծող
 փարոսիկով • Առջևի աշխատանքային լուսավորություն
 - 2 LED լուսարձակ Ավտո համակարգ • Հատուկ
 նշանակության մեքենան հագեցած է 2 խոզանակային
 ավտո համակարգով: • Խոզանակները ունեն անկախ
 կառավարում • Խոզանակները կարող են տեղաշարժվել
 աջ, ձախ, վերև, ներքև • Խոզանակների ձախ և աջ
 տեղաշարժը - առանձին • Խոզանակների վերև և ներքև

				տեղաշարժը - միասին • Խոզանակների արագության կարգավորումը - միասին • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 2 կողային խոզանակով - 2450մմ • Առջևի 2 ստանդարտ կողային խոզանակների տրամագիծ - 900մմ • 2 խոզանակներն էլ ապահովված են ջրի ներարկման հնարավորությամբ • Մեքենան հագեցած է ջրի վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 195լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 150լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 3200մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 120մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1500լ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1565մմ • Խոզանակների պտտման առավելագույն արագությունը - 150պտ/ր • Աղբի տարան և ավլող համակարգը(խոզանակները) մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Հատուկ նշանակության սարքավորումը(մեքենան) ապահովված է ջրի բարձր ճնշման սարքով; Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով • Ջրի ճնշում - 160բար • Արտադրողականություն - 10լ/ր • Խողովակի երկարություն - 10մ Ձմռան ամիսներին ձնամաքման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան ապահովված է՝ 1. Առջևի կենտրոնային համակցմամբ հիդրավլիկ ձնամաքիչ խոզանակով • Առջևի ձնամաքիչ խոզանակի աշխատանքային լայնությունը -
--	--	--	--	---

ООО КЕРХЕР в качестве участника			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	1500մմ • Տրամագիծը - 550մմ • Խոզանակի թեքման անկյուն - 26 աստիճան • Խոզանակի աշխատանքային շարժիչների քանակը - 2 հատ 2. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և ավազի տարածող/ցանող կոմբինացված սկավառակային և գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ գլանային ցրման ռեժիմում - 1050մմ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ սկավառակային ցրման ռեժիմում(կարգավորվող) - 1000մմ-ից 6000մմ • Աղի և ավազի տարայի տարողությունը - 150լ • Կարող է խցկից տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և պարբերականության կարգավորման հնարավորություն:
Номер лота	товарный знак	марка	Предлагаемый товар наименование производителя	3. Բեռնման ինքնաթափ հարթակով, որը կարող է աշխատել նաև ավազի և աղի տարածող ցանող սարքավորման հետ միասին, որպես աղի և ավազի լրացուցիչ տարա • Բեռնման հարթակի ծավալը - 420լ Հատուկ նշանակության յուրաքանչյուր սարքավորման(մեքենայի) հետ միասին հավելյալ տրամադրվում է ստորև ներկայացված արքեսուևարները.
1				1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով 2. Թվով 4 հատ ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը - 900մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման(մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը երևան քաղաքում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական

				սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 2 տարի / 6000 ժամ Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենա) հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը տրամադրում է գրավոր եզրակացություն՝ հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենայի) անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենա) հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո, մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունը, խափանումը չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից: 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:
--	--	--	--	---

				2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--