ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dongfeng	Dongfeng	Hubei Xinzhongly Special Automobile Co. Ltd	Աղի ցրման ինքնաթափ մեքենա՝ ներառյալձնագութան, մաքրող խոզանակ (միջին հատվածում) և աղցանիչ համակարգ Արտադրման տարեթիվը –2026թ. Վազքը – Հանձնման պահին 1000 կմ Բեռնատարի ընդհանուր չափեր - 6500 × 2550 × 3250 մմ (+-3%) Թափքի չափեր - 3850×2200×1400 մմ(+-3%) Անիվային բանաձև - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro – 6 Բեռնատարողություն - 15 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը –Դիզելային, 6 մխոց տուրբո Շարժիչի հզորությունը 220 ձ/ու Մարտկոց 165 Ah,24V Առավելագույն ոլորող մոմենտ 800/1300-1900 պտ/ր Գլանների(ցիլինդր) քանակ – 8 /+2 հետադարձ/ Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Առջևի առանցք-5000կգ Հետի առանցք- 13000 կգ Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի

					տարողունակություն-220 լ. Չժանգոտվող մետաղից/ներժ կամ ալյումին: Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը - 90 կ/ժ Արգելակման համակարգ-թմբուկային Աշխատանքային արգելակ-երկշղթայական օդաճնշական Կախոց առջևի-10 տերևային զսպանակ Կախոց հետևի-10 տերևային զսպանակ Բամպեր-մետաղական Բեռնակիր հատվածի մետաղի հաստություն- հատակը՝ 8 մմ, կողքերը՝ 6 մմ հաստությամբ Hardox 450 կամ NM 450 դասի պողպատից Ինքնաթափ մեքենայի բեռնման հատվածը պետք է ունենա մեքենայից արտանետումները բացառող անջրաթափանց նյութից պատրաստված էլեկտրոնային կառավարմամբ ծածկոց Գույնը-նարնջագույն / ներկի կոդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ Օդորակիչ, էլեկտրական ապակիներ, հիդրավլիկ կախոցով նստատեղեր անվտանգության գոտիներով, կաբինայի 4 կետ հիդրավլիկ կախոց, մեխանիկական բացում, լյուկ, ռադիո MP3-ով, կենտրոնական կառավարման համակարգ, վարորդի նստատեղը՝ ամորտիզացիոն կարգավորվող Նստատեղեր 2+1նստատեղ Առջևի և հետևի լուսարձակները - բարձրորակ՝ մետաղական պաշտպանիչներով, կարգավորման հնարավորությամբ Առկայծող փարոսիկներ 2 հատ դիմացից, ինչպես նաև աղցանիչ հատվածի վրա աջ և ձախ սլաքային ուղղորդմամբ փարոսիկներ Հատուկ սարքավորումների չափանիշները Աղ ցրիչի ծավալ – 6 խմ / 8 տ Աղի և ավազի ցրման լայնությունը - 1-20մ, աղի ցանիչի հատվածը պետք է պատրաստված լինի 500մմ

					տրամագծով չժանգոտվող՝ բարձր կարծրությամբ մետաղից Առջևի ձնագութան - 2.5-3.30մ բարձր կարծրությամբ պողպատից, ստորին աշխատանքային հատվածում ամրացված լինի բարձրորակ ռետինե ձուլվածք Աղի և ավազի բաշխման աշխատանքային ձևը - Աղի և ավազի խառնուրդի քերիչ շղթա Միջին հատվածում խոզանակի առկայություն 2.5 մ. խոզանակի տրամագիծը 550մմ Չափսեր, մմ Երկարություն x լայնություն x բարձրություն- 8500 x 2550 x 3600 Ավտոմեքենայի մեջ պետք է տեղադրված լինի տեսահսկման համակարգ - 360 ° առցանց և մոնիտորին տեսահսկման համար: Մեքենայի վրա տեղադրված լինի մեկ դիմացի, մեկական աջ ու ձախ կողմերի, մեկ բեռնման հատվածի և մեկ վարորդի խցիկը հսկող կամեռաներ IP65, որը հնարավորություն ունենա օնլայն ռեժումում տեսահսկման իրականացման Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vechile battery protection, 9~32VDC wide range power input. Հիշողության կրիչ - 2 հատ SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0℃~70℃ (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S կապի մոդուլ - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G and Wi-Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504,

					DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083□AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Մեքենայի տեսախցիկ հետևի - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40℃~75℃, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm Մեքենայի տեսախցիկ դիմացի - 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Wide-angle lens, 2.1 mm, horizontal FOV 110°, vertical FOV 59° SNR: 42dB, 9 to 16 VDC With buit-in mic Մեքենան պետք է ունենա - Բանալիներ - 2 հատ սովորական 2 հատ հեռակառավարմամբ,գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան Պահեստային անվադող անվահեծով Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - 20մ Ինքնաթափ մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արտախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Dongfeng	Dongfeng	Hubei Xinzhongly Special Automobile Co. Ltd	Աղի ցրման ինքնաթափ մեքենա՝ ներառյալնագութան, մաքրող խոզանակ (միջին հատվածում) և աղցանիչ համակարգ Արտադրման տարեթիվը –2026թ. Վազքը – Հանձնման պահին 1000 կմ Բեռնատարի ընդհանուր չափեր - 6500 × 2550 × 3250 մմ (+-3%) Թափքի չափեր - 3850×2200×1400 մմ(+-3%) Անիվային բանաձև - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro – 6 Բեռնատարողություն - 15 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը –Դիզելային, 6 մխոց տուրբո Շարժիչի հզորությունը 220 ձ/ու Մարտկոց 165 Ah,24V Առավելագույն ոլորող մոմենտ 800/1300-1900 պտ/ր Գլանների(ցիլինդր) քանակ – 8 /+2 հետադարձ/ Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Առջևի առանցք-5000կգ Հետի առանցք- 13000 կգ Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի

					տարողունակություն-220 լ. Չժանգոտվող մետաղից/ներժ կամ ալյումին: Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը - 90 կ/ժ Արգելակման համակարգ-թմբուկային Աշխատանքային արգելակ-երկշղթայական օդաճնշական Կախոց առջևի-10 տերևային զսպանակ Կախոց հետևի-10 տերևային զսպանակ Բամպեր-մետաղական Բեռնակիր հատվածի մետաղի հաստություն- հատակը՝ 8 մմ, կողքերը՝ 6 մմ հաստությամբ Hardox 450 կամ NM 450 դասի պողպատից Ինքնաթափ մեքենայի բեռնման հատվածը պետք է ունենա մեքենայից արտանետումները բացառող անջրաթափանց նյութից պատրաստված էլեկտրոնային կառավարմամբ ծածկոց Գույնը-նարնջագույն / ներկի կոդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ Օդորակիչ, էլեկտրական ապակիներ, հիդրավլիկ կախոցով նստատեղեր անվտանգության գոտիներով, կաբինայի 4 կետ հիդրավլիկ կախոց, մեխանիկական բացում, լյուկ, ռադիո MP3-ով, կենտրոնական կառավարման համակարգ, վարորդի նստատեղը՝ ամորտիզացիոն կարգավորվող Նստատեղեր 2+1նստատեղ Առջևի և հետևի լուսարձակները - բարձրորակ՝ մետաղական պաշտպանիչներով, կարգավորման հնարավորությամբ Առկայծող փարոսիկներ 2 հատ դիմացից, ինչպես նաև աղցանիչ հատվածի վրա աջ և ձախ սլաքային ուղղորդմամբ փարոսիկներ Հատուկ սարքավորումների չափանիշները Աղ ցրիչի ծավալ – 6 խմ / 8 տ Աղի և ավազի ցրման լայնությունը - 1-20մ, աղի ցանիչի հատվածը պետք է պատրաստված լինի 500մմ

					տրամագծով չժանգոտվող՝ բարձր կարծրությամբ մետաղից Առջևի ձնագութան - 2.5-3.30մ բարձր կարծրությամբ պողպատից, ստորին աշխատանքային հատվածում ամրացված լինի բարձրորակ ռետինե ձուլվածք Աղի և ավազի բաշխման աշխատանքային ձևը - Աղի և ավազի խառնուրդի քերիչ շղթա Միջին հատվածում խոզանակի առկայություն 2.5 մ. խոզանակի տրամագիծը 550մմ Չափսեր, մմ Երկարություն x լայնություն x բարձրություն- 8500 x 2550 x 3600 Ավտոմեքենայի մեջ պետք է տեղադրված լինի տեսահսկման համակարգ - 360 ° առցանց և մոնիտորին տեսահսկման համար: Մեքենայի վրա տեղադրված լինի մեկ դիմացի, մեկական աջ ու ձախ կողմերի, մեկ բեռնման հատվածի և մեկ վարորդի խցիկը հսկող կամեռաներ IP65, որը հնարավորություն ունենա օնլայն ռեժումում տեսահսկման իրականացման Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vechile battery protection, 9~32VDC wide range power input. Հիշողության կրիչ - 2 հատ SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0℃~70℃ (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S կապի մոդուլ - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G and Wi-Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504,

					DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083□AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Մեքենայի տեսախցիկ հետևի - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40℃~75℃, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm Մեքենայի տեսախցիկ դիմացի - 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Wide-angle lens, 2.1 mm, horizontal FOV 110°, vertical FOV 59° SNR: 42dB, 9 to 16 VDC With buit-in mic Մեքենան պետք է ունենա - Բանալիներ - 2 հատ սովորական 2 հատ հեռակառավարմամբ,գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան Պահեստային անվադող անվահեծով Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - 20մ Ինքնաթափ մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ

				շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 5.Մատակարարը պետք է ներկայացնի երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված կիլինեն երաշխիքային սպասարկման պայմանները: 6.Մատակարարը Երևան քաղաքում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: