

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРА"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
6	"տեսակ 17c22nzh4, գարուն, լրիվ Վերամբարձ, եզր, փոխադարձ կցաշուրթերի հավաքածուով; Տրամագիծը պայմանական-DN 80; Պայմանական ճնշում - 1,6 ՄՊա. 16 կգ / սմ ² ; Գործողության ճնշում-0,84 ՄՊա, 8,4 կգՖ / սմ ² ; Լրիվ բացման ճնշումը 0,92 ՄՊա է, 9,2 կգ/սմ ² ; Աշխատանքային միջավայր-գոլորշի; Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 175Կ; Մարմնի Նյութ-պողպատ 25լ; Անվտանգության դաս-4 ըստ NP-001-15; Սեյսմակայունության կատեգորիա-իի ըստ ՆՊ-031-01; Կլիմայական կատարում և տեղաբաշխման կատեգորիա-Ս3 ըստ ԳՕՍՏ 15150-69 ; Քաշը ' 30 կգ: Արտադրող PKF Arm Engineering Ռուսաստան"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \text{E} \text{C} - \text{E} \cup \Delta \cup \text{M} \text{Q} \text{P} - 1/26$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	"типа 17с22нж4, пружинный, полноподъемный, фланцевый, с комплектом ответных фланцев; Диаметр условный - DN 80; Условное давление - 1,6 МПа $\square$ 16кгс/см ² ; Давление срабатывания - 0,84МПа $\square$ 8,4кгс/см ² ; Давление полного открытия - 0,92МПа $\square$ 9,2кгс/см ² ; Рабочая среда - пар; Рабочая температура - 175С; Материал корпуса - Сталь 25Л; Класс безопасности - 4 по НП-001-15; Категория сейсмостойкости - III по НП-031-01; Климатическое исполнение и категория размещения - УЗ по ГОСТ 15150-69 ; Вес - 30 кг. Производитель ПКФ Арм Инжиниринг Россия"