

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊԱՐՏԱԴԻՍՐԻԲՈՒՇՆԱՄ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mercury	Mercury SAE10W40	Mercury	«ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ» ՍՊԸ	Դիզելային շարժիչի յուղ 10W40 ACEA B3/A3, API SL / CF Տեխնիկական տվյալները Մաճուցիկության աստիճանը՝ ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 հստությունը 15C°-ում 0,865 գ/սմ ³ DIN 51757 Մաճուցիկություն 40C°-ում 96,5 մմ ² /վ ASTM D 7042-04 Մաճուցիկություն 100C°-ում 14,3 մմ ² /վ ASTM D 7042-04 Մաճուցիկություն -30 C° (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684 Մաճուցիկություն -25 C° (CCS) «= 7000 mPa•c ASTM D5293 Մաճուցիկության ինդեքս 160 DIN

				ISO0TH 2909 C° » = 3,5mPa•c ASTM D5481 Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -36C° DIN ISO 3016 Գոլորշիացման կորուստ (ըստ Noack բևուռագրի) 10.0% ASTM D 5800-08 Method B Բռնկման կետ 230 C ° DIN ISO 2592 Ընդհանուր ալկալային թիվը 10.3 մգ KOH/գ DIN ISO 3771 Սուլֆատացված մոխիր 0,9 - 1,5 գ/100գ Գունավորման սանդղակ (ASTM) L 4,0 DIN ISO 2049 Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 լ պլաստմասե տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ներկայացնել յուղի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПАРТСДИСТРИБЬЮШН» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/12
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					