ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՉԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱՁ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	IEK	IEK	KARAT ավտոմատ անջատիչ VA47-60M 1P C 50A 6kA IEK	IEK	PIN (pin), FORK (plug) շիթերի միացման տարբերակներ Կարճ միացման գոտում անջատման արձագանքման ժամանակը tm, s 0.1 Էլեկտրական հարվածից պաշտպանության դաս 0 Հոսանքի սահմանափակման դաս 3 Կլիմայական տարբերակ UHL4 Պաշտպանված բևեռների քանակը՝ 1 Բևեռների քանակը՝ 1 Էլեկտրաէներգիայի բևեռների քանակը՝ 1 Առավելագույնը Մուտքային մալուխի լայնական հատույթ, մմ² 25 Մեխանիկական դիմացկունություն, ցիկլեր ≥ 20,000

					Տեղադրման խորություն - խորշեր, մմ 71 Պայթյունից պաշտպանություն Առանց պայթյունից պաշտպանության Մնացորդային հոսանքի անջատման սարք Ոչ Ջերմային անջատման սարք Այո Էլեկտրամագնիսական անջատման սարք Այո Էլեկտրոնային անջատման սարք Ոչ Կարճ միացման անջատման անվանական հզորություն EN 60898 230 Վ լարման դեպքում, կԱ 6 Կարճ միացման անջատման անվանական հզորություն EN 60898 կարճ միացման դիմադրություն 400 Վ լարման դեպքում, կԱ 6 Գնահատված աշխատանքային լարում, Վ 230 Գնահատված հոսանք, Ա 50 Բևեռների ընդհանուր քանակը՝ 1 Խզման հզորություն, կԱ 6 Էներգիայի կորուստ, Վ 9 IP պաշտպանության վարկանիշ IP20 Կիրառում՝ Արդյունաբերական և կենցաղային Տեղադրման տեսակ՝ DIN ռելս Տեղադրման ռելսի տեսակ՝ 35x7.5 Լարման տեսակ՝ AC/DC Միացման տեսակ՝ պտուտակային միացում Անջատման տեսակ՝ Ջերմային, էլեկտրամագնիսական

					Անջատման բնութագիր - հոսանք կոր C Հաճախականություն, Հց 50 Լայնություն մոդուլային հեռավորությունների քանակով 1 Էլեկտրական դիմացկունություն, ցիկլեր ≥ 8000 Հաճախականություն 50 Հց Հաճախականություն 50 Հց-ով Հաճախականություն 50 Հց-ով Լրացուցիչ True կոնֆիգուրացիա Տեղադրման խորություն (ներկառուցված): 71 մմ Կարճ միացման անջատման նոմինալ հզորություն Icu IEC 60898 230 Վ-ում, k 6 Քաշ՝ 113 գ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	IEK	IEK	KARAT Автоматический выключатель BA47-60M 1P C 50A 6кА IEK	IEK	Возможность присоединения шин PIN(штырь), FORK(вилка) Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с 0.1 Класс защиты от поражения электрическим током 0 Класс токоограничения 3 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество защищенных полюсов 1 Количество полюсов 1 Количество силовых полюсов 1 Макс сечение входящего кабеля, мм² 25 Мех износостойкость, циклов ≥ 20000 Монтажная глубина - ниши, мм 71 Наличие взрывозащиты Без взрывозащиты Наличие

						дифференциального расцепителя Нет Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие электронного расцепителя Нет Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА 6 Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА 6 Номинальное рабочее напряжение, В 230 Номинальный ток, А 50 Общ количество полюсов 1 Отключающая способность, кА 6 Потери энергии, Вт 9 Степень защиты - IP IP20 Сфера применения Промышленное и бытовое Тип монтажа на DIN-рейку Тип монтажной рейки 35x7.5 Тип напряжения Перемен./постоян.(AC/DC) Тип подключения Винтовое соединение Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Характеристика срабатывания - кривая тока C Частота, Гц 50 Ширина по количеству модульных расстояний 1 Электр износостойкость, циклов

					≥ 8000 Частота 50 Гц Частота по 50 Гц Частота с 50 Гц Возможна дополнит. комплектация true Глубина установочная (встраив.), мм 71 Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, к 6 Вес, г 113