

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պետրոսյան Գոհար Մկրտիչի ԱԶ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Է-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                            |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը         | ապրանքային նշանը           | մակնիշը           | արտադրողի անվանումը        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5               | Պետրոսյան Գոհար Մկրտիչի ԱԶ | Պետրոսյան Գոհար Մկրտիչի ԱԶ | ամենօրյա կոշկեղեն | Պետրոսյան Գոհար Մկրտիչի ԱԶ | Սև գույնի, բնական կաշվից, 1,2-1,4 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությամբ: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Արտաքին ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռելիեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ռետինից: Արտաքին ներբանի<br/>ռելեքային մասը ունի խորը<br/>ինքնամաքրվող նախշեր:<br/>Վերնամասը արտաքին ներբանին<br/>միացված է ծուլման եղանակով:<br/>Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է<br/>կաղապարի մեջ և կատարվում է<br/>կաղապարային ծուլում, որի շնորհիվ<br/>իրականացվում է կոշիկի<br/>վերնամասի<br/>նախապատրաստվածքի հետ<br/>ամրակցում ԳՕՍՏ ՀՍՏ 144-96 (5.2):<br/>Արտաքին ներբանի ռելեֆային<br/>կենտրոնական մասում նշվում է<br/>կոշիկի չափսը: Արտաքին ներբանի<br/>չափումներն ու չափման եղանակը<br/>ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում:<br/>Հիմնական ներդիրը բաղկացած է<br/>իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ<br/>հաստությամբ կոշիկի համար<br/>նախատեսված ամբողջական<br/>ստվարաթղթի և բնական կաշվի<br/>(պադոշի) համադրությունից, որը<br/>շարունակվում է մինչև թաթը և որի<br/>մեջ դրվում է մետաղական<br/>սուպինատոր: Քթամասը և<br/>կրկամասը կոշտ են և ունեն<br/>լրացուցիչ կոշտություն ապահովող<br/>և հետ վերականգնվող</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝<br/>հարվածներից և դեֆորմացիայից<br/>պաշտպանությունն ապահովելու<br/>համար, որոնք լրացուցիչ<br/>երեսպատված են միկրոֆիբրայի և<br/>պոլիվինիլիտրիդի նյութով կամ<br/>համանման նյութով, ինչը<br/>կապահովի լրացուցիչ<br/>պաշտպանություն մեխանիկական<br/>վնասվածքներից և քերծվածքներից,<br/>ընդ որում քթամասում առնվազն<br/>0,8-1,2 մմ հաստությամբ,<br/>կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ: Կաշվե<br/>դետալները հակառակ կողմից<br/>մշակվում են տաքացվող սոսնձով<br/>գործվածքով, որը կտա երեսամասին<br/>հավելյալ ամրություն և կհաղորդի<br/>չափավոր ծավալային<br/>կայունություն: Հետնամասի և<br/>լեզվակի եզրով, երեսամասի և<br/>միջնատակի միջև տեղադրված է<br/>առաձգական ծակոտկեն սինթետիկ<br/>կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ<br/>երկայնքով՝ մինչև կոճեր: Կոշիկի<br/>վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է<br/>դեպի ներս ծավածքով: Կողամասի,<br/>քթամասի և հետնամասի կարերը<br/>կարվում են երկուական կարով:<br/>Առաջամասի կենտրոնական</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առանցքով տեղադրված են 4 զույգ մետաղական կաճանցքեր և մեկ զույգ կեռիկներ: Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիապես պրոֆիլավորված է և երկշերտ, մինչև 2,5 մմ հաստությամբ (աղյուսակ 2): Արտաքին տեսքը ներկայացված է Հավելված 3-ում: Կոշիկի աջ և ձախ կիսագույգի զանգվածի տարբերությունը չգերազանցի 15 գրամ: Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, յուրաքանչյուրի վերջույթները թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 115-120 սմ: Կոշիկի կաղապարը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 3927-88-ի պահանջներին: Կարերի ամրությունը համաձայն ԳՕՍՏ 447-91 պետք է լինի 115 Ն/սմ կամ 11,5 կգ/սմ/: Արտաքին տեսքը՝ լուսանկարին համապատասխան (Հավելված 2): Մատակարարի կողմից պատվիրատուի հաստատման է ներկայացվում կոշկեղենի նմուշ: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով՝ անցքերով, արկղերի մեջ 10 զույգ:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                     |                        |               |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                        |               | <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b> |                            | Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:<br>Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:                                                                                                                                                                                                                              |
| ИП Петросян Гоар Мкртич в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԿԱԼԱՃԱՊԶԲ-2026/Է-7<br>ниже представляет полное описание предлагаемого им товара. |                        |               |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номер лота                                                                                                                                                                          |                        |               | Предлагаемый товар     |                            | Մատակարարող պարտավոր է                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                     | фирменное наименование | товарный знак | марка                  | наименование производителя | Պատվիրատուի պահանջով որակի տեխնիկական հատկությունները պետք է նշվեն: Պարտադիր,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                   |                        |               |                        |                            | մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Կոշկեղենի մատակարարված չափաքանակից, մատակարարի ֆինանսական ծախսերի հաշվին իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր փորձարկումները. Արտաքին ներբանի և վերնամասի խզման բեռնվածության որոշում, Կաշիների հաստության որոշում, Արտաքին ներբանի հաստության որոշում, Արտաքին ներբանի բաղադրության որոշում, Արտաքին ներբանի միացման եղանակի որոշում, Հանովի-դնովի ներդիրի հաստության, բաղադրության |

որոշում: ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 1.1 Արտաքին  
 ներքանի ֆիզիկամեխանիկական  
 չափորոշիչները ներկայացված են  
 աղյուսակ 1-ում: Աղյուսակ 1 № h/h  
 Ամրացվող դետալների  
 անվանումներ Փորձարկման մեթոդ  
 Չափորոշիչի նշանակություն Շփվող  
 շերտ (ռետին) Չշփվող շերտ  
 (պոլիուրետան) 1 Խտություն, գ/սմ<sup>3</sup>  
 ԳՕՍՍ 267-73 ԳՕՍՍ 409-77 0,50±0,5  
 0,50±0,5 2 Պայմանական  
 ամրությունը ձգելու դեպքում, ՄՊա  
 ԳՕՍՍ 270-75 Ոչ պակաս քան 12,0 Ոչ  
 պակաս քան 7,3±0,3 3 Մաշվելու  
 նկատմամբ  
 դիմադրողականությունը, Ձ/սմ<sup>3</sup>  
 ԳՕՍՍ 426-77 Ոչ պակաս քան 24,0  
 1.1.1 Արտաքին ներքանի  
 չափումներն ու չափման եղանակը  
 ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում:  
 Աղյուսակ 1.1 Չափման ենթակա  
 հատվածը Չափման եղանակն ու  
 չափորոշիչը Քթամասի  
 հաստությունը հենման կետում  
 առանց կողամասերի, երկայնական  
 կտրվածքի դեպքում, հետքի հետ  
 միասին պետք է կազմի 12±1 մմ  
 Կրկամասի հաստություն առանց  
 կողամասերի, երկայնական

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կտրվածքի դեպքում, հետքի հետ միասին՝ <math>22 \pm 1</math> մմ Հետքի խորություն <math>3-4 \pm 0,5</math> մմ 1.2 Հանովի-դնովի ներդիրի ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: Աղյուսակ 2</p> <p>Դետալների անվանում Նյութեր</p> <p>Հանովի-դնովի ներդիր 1-ին շերտ տրիկոտաժային կտոր, 2-րդ շերտ – ԷՎԱ (էթիլենվինիլացետատ),</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|