

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	invi	invi	invi	invi	<p>Մալուխա КГТН-ХЛ 1*16մմ<sup>2</sup> ճկուն (ռետինե պաշտպանիչ շերտով) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան (առանց շարժման), °C -60...50 Հաղորդիչի դաս՝ D դաս (ճկուն) Արտաքին պատյանի նյութ՝ ջերմապլաստիկ առաձգական (TPE, TPE, TPE) Հաղորդիչի նյութ՝ պղինձ բազմաջիղ Արտաքին տրամագիծ, մմ 12.4 Հրդեհակայուն է կրակի ազդեցության տակ (HF) Համաձայն ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-ի, ГОСТ 24334-80 Նոմինալ լարում՝ U (գծից գիծ), V 0.66 Հաղորդիչի կտրվածքի</p>

					հատույթ, մմ2 16 Արտաքին պատյանի գույն՝ սև Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	invi	invi	invi	invi	Кабель силовой гибкий КГтп-ХЛ 1x16 мм <sup>2</sup> Допустимая температура при эксплуат. (без движения), °С -60...50 Класс проводника Класс D(гибкий) Материал внешн. оболочки Термоэластопласт(ТРЕ, ТЭП, ТПЭ) Материал проводника Медь Наруж. диаметр, мм 12.4 Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) В соотв.с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2, ГОСТ 24334-80 Номин. напряжение U (линейное), В 0.66 Номин. сечение проводника, мм кв. 16 Цвет внешн. оболочки Черный Товар должен

					быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет
--	--	--	--	--	--