

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՆՏԵՔՍ ԳՈՐԾԱՐԱՆ	ԵԿՄ1100	ԵԿՄ1100	ՍԱՆՏԵՔՍ ԳՈՐԾԱՐԱՆ	Մետաղական աղբարկղ 1100L Նախատեսված կենցաղային և արդյունաբերական կոշտ թափոնների հավաքման, պահպանման և տեղափոխման համար: 1. Ծավալը` 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), մմ` 1370 +/- 10% 3. Խորությունը (ներառյալ ծխնիները), մմ` 1050 +/- 10% 4. Բարձրությունը, մմ` 1460 +/- 10% 5. Քաշը` ոչ ավելին 120 կգ Բեռնունակությունը` ոչ պակաս

440կգ Գույնը՝ արծաթագույն Աղբարկղի իրանը. Նյութը՝ պողպատ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-14918-2020, ցինկապատման շերտի հաստությունը 40-200մկմ, չներկված: Աղբարկղի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ 4 հատ, մետաղական և զոդված են աղբարկղի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պատրաստված է 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,2 մմ Ամբողջական իրանի և կափարիչի պատի հաստությունը՝ 1.2 մմ (առանց ցինկապատ ծածկույթի) Աղբարկղի կափարիչը. Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ,

ԳՈՍՏ-14918-2020, ցինկապատման շերտի հաստությունը 40-200մկմ, չներկված: Կափարիչը ունի մեկ հատ բռնակ, որը զոդված է կափարիչին դիմային հատվածում: Կափարիչը հագեցած է 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամարբեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): Պտտվող անիվային հենարաններ՝ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով: 2 անիվները հագեցած են արգելակման մեխանիզմով: Աղբարկղի հատակային մասի լայնքով ունի լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա ամրացված են 4 անկախ պտտվող անիվները, որոնց դիսամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա 200 կգ է: Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները՝ Կոնտեյների

					<p>բեռնաթափումը ապահովվում են տրանսպորտային միջոցների հետին և կողային բեռնամամբ: Աղբարկղերը նոր և չօգտագործված են, ունեն անձնագրեր և որակի սերտիֆիկատ՝ փորձաքննության արդյունքներով: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРՀ-ԸԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЗАВОД САНТЭКС	ЕКМ1100	ЕКМ1100	ЗАВОД САНТЭКС	Металлический мусорный бак 1100 л Предназначен для сбора, хранения и транспортировки бытовых и промышленных твердых отходов. Объем: 1100 л или 1,1 м ³ +/- 5% /возможны отклонения в размерах/, Ширина (включая боковое открывание), мм: 1370 +/- 10%, Глубина (включая петли), мм: 1050 +/- 10%, Высота, мм: 1460 +/- 10%, Вес: не более 120 кг, Грузоподъемность: не менее 440 кг, Цвет: серебристый, Корпус мусорного бака. Материал: сталь, тип соединения корпуса: сварной,

вся поверхность, включая сварные детали, обработана горячим цинкованием с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-14918-2020, толщина слоя цинкового покрытия 40-200 мкм. Не окрашен. Ручки для транспортировки мусорного контейнера 4 штуки, металлические и приварены к корпусу контейнера. Верхний край корпуса выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. Толщина стенок всего корпуса и крышки составляет не менее 1,2 мм (без цинкового покрытия). Крышка мусорного бака. Материал - сталь, тип соединения - сварной, вся поверхность, включая сварные части, обработана горячим цинкованием с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-14918-2020, толщина слоя цинкового покрытия 40-200 мкм. Не окрашена. Крышка имеет одну ручку, которая приварена к крышке в передней части. Крышка оборудована механизмом открывания с 2 спиральными

				<p>пружинами, открывается и закрывается с помощью рычагов, вручную и механически (при загрузке/выгрузке мусорного бака с задней загрузкой). Опоры поворотных колес: 4 прорезиненных колеса с независимым вращением, диаметром 200 мм. 2 колеса оборудованы тормозным механизмом. Ширина дна мусорного контейнера дополнительно усилена металлическим поясом толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм, на котором закреплены 4 независимо вращающихся колеса. динамическая грузоподъемность которого на каждой оси колеса составляет 200кг. Требования к разгрузке контейнера: Разгрузка контейнера должна обеспечиваться задней и боковой погрузкой транспортных средств. Мусорные контейнеры новые и неиспользованные, имеют паспорт и сертификат качества с результатами проверки. Гарантия: 1 год.</p>
--	--	--	--	---

