

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Մալուխ KГ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ KГ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ KГ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ KГ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ KГТП-ХЛ 1*16մմ ² ճկուն (ռետինե պաշտպանիչ շերտով) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան (առանց շարժման), °C -60...50 Հաղորդիչի դաս՝ D դաս (ճկուն) Արտաքին պատյանի նյութ՝ ջերմապլաստիկ առաձգական (TPE, TPE, TPE) Հաղորդիչի նյութ՝ պղինձ բազմգլիդ Արտաքին տրամագիծ, մմ 12.4 Հրդեհակայուն է կրակի ազդեցության տակ (HГ) Համաձայն ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-ի, ГОСТ 24334-80 Նոմինալ լարում՝ U (գծից գիծ), V 0.66 Հաղորդիչի կտրվածքի

					հատույթ, մմ2 16 Արտաքին պատյանի գույն՝ սև Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	Մալուխ ԿԴ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ ԿԴ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ ԿԴ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ ԿԴ 1*16մմ ² (ռետինե պաշտպանիչ շերտով)	Մալուխ ԿԴ ԴՈ-ՄԼ 1*16մմ ² ճկուն (ռետինե պաշտպանիչ շերտով) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան (առանց շարժման), °C -60...50 Հաղորդիչի դաս՝ D դաս (ճկուն) Արտաքին պատյանի նյութ՝ ջերմապլաստիկ առաձգական (TPE, TPE, TPE) Հաղորդիչի նյութ՝ պղինձ բազմգլիդ Արտաքին տրամագիծ, մմ 12.4 Հրդեհակայուն է կրակի ազդեցության տակ (հր) Համաձայն ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-ի, ГОСТ 24334-80 Նոմինալ լարում՝ U (գծից գիծ), V 0.66 Հաղորդիչի կտրվածքի

					հատույթ, մմ2 16 Արտաքին պատյանի գույն՝ սև Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---