

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Մալուխ BՈՍ 1x25մմ ²	Մալուխ BՈՍ 1x25մմ ²	Մալուխ BՈՍ 1x25մմ ²	Մալուխ BՈՍ 1x25մմ ²	Մալուխ/հաղորդալար BՈՍ 1x25մմ ² Ջրասուզվող BՈՍ 1x25մմ ² մալուխն ունի ԿՄԼ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ԳՕՏ 15150-69-ի: BՈՍ 1x25մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40°C: BՈՍ 1x25մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրասուզվող ուժային BՈՍ 25 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Երեք

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37	Մալուխ ՎՊՊ 1x25մմ ²	Մալուխ ՎՊՊ 1x25մմ ²	Մալուխ ՎՊՊ 1x25մմ ²	Մալուխ ՎՊՊ 1x25մմ ²	Մալուխ/հաղորդալար ՎՊՊ 1x25մմ ² Ջրասուզվող ՎՊՊ 1x25մմ ² մալուխին ունի ՄՊԼ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ՎՊՊ 1x25մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40°C: ՎՊՊ 1x25մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրասուզվող ուժային ՎՊՊ 25 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Երեք

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--