

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - Էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հողի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V, մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը: Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ Համապատասխանաբար 130/37,5;

135/38; 140/38,5; 145/39; 150/40;
155/41; 160/42: Կոնաձև ձևավորում,
որն ապահովում է լիցքային
բաշխման օպտիմալ ուղին՝
նվազեցնելով տեղում
միկրոշարժումները: Մակերեսային
փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝
մշակված կոմերցիոն մաքուր
տիտանի մետաղական
հատիկներով: Սա նպաստում է
կենսաբանական ֆիքսացմանը՝
ոսկրի աճի միջոցով: Ռադիալ
շերտավոր կառուցվածք, որը
ուղղում է շրջափակում առաջացած
լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝
նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ
կոտրվածքների ռիսկը: 2.
Ազդրոսկրի գլխիկ -պատրաստման
նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ
մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը
գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը
փոքր կամ հավասար 4մմ, գլխիկի
կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի
գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ.
համապատասխանաբար 22/0 ,22/3,
22/6, 22/9, արտաքին տրամագիծը
22մմ, 28/-6, 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6,
28/9, արտաքին տրամագիծը 28մմ,
32/-6; 32/-3, 32/0, 32/3, 32/6,

արտաքին տրամագիծը 32մմ, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, արտաքին տրամագիծը 36 մմ:

3.Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ:

համապատասխանաբար ըստ չափսերի, արտաքին տրամագծի և համատեղելի գլխիկի` 44/35/28; 46/37/28; 48/39/32; 52/44/36; 56/48/36; 62/52/36: 4.

Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը` Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակում` shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում:

Ներդիրները (UHMWPE, PE), բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ` շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք

քացախափոսային պտուտակների համար, համապատասխան ըստ չափսերի և արտաքին տրամագծի՝ 44/46; 46/48; 48/50; 50/52; 52/54; 54/56; 56/58; 58/60; 60/62; 62/64; 64/66; 66/68; 68/70: Բոլոր կոմպոնենտները կլինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց կապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն Նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը կապահովի

