ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ELVORITI	ELVORITI	-	Ուկրաինա	Հացահատիկի շարքացան Նոր, չօգտագործված Նպատակ Հացահատիկային, հատիկային և հատիկաոսպային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, վարսակ, սիսեռ, ոլոռ և այլն) սերմնացան և պարարտանյութերի միաժամանակյա ցանման համար: Աշխատանքի եղանակ Մեխանիկական, Ցանող ապարատի դոզավորման մեխանիզմը՝ վարիատորային Անհրաժեշտ հզորություն (տր+C11:J18ակտոր) 80–150 ձ.ուժ (≈ 60–110 կՎտ) Ցանող խոփիկը՝ Երկսկավառակ, նեղաշար

					Խոփիկների քանակը՝ 24 հատ Շարքերի քանակը՝ 48 շարք Աշխատանքային լայնությունը 3.6 մ – 4.0 մ (կախված շարքերի միջակայքից) Շարքերի միջև հեռավորությունը 75 մմ Աշխատանքային խորությունը (սերմնացան) մինչև 40–80 մմ (կարգավորվող) Սերմնացան բաքի տարողությունը 700–800 լ Պարարտանյութի բաքի տարողությունը 400-500 լ Աշխատանքային արագությունը 8–10 կմ/ժամ Արտադրողականությունը 3 – 4.5 հա/ժամ Կշիռը (մոտ.) 1600–2000 կգ Կառուցվածք և սարքավորումներ Երկու անկախ բաք՝ սերմերի և պարարտանյութերի համար։ Սերմացանի խողովակներ՝ պլաստիկից կամ մետաղից, կայուն են մաշվածությանը։ Բարձր ամրության պողպատե շրջանակ՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով։ Կցման ձևը՝ կիսակցորդ Արտադրող երկիր՝ Ուկրաինա Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ELVORITI	ELVORITI	-	Ուկրաինա	Հացահատիկի շարքացան Նոր, չօգտագործված Նպատակ Հացահատիկային, հատիկային և հատիկաոսպային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, վարսակ, սիսեռ, ոլոռ և այլն) սերմնացան և պարարտանյութերի միաժամանակյա ցանման համար: Աշխատանքի եղանակ Մեխանիկական, Ցանող ապարատի դոզավորման մեխանիզմը՝ վարիատորային Անհրաժեշտ հզորություն (տր+C11:J18ակտոր) 80–150 ձ.ուժ (≈ 60–110 կՎտ) Ցանող խոփիկը՝ Երկսկավառակ, նեղաշար

					Խոփիկների քանակը՝ 24 հատ Շարքերի քանակը՝ 48 շարք Աշխատանքային լայնությունը 3.6 մ – 4.0 մ (կախված շարքերի միջակայքից) Շարքերի միջև հեռավորությունը 75 մմ Աշխատանքային խորությունը (սերմնացան) մինչև 40–80 մմ (կարգավորվող) Սերմնացան բաքի տարողությունը 700–800 լ Պարարտանյութի բաքի տարողությունը 400-500 լ Աշխատանքային արագությունը 8–10 կմ/ժամ Արտադրողականությունը 3 – 4.5 հա/ժամ Կշիռը (մոտ.) 1600–2000 կգ Կառուցվածք և սարքավորումներ Երկու անկախ բաք՝ սերմերի և պարարտանյութերի համար։ Սերմացանի խողովակներ՝ պլաստիկից կամ մետաղից, կայուն են մաշվածությանը։ Բարձր ամրության պողպատե շրջանակ՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով։ Կցման ձևը՝ կիսակցորդ Արտադրող երկիր՝ Ուկրաինա Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս