

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PURONA S12U	EMSIS	PURONA S12U	EMSIS	PURONA S12U TEM-տեսախցիկ (MAKIYA, SightSkyTM և NanoSprint)՝ համատեղելի PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի և RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ: Այն համատեղելի է. □ PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի հետ □ RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ Առաքումը պետք է ներառի նաև. □ Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10, 64 bit; PC Workstation □ PC Workstation (Intel Core i5-10500, 6x 3.1 ԳՀց ; 16 ԳԲ DDR4-3200 nECC

				SDRAM; Ներքին հիշողություն #1` 256 ԳԲ SSD (նախապես տեղադրված OS համակարգով) ;</p> <p>Ներքին հիշողություն #2` 2TB HDD SATA 7200 RPM; NVIDIA Quadro P400 2GB GFX; 2x Intel 10/100/1000 Մբիթ ; Windows® 10 Professional 64 bit, անգլերեն) □ TFT- Մոնիտոր (Հարթ TFT լայնէկրան գունավոր մոնիտոր 68,6 սմ կամ 27 դյույմ անկյունագծով) TEM-տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրիչները. □ ≥ 12 մեգապիքսել; □ Սենսորի տեսակը` CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); □ Պատկերի նվազագույն չափը` 2,464 x 2,056 պիկսել; □ Միացման (մոնտաժման) դիրքը` Կողքային ամրացում, լայն անկյուն (35 մմ) - մեկ մուտք; TEM-տեսախցիկի տեղադրումը կամ պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության մասնագետների կողմից, կամ արտադրող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի համապատասխան ուղեցույց տեղի մասնագետի կողմից տեղադրելու համար, սարքի երաշխիքը` 12 ամիսը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	PURONA S12U	EMSIS	PURONA S12U	EMSIS	PURONA S12U TEM-տեսախցիկ (MAKIYA, SightSkyTM և NanoSprint)՝ համատեղելի PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի և RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ: Այն համատեղելի է. □ PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի հետ □ RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ Առաքումը պետք է ներառի նաև. □ Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10, 64 bit; PC Workstation □ PC Workstation (Intel Core i5-10500, 6x 3.1 ԳՀց ; 16 ԳԲ DDR4-3200 nECC

				SDRAM; Ներքին հիշողություն #1` 256 ԳԲ SSD (նախապես տեղադրված OS համակարգով) ;</p> <p>Ներքին հիշողություն #2` 2TB HDD SATA 7200 RPM; NVIDIA Quadro P400 2GB GFX; 2x Intel 10/100/1000 Մբիթ ; Windows® 10 Professional 64 bit, անգլերեն) □ TFT- Մոնիտոր (Հարթ TFT լայնէկրան գունավոր մոնիտոր 68,6 սմ կամ 27 դյույմ անկյունագծով) TEM-տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրիչները. □ ≥ 12 մեգապիքսել; □ Սենսորի տեսակը` CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); □ Պատկերի նվազագույն չափը` 2,464 x 2,056 պիկսել; □ Միացման (մոնտաժման) դիրքը` Կողքային ամրացում, լայն անկյուն (35 մմ) - մեկ մուտք; TEM-տեսախցիկի տեղադրումը կամ պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության մասնագետների կողմից, կամ արտադրող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի համապատասխան ուղեցույց տեղի մասնագետի կողմից տեղադրելու համար, սարքի երաշխիքը` 12 ամիսը:
--	--	--	--	---

