

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՆ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Երևան տեքստիլ	Երևան տեքստիլ	Երևան տեքստիլ	Երևան տեքստիլ ՍՊԸ	ԲԱՃԿՈՆ - ՏԱԲԱՏ ԿԵՊԻՈՎ սև գույնի Կեպի Կեպին սև է: Գունային կողը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ ² : Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Բաղկացած է թասակից, որը կազմված 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից

0,6-0,7 սմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորածև ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ չափերով գրառում: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օղանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովարին լայն տիսմայով 2,5-3սմ: Ետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գույնով, թասակի կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում 3D ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» 4x13 սմ չափերով

գրառում, հովհարից 2 սմ վերև:
Հովհարի առաջնամասը
եզրափակվում է 2-3 մմ սպիտակ
երիզով Բաճկոն Բաճկոնը սև է:
Գունային կողը՝ ըստ PANTONE
տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX
կամ NCS գունային կատալոգի S
9000-N: Երկար թևեր, ուղիղ
ուրվագիծ, կրկնակի կտրվածք և
կանգուն օձիք: Կտորի
բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր -
65±5%, բամբակ - 35±5%):
Մակերեսային խտությունը 220±10
գ/մ² : Գործվածքը հյուսված է
ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:
Բաճկոնը առջևի ստորին եզրից 15
(±1) սմ բարձրությունից սկսված
մինչև օձիքն ամրացվում է
երկգլխանի անջատվող (ատամների
լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ)
կայծակաճարմանդ, փակված
բաճկոնի ազատ եզրով, որի ներսի
կողմից (այնպես, որ առջևից
տեսանելի չեն) մեկ շերտով կարված
է չորս կաչունակներ: Օձիգի ձախ
կողմից ավելացված է գործվածքի
երկու շերտից պատրաստված երիզ՝
8 սմ երկարացված ծայրով, 4.5սմ
լայնությամբ: Կաչուն տեքստիլ

Ժապավենների օգնությամբ ազատ ծայրը երկու կողմից ամրացվում է օձիքին: Բաճկոնի կրծքավանդակային աջ և ձախ կողմերում կարված են երկու անկյունագծային գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպանների արտաքին եզրերն ազատ են և ինչպես կափարիչներով գրպանները, ամրացված են կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի թևերի առջևի մասում կարված են ներդիր գրպաններ, կրծքավանդակի հավասար: Ամրացվում են պլաստիկ (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի աջ մասի կափույրից վերև՝ 5,0 x 12,0 (±0,5) սմ չափերով կարվում է կպչունակի փափուկ շերտ, որի վրա ամրանում է «POLICE» տարբերանշանը, իսկ ձախ մասում՝ 5,0 x 12,0 (±0,5) սմ չափերով կարվում է կպչունակի փափուկ շերտ, նախատեսված ծառայողական վկայականի համարային տարբերանշանի համար: Բաճկոնի ձախ կողմում կաներքին գրպան՝ փակված կպչուն տեքստիլ ժապավեն-կպչունակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
<p>ООО ""ХН ГРУП"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԵՆԿԵԼԱԶՈՒՄ-2026/L-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				
Номер лота			Предлагаемый товар	<p>Հափերով տարբերակները ամրագրելու համար: Փափուկ կաշունակները կարվում են երկու խաչածն անկյունագծով կարերով: Թւերի և արմուկների վրա կարվում են հիմնական գործվածքի լրացուցիչ կտորներ: Հետևի մասերի անկյունները կարված են՝ ազատ տեղաշարժելու համար: Ձախ թւին, բռունցքի վերևում, առջևում կարվում է գրպան գրիչի համար: Առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից, կարված են փափուկ երեսով կաշունակներ՝ 4,0×12,0 (±0,5) սմ չափերով: Բաճկոնի եզրի երկայնքով, փակելով կայծակաճարմանը (գործվածքի մեկ շերտի միջով), առջևի գրպանների բարձրության վրա</p>
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

կարված է 5,0×10,0 (±0,5) սմ
չափսերով փափուկ երեսով
կաչունակ՝ կոչումը ամրացնելու
համար: Բոլոր կարված
կաչունակները պետք է կարվեն
երկու անկյունագծային խաչաձև
կարերով: Բաճկոնի ստորին եզրը
կրկնակի ծավված՝ 1,0 սմ + 2,0 սմ:
Կայծակաճարմանդի գլխի
ամրակներին ամրացվում են
պլաստիկ կախիչներ կամ լրացուցիչ
տեքստիլ շերտեր: Ժապավենները
պետք է լինեն սև: Բաճկոնի կարերը
պետք է ամուր լինեն, կարված լինեն
շղթայական կարով, իսկ ծայրերը
պետք է ամուր ամրացվեն: Բացի
այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում
են ամրացումներով (հատուկ
մեքենայի միջոցով)՝ գրպանների
անկյուններում, կափարիչներով
գրպանների անկյուններում, թևերի
ներդիրի գրպանների ծայրերում,
թևերի բռնակի գրպանների
անկյուններում և կենտրոնում: Կարի
թելի գույնը համապատասխան է
գործվածքի գույնին, թելը պոլիեսթեր
է, ամրացված և դիմացկուն
մթնոլորտային ազդեցություններին:
Հարդարման կարերի խտությունը

3-4 կար/1 սմ է: Ձախ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաձկոնի կտորից, ամրանում է կաչուն ժապավենով արտաքին բաձկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կաչունակին: Տաբատ Տաբատ` սև: Գունային կոդը` ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Ուղիղ կտրվածք` գոտկատեղով: Կտորի բաղադրությունը` պոլիէսթեր - 65 \pm 5%, բամբակ - 35 \pm 5%): Մակերեսային խտությունը 220 \pm 10 գ/մ² : Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (± 0.3) սմ: Գոտին ամրացվում է առջևից` դրսից` մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից` \emptyset 1,5 ($\pm 0,2$) սմ

կոճակով: Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար: Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 ($\pm 0,2$) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 ($\pm 0,2$) սմ: Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է: Տաբատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով: Էլաստիկը ունի $3 \pm 0,1$ սմ լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը հիմնական գործվածքից է: Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով: Կայծակաճարմանդի երկարությունը $16 \pm 0,5$ սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 ($\pm 0,2$) սմ : Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կաչուն ժապավեններով: Տաբատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով:

Գրպաններն ամրացվում են երկու կաշուն ժապավեններով: Ճակների և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից: Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաբատի կարերը ամուր են, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով: Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգ գույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը կլոր է,

սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը: Կարի թելի գույնը համապատասխանում է գործվածքի գույնին, թելը պոլիէսթեր է, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3-4 կար/1սմ է: Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ` հիմնական գործվածք: Փաթեթավորումը` սովորաբար թե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Կեպին առանձին արկղերի մեջ: Տեսականին` պիտակավորված, պիտակների վրա նշված է տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության

				<p>սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից մեկ ամիս առաջ մատակարար կազմակերպությունը հասատատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը: Չափս - հասակային սանդղակը. 42/2 - 64/6, քանակները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p>
--	--	--	--	---