

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստուրլդ ՍՊԸ	Տեքստուրլդ ՍՊԸ	Տեքստուրլդ ՍՊԸ	Տեքստուրլդ ՍՊԸ	Կեպին սև Է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Բաղկացած է թասակից, որը կազմված 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից 0,6-0,7 սմ հեռավորությամբ: Հետևի

բացվածքի խորությունը  
կենտրոնական մասում 5սմ-ից ոչ  
պակաս, որի վերին եզրով՝ կորածև  
ասեղնագործվում է  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ  
չափերով գրառում: Թասակը  
բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք  
ունեն ասեղնագործված օղանցքներ:  
Թասակի առաջնամասը ներսից  
կոշտացած սոսնձապատ  
ժապավենով է կպցված, որը  
ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք,  
թասակի ներսում յուրաքանչյուր  
կարի վրա փակված է նեղ  
տեքստիլային ժապավեն, որն  
ապահովում է ամրությունը:  
Թասակը միացված է գլխահովարին  
լայն տիսմայով 2,5-3սմ: Ետևի աջ  
մասում կարգավորիչ մետաղական  
արծաթափայլ գույնով, թասակի  
կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ,  
որը միացնում է թասակը և  
ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ  
ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի  
անվանումը և չափսերը: Առջևի  
կենտրոնական մասում 3D  
ձևաչափով ասեղնագործվում է  
«POLICE» 4x13 սմ չափերով  
գրառում, հովհարից 2 սմ վերև:

Հովհարի առաջնամասը  
Եզրափակվում է 2-3 մմ սպիտակ  
երիզով Բաճկոն Բաճկոնը սև է:  
Գունային կողը՝ ըստ PANTONE  
տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX  
կամ NCS գունային կատալոգի S  
9000-N: Երկար թևեր, ուղիղ  
ուրվագիծ, կրկնակի կտրվածք և  
կանգուն օձիք: Կտորի  
բաղադրությունը՝ պոլիէթեր -  
65±5%, բամբակ - 35±5%):  
Մակերեսային խտությունը 220±10  
գ/մ<sup>2</sup> : Գործվածքը պետք է հյուսված  
լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով:  
Բաճկոնը առջևի ստորին եզրից 15  
(±1) սմ բարձրությունից սկսված  
մինչև օձիքն ամրացվում է  
երկգլխանի անջատվող (ատամների  
լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ)  
կայծակաճարմանդ, փակված  
բաճկոնի ազատ եզրով, որի ներսի  
կողմից (այնպես, որ առջևից  
տեսանելի չեն) մեկ շերտով կարված  
է չորս կաչունակներ: Օձիգի ձախ  
կողմից ավելացված է գործվածքի  
երկու շերտից պատրաստված երիզ՝  
8 սմ երկարացված ծայրով, 4.5սմ  
լայնությամբ: Կաչուն տեքստիլ  
ժապավենների օգնությամբ ազատ

ծայրը երկու կողմից ամրացվում է  
օձիքին: Բաճկոնի  
կրծքավանդակային աջ և ձախ  
կողմերում կարված են երկու  
անկյունագծային գրպաններ՝  
կափարիչներով: Գրպանների  
արտաքին եզրերն ազատ են և  
ինչպես կափարիչներով  
գրպանները, ամրացված են կաչուն  
ժապավեններով: Բաճկոնի թևերի  
առջևի մասում կարված են ներդիր  
գրպաններ, կրծքավանդակին  
հավասար: Ամրացվում են պլաստիկ  
(ատամների լայնությունը՝  $0,6 (\pm 0,2)$   
սմ) կայծակաճարմանդներով:  
Բաճկոնի կրծքավանդակի աջ մասի  
կափուլից վերև՝  $5,0 \times 12,0 (\pm 0,5)$   
սմ չափերով կարվում է կաչունակի  
փափուկ շերտ, որի վրա ամրանում է  
«POLICE» տարբերանշանը, իսկ ձախ  
մասում՝  $5,0 \times 12,0 (\pm 0,5)$  սմ  
չափերով կարվում է կաչունակի  
փափուկ շերտ, նախատեսված  
ծառայողական վկայականի  
համարային տարբերանշանի  
համար: Բաճկոնի ձախ կողմում կա  
ներքին գրպան՝ փակված կաչուն  
տեքստիլ ժապավեն-կաչունակով:  
Գրպանի խորությունը հավասար է

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>					<p>առջևի կտորի լայնությանը: Գրպանը՝ հատուկ աստառային գործվածքից: Թևերը կտրված են, ճարմանդներով, ծայրերն ամրացված են կաշուն տեքստիլ ժապավեններով: Թևերի վրա՝ թևի կարից 4,0 (±0,5) սմ հեռավորության վրա, կարվում է կաշունակ փափուկ կտրուկ 10,0 × 16,0 (±0,5) սմ չափերով՝ տարբերանշանները</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>ամրացնելու համար: Փափուկ կաշունակների պետք է կարվեն տեխնիկական հատկությունները և արմուկների</p>
<p>1</p>					<p>կարերով: Թևերի և արմուկների վրա կարվում են հիմնական գործվածքի լրացուցիչ կտորներ: Հետևի մասերի անկյունները կարված են՝ ազատ տեղաշարժվելու համար: Ձախ թևին, բռունցքի վերևում, առջևում կարվում է գրպան գրիչի համար: Առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից, կարված են փափուկ երեսով կաշունակներ՝ 4,0×12,0 (±0,5) սմ չափերով: Բաճկոնի եզրի երկայնքով, փակելով կայծակաճարմանդը (գործվածքի մեկ շերտի միջով), առջևի գրպանների բարձրության վրա</p>

կարված է  $5,0 \times 10,0 (\pm 0,5)$  սմ  
չափսերով փափուկ երեսով  
կաչունակ՝ կոչումը ամրացնելու  
համար: Բոլոր կարված  
կաչունակները պետք է կարվեն  
երկու անկյունագծային խաչաձև  
կարերով: Բաճկոնի ստորին եզրը  
կրկնակի ծալված՝ 1,0 սմ + 2,0 սմ:  
Կայծակաճարմանդի գլխի  
ամրակներին ամրացվում են  
ալաստիկ կախիչներ կամ լրացուցիչ  
տեքստիլ շերտեր: Ժապավենները  
պետք է լինեն սև: Բաճկոնի կարերը  
պետք է ամուր լինեն, կարված լինեն  
շղթայական կարով, իսկ ծայրերը  
պետք է ամուր ամրացվեն: Բացի  
այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում  
են ամրացումներով (հատուկ  
մեքենայի միջոցով)՝ գրպանների  
անկյուններում, կափարիչներով  
գրպանների անկյուններում, թևերի  
ներդիրի գրպանների ծայրերում,  
թևերի բռնակի գրպանների  
անկյուններում և կենտրոնում: Կարի  
թելի գույնը պետք է  
համապատասխանի գործվածքի  
գույնին, թելը պետք է լինի  
պոլիեսթեր, ամրացված և  
դիմացկուն մթնոլորտային

ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3-4 կար/1 սմ է: Ձախ թևքի ուսամասից 6 ( $\pm 0,2$ ) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ( $\pm 0,2$ ) սմ ներքև կաչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաձկոնի կտորից, ամրանում է կաչուն ժապավենով արտաքին բաձկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կաչունակին: Տաբատ Տաբատ` սև: Գունային կոդը` ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Ուղիղ կտրվածք` գոտկատեղով: Կտորի բաղադրությունը` պոլիէսթեր - 65 $\pm$ 5%, բամբակ - 35 $\pm$ 5%): Մակերեսային խտությունը 220 $\pm$ 10 գ/մ<sup>2</sup> : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 ( $\pm 0.3$ ) սմ: Գոտին ամրացվում է առջևից` դրսից` մուգ գույնի մետաղական

կոճգամով, ներսից՝  $\varnothing 1,5 (\pm 0,2)$  սմ  
կոճակով: Նույն գործվածքից  
պատրաստված յոթ օղակ կարված է  
գոտկատեղին՝ գոտի կապելու  
համար: Առջևի (երկու) և հետևի  
(երեք) կողմերի լայնությունը  $4,5$   
 $(\pm 0,2)$  սմ է, կողայինները  
(մեկական)  $2,0 (\pm 0,2)$  սմ: Օղակների  
բացվածքը՝  $7$  սմ է: Տաբատի  
գոտկատեղը կարգավորվում է  
առաձգական ժապավեններով և  
կոճակներով: Էլաստիկը պետք է  
ունենա  $3 \pm 0,1$  սմ լայնություն,  
առնվազն  $11$  սմ երկարություն,  
ժապավենը պետք է լինի հիմնական  
գործվածքից: Տաբատի առջևի  
հատվածն ամրացվում է պլաստիկ  
կայծակաճարմանդով:  
Կայծակաճարմանդի երկարությունը  
 $16 \pm 0,5$  սմ է, ատամների  
լայնությունը՝  $0,6 (\pm 0,2)$  սմ :  
Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի  
առջևի մասում, կան երկու  
անկյունագծային, ներդիր,  
ձևավորված գրպաններ և ևս երկու  
գրպաններ՝ հետևի մասում  
կափարիչներով, որոնք ամրացվում  
են երկու կաջուն ժապավեններով:  
Տաբատի կողքերին կարվում են ևս

երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով:  
Գրպաններն ամրացվում են երկու կաջուն ժապավեններով: Ճակների և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից: Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաբատի կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով: Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգ գույնի, դիմացկուն մթնոլորտային

ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը: Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիէթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3-4 կար/1սմ է: Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար թե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Կեպին առանձին արկղերի մեջ: Տեսականին՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր

				<p>ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից</p> <p>մատակարարին: Մատակարարումից մեկ ամիս առաջ մատակարար կազմակերպությունը հասատատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը: Չափս - հասակային սանդղակը. 42/2 - 64/6, քանակները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p>
--	--	--	--	---