

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գառու Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Garu Group	Garu Group	Garu Group	Գառու Գրուպ ՍՊԸ	Սև գույնի, բնական կաշվից, 1,2-1,4 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությամբ: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Արտաքին ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռելիեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն

					ռետինից: Արտաքին ներբանի ռելեքային մասը ունի խորը ինքնամաքրվող նախշեր: Վերնամասը արտաքին ներբանին միացված է ծուլման եղանակով: Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է կաղապարի մեջ և կատարվում է կաղապարային ծուլում, որի շնորհիվ իրականացվում է կոշիկի վերնամասի նախապատրաստվածքի հետ ամրակցում ԳՕՍՏ ՀՍՏ 144-96 (5.2): Արտաքին ներբանի ռելեֆային կենտրոնական մասում նշվում է կոշիկի չափսը: Արտաքին ներբանի չափումներն ու չափման եղանակը ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական ստվարաթղթի և բնական կաշվի (պադոշի) համադրությունից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և կրկամասը կոշտ են և ունեն լրացուցիչ կոշտություն ապահովող և հետ վերականգնվող
--	--	--	--	--	--

					թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝ հարվածներից և դեֆորմացիայից պաշտպանությունն ապահովելու համար, որոնք լրացուցիչ երեսպատված են միկրոֆիբրայի և պոլիվինիլիտրիդի նյութով կամ համանման նյութով, ինչը կապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և քերծվածքներից, ընդ որում քթամասում առնվազն 0,8-1,2 մմ հաստությամբ, կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ: Կաշվե դետալները հակառակ կողմից մշակվում են տաքացվող սոսնձով գործվածքով, որը կտա երեսամասին հավելյալ ամրություն և կհաղորդի չափավոր ծավալային կայունություն: Հետնամասի և լեզվակի եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է առաձգական ծակոտկեն սինթետիկ կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև կոճեր: Կոշիկի վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս ծավածքով: Կողամասի, քթամասի և հետնամասի կարերը կարվում են երկուական կարով: Առաջամասի կենտրոնական
--	--	--	--	--	--

					առանցքով տեղադրված են 4 զույգ մետաղական կաճանցքեր և մեկ զույգ կեռիկներ: Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիապես պրոֆիլավորված է և երկշերտ, մինչև 2,5 մմ հաստությամբ (աղյուսակ 2): Արտաքին տեսքը ներկայացված է Հավելված 3-ում: Կոշիկի աջ և ձախ կիսագույգի զանգվածի տարբերությունը չգերազանցի 15 գրամ: Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, յուրաքանչյուրի վերջույթները թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 115-120 սմ: Կոշիկի կաղապարը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 3927-88-ի պահանջներին: Կարերի ամրությունը համաձայն ԳՕՍՏ 447-91 պետք է լինի 115 Ն/սմ կամ 11,5 կգ/սմ/: Արտաքին տեսքը՝ լուսանկարին համապատասխան (Հավելված 2): Մատակարարի կողմից պատվիրատուի հաստատման է ներկայացվում կոշկեղենի նմուշ: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով՝ անցքերով, արկղերի մեջ 10 զույգ:
--	--	--	--	--	---

					Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից հետո ՀՀ ՄԿԼ ԷԿՃԱԴԶԲ-2026/Լ-19-ից հայտնաբերված խտանի դեպքում
	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.				Մատակարարող պարտավոր է տեխնիկական հատկությունները և արտադրողի, արտադրության տեղանունը, արտադրության ամիսն ու տարեթիվը:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Կոշիկների մատակարարված չափաքանակից, մատակարարի ֆինանսական ծախսերի հաշվին իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր փորձարկումները. Արտաքին ներքանի և վերնամասի խզման բեռնվածության որոշում, Կաշիների հաստության որոշում, Արտաքին ներքանի հաստության որոշում, Արտաքին ներքանի բաղադրության որոշում, Արտաքին ներքանի միացման եղանակի որոշում, Հանովի-դնովի ներդիրի հաստության, բաղադրության

				որոշում: ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 1.1 Արտաքին ներքանի ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: Աղյուսակ 1 № h/h-1, Ամրացվողդետալների անվանումներ- Խտություն, գ/սմ³ , Փորձարկման մեթոդ- ԳՕՍՏ 267-73, ԳՕՍՏ 409-77, Չափորոշիչի նշանակություն- Շփվող շերտ (ռետին)- 0,50±0,5, Չշփվող շերտ (պոլիուրետան)- 0,50±0,5, № h/h-2, Ամրացվողդետալների անվանումներ- Պայմանական ամրությունը ձգելու դեպքում, ՄՊա, Փորձարկման մեթոդ- ԳՕՍՏ 270-75, Չափորոշիչի նշանակություն- Շփվող շերտ (ռետին)- Ոչ պակաս քան 12,0, Չշփվող շերտ (պոլիուրետան)- Ոչ պակաս քան 7,3±0,3, № h/h-3, Ամրացվողդետալների անվանումներ- Մաշվելու նկատմամբ դիմադրողականությունը, Ջ/սմ³ , Փորձարկման մեթոդ- ԳՕՍՏ 426-77, Չափորոշիչի նշանակություն- Շփվող շերտ (ռետին)- Ոչ պակաս քան 24,0 1.1.1 Արտաքին ներքանի չափումներն ու չափման եղանակը ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում: Աղյուսակ 1.1 Չափման ենթակա
--	--	--	--	---

				հատվածը- Քթամասի հաստությունը հենման կետում, Չափման եղանակն ու չափորոշիչը- առանց կողամասերի, երկայնական կտրվածքի դեպքում, հետքի հետ միասին պետք է կազմի 12 ± 1 մմ Չափման ենթակա հատվածը- Կրկամասի հաստություն, Չափման եղանակն ու չափորոշիչը- առանց կողամասերի, երկայնական կտրվածքի դեպքում, հետքի հետ միասին՝ 22 ± 1 մմ Չափման ենթակա հատվածը- Հետքի խորություն, Չափման եղանակն ու չափորոշիչը- $3-4 \pm 0,5$ մմ 1.2 Հանովի- դնովի ներդիրի ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: Աղյուսակ 2 Դետալների անվանում-Հանովի- դնովի ներդիր, Նյութեր-1-ին շերտ տրիկոտաժային կտոր, 2-րդ շերտ-ԷՎԱ (Էթիլենվինիլացետատ)
--	--	--	--	---